



arecal Hochdruckhaftschnier

Technische Daten

Artikelnummer: 0896 210 400, Inhalt: 400ml, VPE: 1/15

Produktbeschreibung:

Geeignet für die universelle Schmierung, speziell bei schnellaufenden Antriebsketten aller Bauarten, bei offenem oder halboffenem Betrieb, und bei hohen Druckbeanspruchungen.

Einsatzgebiete:

Der Gebrauch ermöglicht eine langzeit Innen- und Außenschmierung von Rollenketten wie Motorrad- oder mehrreihigen Hubstapler-Ketten sowie einfach- oder mehrfach Laschenketten ohne Nachschmiereinrichtung.

Eigenschaften:

arecal Hochdruckhaftschnier hat ein hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen, kombiniert mit sehr guten Hafteigenschaften. Zudem bietet es einen ausgeprägten Verschleißschutz und Beständigkeit gegen Wasser.

Behandelte Teile erhalten einen hervorragenden Korrosionsschutz.

Anwendung:

- Reinigung der Gleitflächen von allen Schmierstoffresten und Verschmutzungen
- Dose vor Gebrauch intensiv schütteln
- Fläche aus ca. 20cm besprühen
- Eindringen abwarten und gegebenenfalls nochmals besprühen
- Inbetriebnahme von Ketten ca. 10 Minuten nach aufsprühen bzw. ablüften
- Beständig im Temperaturbereich von -30°C bis +200° C



Sicherheitstext:

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben, siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt auf www.reca.co.at

Rechtshinweise:

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.