

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA Fókusz

Különszám

Csigafúró ultra HSS-O

DIN 338, N típus, Steam Oxide, 135°, köszörült, keresztélezett

A leggyorsabb fúrószárunk, az ipar minden területére ajánljuk. Acél, réz, nemesacél, puhafémek stb. megmunkálására általánosan használható. Elsősorban kézfúrógépekhez, különösen akkumulátoros fúrógépekhez ajánlott. Új méretek 14–20 mm átmérővel.

Cikkszám	Ø mm	Fogácshorony-hossz mm	Teljes hossz mm	Csom. egység db
0620 140	14,0	108	160	1
0620 150	15,0	114	169	1
0620 160	16,0	120	178	1
0620 170	17,0	125	184	1
0620 180	18,0	130	191	1
0620 190	19,0	135	198	1
0620 200	20,0	140	205	1



ÚJ



Hengeres szárú csigafúró HSS-Co5

DIN 340/N • >800 N/mm²

Hosszú csigafúró hengeres szárral, N típus, nyers felület, jobbra vágó, DIN 340, tűrés h8, HSS-Co 5%, A fúró csúcssöge 130°

Alkalmazási terület:

Nagy teljesítményű fúró kiemelkedő hőállóképességgel. Ötvözött és ötvözetlen, 800 N/mm² feletti szilárdságú acélok és öntvények, különösen nemesacélok, csapágycélok, erősen ötvözött acélok, valamint nemesíthető és betétacélok fúrásához.

Előnyök:

Mélyen fekvő helyeken végzendő fúrási munkákhoz

- Erős és vékony falú anyagokhoz optimálisan alkalmas
- Kiemelkedő megrekeményedési képesség a maximális élettartam érdekében
- Optimális kézi, állványos, oszlopos fúrógépekben történő használatra
- CNC-gépekhez is alkalmas



Cikkszám	Ø mm	Fogácshorony-hossz mm	Teljes hossz mm	Csom. egység db
0629 500 020	2	56	85	10
0629 500 025	2,5	62	95	10
0629 500 030	3	66	100	10
0629 500 032	3,2	69	106	10
0629 500 033	3,3	69	106	10
0629 500 035	3,5	73	112	10
0629 500 040	4	78	119	10
0629 500 042	4,2	78	119	10
0629 500 045	4,5	82	126	10
0629 500 050	5	87	132	10
0629 500 052	5,2	87	132	10
0629 500 055	5,5	91	139	10
0629 500 060	6	93	139	5
0629 500 065	6,5	97	148	5
0629 500 070	7	102	156	5
0629 500 080	8	109	165	5
0629 500 090	9	115	175	1
0629 500 100	10	121	184	1
0629 500 110	11	128	195	1
0629 500 120	12	134	205	1
0629 500 130	13	134	205	1

Vágótárcsa ULTRA 2 in 1

Speciális tárcsa acél és nemesacél anyagokhoz



VIDEO

Nagy teljesítményű vágótárcsa, elsősorban acél és nemesacél anyagok vágására fejlesztve.

Kiválóan alkalmas vékony lemezek és vékonyfalú csövek vágásához. Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$).

Előnyök:

- Nagy sebességgel dolgozhatunk vele
- Időtakarékos
- Rendkívüli gyorsaság
- Extrém vékony tárcsa
- Kényelmes vágás
- Agresszív vágás
- Rögtön belekap az anyagba, nem fut el anyag felületén

Biztonság:

- Előre kialakított törésvonalakkal rendelkezik
- Sérülésmentes munkavégzést biztosít
- Szénszálerősített biztonsági szövettel készül
- Extrém nagy terhelhetőséggel bír
- Teljesíti az „oSa – a csiszolóeszközök biztonságát előíró szervezet” biztonsági előírásait
- Szigorúan ellenőrzött minőségben készül

Kényelem:

- Precíz, sorja- és szálkamentes vágások
- Kevesebb utómunkát szükséges használatkor
- Kevesebb por képződik használatkor
- Rendkívül halk, tiszta és hideg vágások jellemzik

Élettartam:

- A csiszolószemcsék egyenletes eloszlását a felvételi technológia segíti
- A munkafolyamat teljes egészében nagy lehordási teljesítménnyel dolgozhatunk
- Bevonatolt korundszemcsékkel
- Magas élettartam jellemzi



Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Furat mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 002 125	125	1,0	22,23	egyenes	25
0670 002 225	125	0,75	22,23	domború	25

Nagy teljesítményű sarokcsiszológépet használjunk a tárcsákhoz (> 1400 watt)



Hybrid vágótárcsa 125 mm

Akkumulátoros sarokcsiszolókhhoz optimális



- Az új gyártási eljárás már a kezdetektől lágy, precíz és rendkívül gyors vágásokat tesz lehetővé.
- Univerzálisan használható építési és szerelési munkálatoknál
- Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágókorong (nincs felületi rozsdás), amely kényelmes, lágy vágást biztosít.
- A rakatható dobozos csomagolás maximális védelmet nyújt a vágókorong számára. Nedvesedésre nincs esély, így a vágókorong hosszabb ideig maradhat „friss”.
- **Felhasználási területek:** nagyon jó vágási teljesítmény nemesacél, acél, alumínium és más nemvasfémek esetén

Előnyök:

- Nagyon rövid vágási idők
- Alig lép fel elszíneződés
- Agresszív
- Azonnal az anyagba vág, nem csúszik meg

Biztonság:

- Rendkívül nagy terhelhetőség
- oSa biztonsági irányelvek szerint készül
- A dobozos csomagolás maximális védelmet nyújt a korong számára

Kényelmes:

- Precíz, rázkódás- és sorjamentes vágásképp
- Kevesebb utómunkát is elegendő
- Kevés por keletkezik
- Jelentősen kevesebb köszörűpor

Cikkszám	Ø mm	Furat mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom. egység db
0670 130 125	125	22,23	1,0	egyenes	15

Élettartam:

- A dobozos csomagolásban nem „szárad ki” a vágókorong
- Az abrazív szemcsék eloszlása egyenletes, mivel körkörös szórási eljárással viszik fel azokat
- Tartósan maximális teljesítmény minden fázisban
- Bevont korund
- Speciális kötőanyag
- Megakadályozza az abrazív szemcsék idő előtti kipergését



Csiszolótárcsa

Akkumulátoros gépekhez ajánlott!



A Hybrid csiszolótárcsa használatát sokféle célra és sokféle anyaghoz (nemesacél, acél, alumínium, stb.) ajánljuk. Rendkívül csekély vibráció gondoskodik a kényelmes munkavégzésről. Könnyű termék, így a Hybrid vágótárcsa akkus csiszológépeken is kiválóan használható.

Előnyei:

- Nagy lehordási teljesítmény
- Önmagát élező mechanizmussal
- Rácsos szerkezetű
- Agresszív tárcsa – mindig éles csiszolószemcsézettel
- Rugalmas szerkezetű – egyszerre több szemcsé dolgozik

Biztonságos

- Teljesíti az „oSa – a csiszolóeszközök biztonságát előíró szervezet” biztonsági előírásait
- Szigorúan ellenőrzött minőségben készül
- Használatához nincs szükség hordtányérra
- Erősített biztonsági szövettel készül
- Extrém terhelhetőség jellemzi

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Furat mm	Kivitel	Csom. egység db
0669 012 125	125	3,0	22,23	domború	10

Kényelmes munkavégzést tesz lehetővé

- Csekély tömegű – az akkut is kíméli
- Rugalmas szerkezetű – minimális vibráció és rezgés jellemzi használatát
- Kényelmes kezelés – illeszkedik a munkadarabhoz
- Egy munkamenetben végezhetjük a durva- és finomcsiszolást
- Kevesebb munkamenetre van szükség használatakor
- Csekély porképződéssel jár, kevesebb zajt kelt

Magas élettartam

- Rácsos szerkezetű – kenődő anyagok csiszolása esetén sincs felkenődés



Hybrid Test Package

Tartalom:

3 × RECA hibrid vágókorong 125 × 1,0 × 22,23 mm,
2 × RECA hibrid csiszolókorongok 125 × 3,0 × 22,23 mm,
1 × RECA hibrid mop 125 mm K40 / 60

RECA hibrid vágókorong:

- Ideális akkus sarokcsiszolóhoz
- A tárcsa új gyártási folyamata lehetővé teszi a puha, pontos és rendkívül gyors vágást
- Univerzális felhasználás az építkezéseken, összeszerelő üzemekben
- Vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágókorong (rozsdafólia nélkül)

RECA hibrid csiszolókorong:

- Ideális akkus sarokcsiszolóhoz
- Különböző anyagokhoz, például rozsdamentes acélhoz, acélhoz, alumíniumhoz...
- A speciális anyagszerkezet lehetővé teszi a lágy és agresszív csiszolást is, valamint a durva és finom csiszolást egy műveletsoron belül

RECA hibrid mop:

- Ideális akkus sarokcsiszolóhoz, mivel a hibrid szárnyas tárcsa kb. 20%-kal könnyebb, mint a hagyományos szárnyas tárcsák
- Építkezéseken, fém szerkezetek összeszerelésékor ideális csiszolóeszköz
- Többszemcsés anyag a durva és közbelső csiszoláshoz
- Vas, kén és klór mentes ($\leq 0,1\%$)



Cikkszám	Kivitel	Csomagolási egység db
0670 000 031	RECA Hybrid Test Package 125 mm	1



reca RFID

Rugalmas megoldások
egyszerű, gyors és megbízható!

reca RFID iShelf

reca RFID iBin

reca RFID iBox

reca RFID iTag Box

reca RFID iPush

reca RFID iTurn


reca RFID iWeight

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.

Győződjön meg erről Ön is!

Dekopírfűrészlap WOOD CUT

Wood Top 2,5 mm BIM



Cikkszám: 0604 107 002

Dekopírfűrészlap WOOD CUT

Wood-Cut Worktop CV



Cikkszám: 0604 111 001

Dekopírfűrészlap WOOD CUT


Wood-Cut Skeletor



Cikkszám: 0604 112 001

Dekopírfűrészlap WOOD CUT

Wood-Cut Twist CV



Cikkszám: 0604 106 001

Dekopírfűrészlap WOOD CUT


Wood-Cut Vario CV



Cikkszám: 0604 110 001

Dekopírfűrészlap WOOD CUT


Wood-Cut Longblade 4 mm



Cikkszám: 0604 103 004

Dekopírfűrészlap METAL CUT


Metal-Cut 0,8 mm bimetal



Cikkszám: 0604 202 001

Dekopírfűrészlap METAL CUT


Metal-Cut 2,0 mm bimetal



Cikkszám: 0604 202 004

Dekopírfűrészlap METAL CUT


Metal-Cut ECO 0,7 mm HSS



Cikkszám: 0604 204 001

Dekopírfűrészlap INOX-CUT

INOX 0,8 - 1,4 mm bimetal



Cikkszám: 0604 302 002

Dekopírfűrészlap INOX-CUT

HM 1,1 mm HM



Cikkszám: 0604 301 001

Dekopírfűrészlap SPECIAL CUT

Progressor W+M HM



Cikkszám: 0604 501 003

Orrfűrészlap ULTRA CUT

6 / 10



Cikkszám: 0605 511 001 | 130 mm
Cikkszám: 0605 511 002 | 180 mm
Cikkszám: 0605 511 003 | 230 mm

Orrfűrészlap ULTRA CUT

10 / 14



Cikkszám: 0605 512 001

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

A RECA dekopír- és orrfűrészlapok prospektusban!

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA dekopír- és orrfűrészlapok
Éles, élesebb, legélesebb

reca eSHOP Termékeinket eSHOP-unkban online is megrendelheti!

www.reca.hu

Fém körfűrészlap Universal-Cut

Fém körfűrészlap Universal-Cut

PVD-bevonatú (Physical Vapour Deposition = porvaporizált felületkezelés), multifunkcionális fűrészlap rendkívül nagy felületi keménységgel és alacsony súrlódási együtthatóval. A fogak felületkezeltek, ezáltal keménységük nagyobb, a vágásteljesítmény magas. A fűrészlapot magas fordulatszámmal is használhatjuk, a keletkezett forgács szinte teljesen kivetődik (így a fogak, illetve a lap törésének kockázata erősen lecsökken!).

Felhasználási terület:

- acél, rozsdamentes acélok, alumínium, bronz, vörösréz, sárgaréz

Előnyei:

- Ezt a fűrészlapot a legkülönbözőbb anyagokhoz használhatjuk, így nincs szükség fűrészlapcserére!
- Gyors vágást tesz lehetővé, magas élettartammal bíró lap.
- A PVD-bevonat lényegesen hatékonyabb, mint a TiN-bevonat.

Tanács:

- A kobaltos fűrészlapok alternatívája kézi gépeken történő használat esetén. Kiváló vágási paraméterekkel és magas élettartammal rendelkezik, vibrációs gépekkel is használhatjuk.

Cikkszám	Mennyiség db	Furat-Ø	Vágás szélessége mm	Fűrészlap-Ø mm	Fogazás	Fogosztás mm
0612 125 128	128	40	2	250	HZ	6
0612 130 160	160	40	2,5	300	HZ	6



Fém körfűrészlap Inox

RECA fém körfűrészlap Inox

Speciálisan felületkezelt fűrészlapok (volfrám, molibdén és kobalt ötvözesű nagyteljesítményű acélból készül) acél megmunkálásához, rendkívül magas élettartammal. Kemény anyag, mint pl. rozsdamentes acélok vagy nagy szakítószilárdságú acélok vágására kiválóan használható.

Fogak kialakítása (BW): ívelt, váltakozóan ferde fogazás (BW). Csövek vágására ajánljuk elsősorban.

Fogak kialakítása (HZ): elő- és utánvágásra kialakított fogazás (HZ). Tömör anyagok és nagy falvastagságú (> 3 mm) csövek vágására ajánljuk elsősorban

Tanács:

- Lassan vágjunk vele
- Fém vágásakor mindig szükséges a munkadarab beszorítása.
- A RECA hűtő-kenőanyag sokszorosára növeli a fűrészlap élettartamát.

Cikkszám	Mennyiség db	Furat-Ø	Vágás szélessége mm	Fűrészlap-Ø mm	Fogazás	Fogosztás mm
0612 275 414	140	40	2,5	270	HZ	6
0612 275 422	220	40	2,5	275	BW	4
0612 315 422	220	40	2,5	315	BW	4
0612 350 418	180	40	3	350	HZ	6
0612 350 428	280	40	3	350	BW	4



Fém körfűrészlap HSS-DMo5

RECA fém körfűrészlap HSS-DMo5



- Speciálisan felületkezelte fűrészlapok (volfrám, molibdén és kobalt ötvözesű nagyteljesítményű acélból készül) acél megmunkálásához, rendkívül magas élettartammal.
- Fogak kialakítása (BW): ívelt, váltakozóan ferde fogazás (BW). Csövek vágására ajánljuk elsősorban.
- Fogak kialakítása (HZ): elő- és utánvágásra kialakított fogazás (HZ). Tömör anyagok és nagy falvastagságú (> 3 mm) csövek vágására ajánljuk elsősorban.

Tanács:

- Lassan vágjunk vele
- Fém vágásakor mindig szükséges a munkadarab beszorítása.
- A RECA hűtő-kenőanyag sokszorosára növeli a fűrészlap élettartamát.

Cikkszám	Mennyiség db	Furat-Ø	Vágás szélessége mm	Fűrészlap-Ø mm	Fogazás	Fogosztás mm
0611 275 411	110	40	2,5	275	HZ	8
0611 315 422	220	40	2,5	315	BW	4
0611 370 419	190	40	3	370	HZ	6



Körfűrészlap, CV-acél

Fa megmunkálására, ötvözetlen elektroacélból készült fűrész tárcsa, gondosan edzett kivitelben, keresztfogazással

Cikkszám	Ø mm	Mennyiség db fogak	Furat mm	Vastagság mm
2696 680 400	400	72	30	2



Feszültségmérő LED-es kijelzővel



Az innovatív, kétpólusú feszültségvizsgáló, a szolgáltatások széles skálájával, felhasználóbarát kezelhetőségével, robusztus felépítésével és minden követelménynek megfelel, amelyet egy szakember elvár a modern feszültségmérőkön. A legmagasabb biztonsági szintű CAT IV 1000V-nak köszönhetően hibrid és elektromos járművek, valamint fotovoltaikus rendszerek mérésére is alkalmas. Szolgáltatások széles skálájával (feszültségvizsgálat, folytonossági teszt, ellenállásmérés, forgó elektromágneses mező kijelzése, FI kioldás stb.)

- Mérési tartomány kiválasztása: automatikus
- Egypólusú fázis teszt: igen
- Kétpólusú forgótér teszt: igen, > 200V AC mellett
- Mérési pont világítás: fehér LED-del
- AC feszültségtartomány: 6–1000 V
- DC feszültségtartomány: 6–1400 V
- Túlfeszültség kategória: CAT IV / 1000 V
- Kijelző: vizuális (LED) és akusztikus
- Frekvencia kijelzés: 0–500 Hz
- Fázis teszt feszültség: 100 V/AC
- Polaritásellenőrzés: igen
- Folytonossági teszt: 0–200 kOhm
- Kapcsolható terhelés: 30 mA 230 V/AC mellett
- IP védettségi osztály: 65

Alkalmazási területek:

Elektromos kéziszerszámok, ipar, autóműhelyek, építés

Előnyök:

- Könnyű kezelhetőség, a mérési eredmények gyors leolvasása
- Egykezes kezelhetőség
- A szolgáltatások széles köre
- CAT IV 1000 V, optimális egykezes működés az elektromágneses forgástér méréséhez
- A teljes funkcionálitáshoz elem/akku használata szükséges, de a mért feszültség elem nélkül is megjeleníthető



Cikkszám	Kivitel
0705 901 022	Feszültségtartomány AC: 6–1000 V DC: 6–1400 V

Testboy105 feszültségkereső



Az érintés nélküli vizsgálókészülék feszültség alatt lévő vezetékeket észlel már 12V váltófeszültségtől. Az optikai, akusztikus és rezgő kijelzőnek köszönhetően különösen egyszerűen és biztonságosan használható. A kábelek láthatatlan törése másodpercek alatt azonosítható néhány milliméteres tűréssel a kapacitív mérési folyamatnak köszönhetően. A feszültségmérő LED-es lámpával is rendelkezik. Csak váltófeszültség alatt lévő hálózat esetén alkalmazható.

- Mérési tartomány: 12–1000 V AC / 110–1000 V AC
- Ház: ütésálló/törésbiztos ABS műanyag
- Szabvány: IEC / EC 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Túlfeszültség-védelmi kategória: CAT III / 1000 V

Alkalmazási területek:

Megszakítók, harangtranszformátor, kábeltekercsek, fáziskeresés

Előnyök:

- vizuális, akusztikus és rezgő kijelző
- 110 V-ról 12 V-ra kapcsolható az érzékenység



Cikkszám	Feszültség V	Védelmi fokozat	Akku-/elem megnevezés	Akku-/elem-szám	Hossz mm	Ø mm	Anyaga
0705 901 001	12–1000	IP 40	1,2 V NiMH AAA	2	160	25	ABS/ PC

Feszültségmérő LCD kijelzővel



Az innovatív kétpólusú feszültségmérő a szolgáltatások széles körével és a Schuko és a CEE dugók praktikus egykezes kezelésével kecsegtet. A legmagasabb biztonsági szintű CAT IV 1000 V, így mérésekre alkalmas pl. a hibrid és elektromos járműveken, valamint a fotovoltikus rendszereken.

- Mérési tartomány kiválasztása: automatikus TRMS / RMS
- Egypólusú fázis teszt: igen
- Kétpólusú forgótér teszt: igen, > 200 V AC mellett
- Mérési pont világítás: fehér LED-del
- AC feszültségtartomány: 3–1000 V
- DC feszültségtartomány: 4–1400 V
- Túlfeszültség-védelmi kategória: CAT IV/1000 V
- Kijelző: optikai, LCD
- Frekvencia kijelzés: 0–500 Hz
- Fázis teszt: 100 V/AC min.
- Polaritásellenőrzés: igen
- Folytonossági teszt: 0–10 kOhm
- Kapcsolható terhelés: 30 mA 230 V / AC mellett

Alkalmazási területek: elektromos kéziszerszámok, ipar, autóműhelyek, építés, karbantartás

Felhasználási terület: Feszültségvizsgálat, folytonossági teszt, ellenállásmérés, elektromágneses forgástér kijelzés, FI kioldás stb.

Előnyök:

- Könnyű kezelhetőség, a mérési eredmények gyors leolvasása
- Egykezes kezelés
- A szolgáltatások széles köre
- CAT IV 1000V, optimális egykezes működés az elektromágneses forgástér méréséhez
- A teljes funkcionalitáshoz elem/akku használata szükséges, de a mért feszültség érték elem nélkül is megjeleníthető

Cikkszám	Kivitel
0705 901 021	Feszültségtartomány AC: 3–1000 V DC: 4–1400 V



Infravörös ipari hőmérő

Kontaktmentes mérés



A praktikus, kontakt nélküli pisztoly alakú infravörös hőmérőt az egyszerű kezelhetőség jellemzi. Integrált lézermutatójával a hőmérséklet mérésére kijelölt felület pontosan látható. A kapcsolható kijelzővilágítás biztosítja a mérési adatok megbízható leolvasását még rossz fényviszonyok mellett is. A készüléket biztonsági tokkal szállítjuk.

- Kijelző: több számjegyű kijelző (LCD) háttérvilágítással
- Kibocsátási szint: 0,95
- Szabvány: IEC / EC 61010-1 (DIN VDE 0411-1)
- Mérőkúp hőmérő: 12:1
- Válaszidő: 1 s

Alkalmazási területek:

Fűtési rendszerek, hűtő- és légkondicionáló rendszerek, kereskedelem, ipar, építőipar

Előnyök:

- Könnyű kezelhetőség, a mérési eredmények gyors leolvasása
- Automatikus kikapcsolás funkció
- Min/Max kijelző
- Adattárolás funkció

Cikkszám	Akku-/elem megnevezés	Akku-/elem szám	Hőmérséklet-tartomány °C	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Anyaga
0705 901 011	1,5 V Micro AAA	2	–50-tól +550	38	94	152	ABS/ PC



Építőanyag- és fa nedvességmérő



Praktikus készülék a legkülönbözőbb építőanyagok nedvességtartalmának mérésére. A beépített mérőhegyek vékonyak, hogy tökéletes mérést tegyenek lehetővé olyan anyagokban, mint a fűrészelt fa, rétegelt lemez, forgácslap, furnér, gipszkarton vagy gipsz, anélkül, hogy a mért anyagok láthatóan megsérüljenek.

- Mérési tartomány: 0–55%
- Mérési pontosság: $\pm 2\%$
- Felbontás: 0,1%
- Mérési funkció Hold: lehetővé teszi a mérést nehezen hozzáférhető helyeken is
- Mérési funkció min-, max-érték: nagyobb területek vagy mennyiségek mérését teszi lehetővé
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C és $+50\text{ °C}$ között, 14–122 °F
- Tárolási hőmérséklet: -20 és $+60\text{ °C}$ között
- Szállítás: hordtáskával, elemekkel és használati utasítással együtt

Alkalmazási területek:

Építőipar, szárazépítés, felújítás, villanszerelés, SHKL-szerelés, ipar

Előnyök:

- nincs szükség külön mérővezetékre vagy mérőcsúcsokra
- a hőmérséklet mérése a beépített mérőcsúcsok segítségével
- védőkupak a beépített mérőcsúcsokhoz
- automatikus kikapcsolás
- integrált önellenőrző egység

Cikkszám	Akku-/elem-szám	Akku-/elem megnevezés	Tömeg g	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 901 050	3	1,5 V Micro AAA	115	143	55	28



Digitális multiméter, hőmérő funkcióval



Az univerzális multimétert az elektromos berendezések telepítése során, a szerviz és az ipar területén használják. 40 mm-es, háttérvilágítással rendelkező kijelzőt építettek a műszerbe az egyszerű leolvasás érdekében.

- Mérési tartomány kiválasztása: automatikus
- Folytonossági teszt: igen
- Diódateszt: igen
- Hőmérsékletmérés: -20 °C – $+1000\text{ °C}$ szondával
- Szabvány: IEC / EN 61010-1, IEC / EN 61010-2-033
- AC feszültségtartomány: 0–600 V
- DC feszültségtartomány: 0–600 V
- Túlfeszültség-védelmi kategória: CAT III / 600 V
- Névleges áram: 0–10 A
- Hőmérséklet mérési tartomány: -20 és $+1000\text{ °C}$ között
- Frekvencia: 0,00001 / 10 MHz
- Az elektromos ellenállás kijelzése: 0–60 MOhm
- Alkalmazási területek: Elektromos kéziszerszámok, ipar, fűtés- és klímaszerelő, építőipari kereskedelem

Előnyök:

- Többszörös mérési funkció, nagy időmegtakarítást eredményezve
- Nagy kijelző háttérvilágítással
- A műszert mérővezetékekkel szállítjuk

Cikkszám	Akku-/elem megnevezés	Akku-/elem-szám	Hossz mm	Magasság mm	Szélesség mm
0705 901 031	1,5 V Micro AAA	2	183	50	95



Distanza 10 lézeres távolságmérő

A digitális távolságmérés rendkívül egyszerűvé teszi. A precíziós lézertechnológiának és a folyamatos mérési módnak köszönhetően a mérések megbízhatóan elvégezhetők. A RECA DISTANZA 10 mindenkit képes meggyőzni praktikus formájával, méretével, valamint intuitív, egygombos kezelésével. Kiválóan alkalmazható minden iparművész, belsőépítész, építőipari szakember és ingatlan-kezelők, ügynökök számára.

Cikkszám	Hossz mm	Mérési tartomány	Pontosság
0705 301 010	146	0,5–10 m	± 6 mm/10 m

Laserklasse 2



VIDEO



Digitális lakatfogó



Különböző mérési funkcióinak köszönhetően a digitális lakatfogó univerzálisan használható. A nagyméretű kijelző, a kézi vagy automatikus mérési tartomány kiválasztása és a mérési pont megvilágítása különösen kényelmes és biztonságos működést tesz lehetővé. A készüléket egy textiltokkal szállítjuk.

- Frekvenciamérés lakatfogóval: 10 Hz–1 kHz
- Frekvenciamérés Jack: 10 Hz–10 kHz
- Mérési tartomány kiválasztása: automatikus
- DC áram: 0–600A (legkisebb mérési egység 10 mA)
- AC áram: 0–600A (legkisebb mérési egység 10 mA)
- AC / DC feszültségtartomány: 0–600 V
- Az elektromos ellenállás mérési tartománya: 0–60 MOhm
- Túlfeszültség-védelmi kategória: CAT III / 600 V
- Kijelző: 4 soros LCD
- Diódateszt: igen
- Folytonossági teszt: igen
- A lakatfogó befogási átmérője 27 mm

Alkalmazási területek:

Elektromos kéziszerszámok, ipar, fűtésszerelők, klíma szerelés, hűtéstechika, építkezés, gépjármű kereskedelem

Előnyök:

- Nagy kijelző háttérvilágítással
- Többszörös mérési funkció, nagymértékű időmegtakarítást eredményezve
- AC és DC áram mérése, True RMS (váltakozó jelek mérése)
- A műszert mérővezetékekkel szállítjuk

Cikkszám	Akku-/elem megnevezés	Akku-/elem-szám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 901 040	1,5 V Micro AAA	3	155	50	25



Digitális kábelhossz mérő

RunpoMeter RM35



VIDEO

Az RM35 lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely rendkívül hosszú üzemidővel rendelkezik (folyamatos működés 100 óra - háttérvilágítás nélkül). Az akkumulátor a beépített USB-C töltőcsatlakozón keresztül tölthető. A RUNPOMETER RM35 tökéletesen elfér a RUNPOTEC rendszer tokjában. A RUNPOMETER könnyen csatlakoztatható az X BOARD XB300 vagy XB 500 kábeltekercses rendszerhez a klipszes pánt segítségével.

- Alkalmas építkezésekhez, mivel védett a fröccsenő víz és a por ellen
- Ütés- és törésálló
- Sokoldalúan használható Ø 2 mm–32 mm-es kábelekhez, egyszálás vezetékekhez, kötelekhez, csövekhez
- Kompatibilis az összes kitekerceslő rendszerrel
- A kábelvisszahúzó rendszerek hosszának meghatározásához
- 2 összegző billentyűvel rendelkezik, amelyekkel a mért értékek folyamatosan összegezhetők

Egyszerű működés

- Összegző funkció
- Visszaszámlálás jelzőhanggal

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Tömeg kg	Védelmi fokozat	Hőmérséklet-tartomány °C
0695 990 320	160	125	97	3,64	IP 44	-10°C – +40°C



ÚJ

Jelölő 2in1

- Stabil kialakítás – a hegy fémből készült
- 2in1 funkció – mechanikus ceruza + mélyfurat jelölő
- Ideális fúrás és összeszerelési munkákhoz. A betétek 2,8 mm átmérőjűek és a kupakba épített élezővel élezhetők.
- Fára, betonra, téglára, vakolatra, fémre, üvegre, műanyagra, csempére, gumira stb. való íráshoz és jelöléshez.

Alkalmazási területek:

- Építőipar, fémipar, szerelés, faipar és ipar

Cikkszám	Tartalom
0695 900 282	1 x jelölő és 1 x grafit hegy
0695 900 283	8 darabos: 1 x jelölő 1 x grafit hegy és 6 x grafit pót-hegy

Automatikus betétadagolás (2 mm)



ÚJ

Jelölőbetétek

Mélyfuratjelölőhöz

Felhasználási terület:

- építőipar, fémipar, szerelési munkák, faipar

Tartalom:

- 6 db

Cikkszám	Szín	Hossz mm	Ø mm
0695 900 285	grafitszürke	120	2,8
0695 900 286	vörös	120	2,8
0695 900 287	sárga	120	2,8
0695 900 288	fehér	120	2,8
0695 900 289	grafitszürke	120	2,8

ÚJ



A jelölőhegyeket óvjuk a túl magas hőmérséklettől (> 40 °C)

Reca jelölőkészlet 6db-os

Tartalom:

- 1 × mélyfuratjelölő grafit hegygel
- 1 × profi jelölő grafit hegygel
- 1 × furatjelölő (fekete)
- 1 × jelölőfilc (fekete)
- 1 × kábeljelölő (fekete)
- 1 × ipari jelölőfilc (fehér)

Cikkszám	Tartalom
0695 900 399	6 db-os



Mélyfuratjelölő

- Nagyon stabil kivitel – a hegy, a ház és a csiptető egyaránt fémből készült
- Fa, beton, tégl, vakolat, fém, üveg, műanyag, csempe, gumi stb. anyagokon való jelölésre.

Felhasználási terület:

- fém- és faipar, szerelési munkák – nagyipari használatra

Cikkszám	Hossz mm	Ø mm
0695 900 280	155	14

A grafitbél automatikusan tolódik ki (2 mm)



Beépített hegyező a kupakban



Elektródás hegesztőgép

Craft-Stick 201P Set

Robusztus 230V-os modell, jól védett áramköri egységgel professzionális használatra.

- Hegesztő elektródák: 1,6–4,0 mm
- Beállítási áramtartomány elektróda / TIG 10–200 A
- Ideális szerelési munkákhoz, és az IP 21S védelmi osztály besorolás miatt általában kültéri munkákhoz is.
- Alkalmas generátorral történő használatára, például műhelyekben, iskolákban, fém szerkezetek építésénél, építkezéseken vagy mezőgazdasági termelők számára.
- A zárt készülékház véd a nedvességtől, a sós permetektől és a korróziótól, ezért tengeri használatra is alkalmas.
- PFC (teljesítménytényező-korrekció), és VRD (feszültségcsökkentés üresjáratú üzemben) funkciókkal felszerelt modell.
- TIG DC funkció = lehetővé teszi az egyszerű TIG hegesztést kontakt ívképződéssel.
- A hegesztési paraméterek pontos beállítása digitális kijelzőn keresztül.
- Univerzálisan alkalmazható minden elterjedt elektróda típus hegesztéséhez.
- A halkan működő ventilátoroknak köszönhetően a hő jól elvezetődik az egységből, így magas üzemidő érhető el.
- Az állandó hegesztési áram állandó varratképződési sebességet biztosít.
- Legalább 30%-os üzemciklus minden egység esetében.

Alapfelszereltségként a következő funkciókkal rendelkezik:

- Hot Start: A hegesztőáram rövid időre történő automatikus növelésével az ív biztonságosan begyullad és azonnal stabil lesz.
- Anti-Stick: Ha az elektróda véletlenül megtapad, a hegesztőáram automatikusan csökken, így megakadályozza az elektróda felizzását.
- Ív-erő vezérlés: A hegesztési áram és a hegesztési feszültség belső ellenőrzése révén a rövidzárlatok gyorsan és biztonságosan megoldódnak, így stabilizálva az ívet és lehetővé téve az elektróda problémamentes felhasználását.

Szállítási egység:

- 3 m hegesztőkábel 16 mm² elektródartartóval
- 3 m földkábel 16 mm² földelő bilincssel 200 A
- Szállítótáska

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm	Tömeg kg
4696 490 010	365	150	280	6,7



Mi megértjük partnereink igényeit!

RECA SECO – szerviz-koncepció a Kellner&Kunz-tól.

Előnyeink röviden:

- ✓ Időmegtakarítás: vége a végeláthatatlan keresgélésnek a kisméretű alkatrészek iránt.
- ✓ Rend és átláthatóság: kollégánk a termékeket cikkszám szerint a megfelelő tárolóba helyezi.
- ✓ Kisebb többletköltség: az optimális készletgazdálkodással elkerülhető a felesleges készlethalmozódás.
- ✓ Rugalmasság: igazodunk az Ön egyedi igényeihez.
- ✓ Partnerség: mindez szerződéses keretek közt zajlik.
- ✓ Tartósság: a SECO folyamatos top minőséget biztosít.

ultra csavarhúzó-készlet

7 db-os, papírdobozban

A markolat belső komponense ütésálló kemény műanyagból készül, a külső komponens karc- és saválló gumiból. Ebbe a külső palástrészbe rendkívül rugalmas műanyagbetétek vannak beágyazva.

Cikkszám	Tartalom
0701 500 501	hornyos: 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 / 8,0 / PH 1, 2



Csavarhúzó ultra E-Slim VDE készlet

- A markolat rugalmas műanyag betéttel is rendelkezik, amely a tenyér alakjához illeszkedve növeli az ergonómiát
- A markolat mintegy 30 %-kal keskenyebb a hagyományos markolatoknál
- A pengék 50 %-kal keskenyebbek a hagyományos pengéknél
- A fejkialakítás és fejméret a markolaton is látható
- A szigetelőréteget közvetlenül a pengére viszik fel, így 1000 Volt feszültségig biztonságosan dolgozhatunk vele
- A csavarhúzók darabonként vízfürdőben 10 000 Volt feszültségre tesztelve az ISO 60900 szabvány szerint
- Markolat: furattal rendelkezik, hogy igény szerint megnövelhessük az erőkart
- Penge: hengeres, szigetelt
- Csúcsialakítás: a „Black Tip” fejrész a precíz befogást segíti

Cikkszám	Kivitel	Tartalom
0701 500 506	ultra E-Slim VDE csavarhúzó-készlet hornyos + PH	7 db-os: hornyos 3×0,5 / 3,5×0,6 / 4×0,8 / 5,5×1 / 6,5×1,2 / PH 1, 2



ultra csavarhúzó-készlet, VDE-szigetelt 2K

7 db-os

A DIN 7437 szerinti szigetelés és a darabonként 10 000 V-os átütési szilárdságra történő bevizsgálás lehetővé teszi, hogy a szerszámokat 1000 V váltófeszültségig vagy 1500 V egyenfeszültségig használhatjuk. A kétkomponensű markolat rendkívül kézreálló és növeli az erőátvitelt.

Cikkszám	Kivitel	Tartalom	Csomagolási egység db
0701 291 7	2K csavarhúzó	hornyos: 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; PH 1, 2	1



Csavarhúzó-készlet, ultra XXL

- A markolat rugalmas műanyag betéttel is rendelkezik, amely a tenyér alakjához illeszkedve növeli az ergonómiát.
- Akár 30 %-kal nagyobb erőátvitelt tesz lehetővé, mint a hagyományos markolatok.
- A markolat fején jelölve a csavarhúzó típusa.
- A króm-molibdén-vanádium pengék különösen ütésállóak, a pengék törése nem okozhat sérülést.
- Markolat: csúszásvédelemmel ellátva; furattal rendelkezik, hogy hogy igény szerint megnövelhessük az erőkart



Cikkszám	Kivitel	Tartalom
0701 000 003	Csavarhúzó-készlet fali tartóelemmel	PH 1, 2, 3; hornyos: 5,5 × 1,0, 6,5 × 1,2, 8,0 × 1,2; TX 8, 10, 15, 20, 25, 30; E-Slim VDE-PH 1, 2; E-Slim VDE-hornyos: 3,5 × 0,6, 4,0 × 0,8; Bitbetétes csavarhúzó mágneses gyűrűvel

Csavarhúzó-készlet

7 db-os készlet, PH/hornyos

- A markolat rugalmas műanyag betéttel is rendelkezik, amely a tenyér alakjához illeszkedve növeli az ergonómiát; furattal rendelkezik, hogy megnövelhessük az erőkart; a markolat fején jelölve a csavarhúzó típusa.
- Penge: matt krómozott, hengeres szárral
- Csúcskialakítás: a „Black Tip” fejrész a precíz befogást segíti

Cikkszám	Tartalom
0701 448 700	PH 1, 2, hornyos: 3,0 × 0,5; 4,0 × 0,8; 5,5 × 1,0; 6,5 × 1,2; 8,0 × 1,2



Reca Varius-plus racsnis kulcs készlet 5 db-os

Előnyei:

- Innovatív racsnis mechanizmus a villáskulcsban is
- 72 fogas racsnisszerkezet
- 15°-ban elfordított fejállás
- Gyors csavar meghúzás/lazítást tesz lehetővé
- Nagy időmegtakarítást és kényelmes munkavégzést eredményez
- Kifinomult felületi kialakítás – magas minőség
- Kényelmes fogást biztosít, kevésbé ragad meg a kosz a felületén, illetve könnyedén eltávolítható a felületéről
- Praktikus, visszazárható műanyag tartóban szállítjuk

Cikkszám	Tartalom
0700 335 001	8, 10, 13, 17 és 19 mm



Varius racsnis csillag-villáskulcs-készlet

Hajlított, irányváltós, műanyag dobozban

A 15°-ban hajlított, irányváltós racsnis fej alacsony kiképzésének köszönhetően szűkebb helyeken is könnyedén csavarozhatunk. Az azonos méretű villáskulcs fej különösen nehéz csavarozási munkáknál bizonyul hasznos kiegészítőnek.

Cikkszám	Tartalom SW
0700 315	6 db-os, műanyag tárolódobozban: 8, 10, 12, 13, 17, 19



Varius racsnis csillag-villáskulcs-készlet

Egyenes kivitel, 6 db-os, textil tasakban

Finomfogazásának köszönhetően (72 fog, 5°-os utánfogási szög) még szűk helyeken is gyorsan, könnyedén csavarozhatunk. A csavarfejet kímélő profilja a csavar (illetve anya) oldallapjait fogja meg, így az nem kopik el. Az azonos méretű villáskulcs fej különösen nehéz csavarozási munkáknál bizonyul hasznos kiegészítőnek.

Cikkszám	Tartalom SW
0700 305	6 db-os, összetekercselt tasakban: 8, 10, 12, 13, 17, 19



Precíziós csavarhúzó-készlet 32in1

1 csavarhúzó, 32-féle fejtípus:

- hornyos: 1,0 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4
- Phillips PH: 000 / 00 / 0 / 1
- Pozidriv PZ: 0 / 1
- TX: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20
- inbusz: 0,5 / 0,7 / 0,9 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 1/16" / 3/32"

Intelligens tárolórendszer:

- 32 különböző bitfejtet tárolhatunk az alumínium markolatban
- A bitfejek kivétele a zárósapka kívánt pozícióba forgatásával történik
- A bitfejek kihullása ellen is a zárósapka véd, a golyós biztosító segítségével
- A penge fokozatmentesen állítható
- Max. hosszúság: 225 mm (a penge teljesen kihúzott állapotban, bitfejjel együtt)
- Min. hosszúság: 170 mm (a penge teljesen visszahúzott állapotban, bitfejjel együtt)
- Pengehosszúság (bitfejjel együtt): 110 mm

Cikkszám	Penge hossza mm	Markolat hossza mm
0701 000 014	90	115



Inbuszkulcs-készlet MagicRing

9 db-os

A kinyitható speciális inbuszkulcs-tartóval időt takaríthatunk meg, mivel minden egyes kulcsot könnyedén kivehetünk anélkül, hogy bármelyik másik akadályozná ezt. Rendkívül kis mérete miatt a szerszámotaskában, illetve a műhelyben is helyet szabadít fel.

Cikkszám	Kivitel	Tartalom
0701 735 001	gömbvég inbusz, Magic-Ring	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



Inbuszkulcs-készlet

DIN 911

Méret szerint rendezett inbuszkulcsok praktikus, kézreálló tartóban. Az éppen használni kívánt kulcsot egyszerűen kiválaszthatjuk. A tartó ütészálló műanyagból készül.

Cikkszám	Kivitel	Tartalom
0701 749 309	gömbvég inbusz	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10



Reca ECO fogókészlet, 3 db-os

Egykomponensű műanyag nyéllel

Leírás:

- nyersanyag: szerszámacél, edzett
- vágási keménység 57–62 HRC
- korróziógátlóval bevont fej

Előnyök:

- vágóélek kemény és puha huzalok vágásához
- hosszú vágóél vastagabb kábelekhöz
- jó megfoghatóság az egykomponensű nyélnek köszönhetően

Cikkszám	Tartalom
0703 370 001	A dobozban: 1 × kombináltfogó 180 mm; 1 × csípőfogó 160 mm; 1 × telefonfogó 200 mm



Reca textil szerszámtáska

Szerszámkészlettel vagy üresen

- Állítható hosszúságú szíjjal, amelyen csúszásbiztos vállpárnák fokozzák a kényelmet
- Sok különböző méretű belső rekesz
- Felső fedőrést a táska alá is hajthatjuk alátétként
- Polipropilén műanyag sínnel
- Fogantyú: stabil acélső habszivacs borítással
- Ellenáll a nedvességnek, s nem koszolódik
- Textilszövetből készül
- Oldalai erősítettek
- Alsó tárolórészébe kisebb szerszámokat, kiegészítőket helyezhetünk

Cikkszám	Kivitel	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0700 001 204	Textil-szövött; üres – szerszámok, szortiment doboz nélkül	415	280	310
0700 001 201	szerszámkészlettel	415	280	310



A 81 db-os szerszámkészlet tartalma: RECA textil szerelőtáska • Hasított bőr munkakesztyű • Védőszemüveg, Craftsman EN166 szintelen • RECA mérőszalag rögzítővel, 3 m • RECA Cutter kés, 18 mm + pótpengék • RECA Impact gömbvégű inbuszkulcs-készlet, 1,5–10 mm • RECA bit-készlet MAXI PH/PZ/TX, 31 db-os • RECA 2K fogókészlet, szigetelt • Lakatos kalapács nyéllel, 500 g • Arecal szuper rozsdadoldó, 300 ml • RECA minifűrész • RECA csillag-villáskulcs-készlet, 13 db-os, 6–19 méretek • Ezüst ragasztószalag, 50 mm × 50 m • RECA baseball-sapka

Kemény oldalfalú szerszámbőrönd

„Tool Case” kemény oldalfalú szerszámos bőrönd



- Kiemelkedően ütésálló ABS anyagból készült kofferhéz
- Robusztus alumíniumkeret élvédelemmel
- Két lezárható billenőzárral és egy professzionális számkombinációs zárral
- Négy kiegészítő lábbal a jobb stabilitásért
- Erőtéljes fogantyú a kényelmesebb hordozhatóság érdekében
- Burkolt csuklópánt
- Variálható alsó tálca
- Fedőlap 15 zsebbel
- Szerszámtábla 22 zsebbel
- A4 méretű irattartó rekesz
- Max. terhelhetőség: 25 kg
- Szerszámok nélkül szállítjuk!

Cikkszám	Szélesség mm	Tiefe mm	Magasság mm	Tömeg kg
0695 007 002	495	195	415	4,6



Gurulós szerszámos bőrönd

Polipropilén



- Extra erős, ütésálló bőröndtest polipropilénből
- Por- és vízálló
- Hőálló -30 °C és +80 °C között
- Ergonomikus kétkomponensű fogantyú
- Automatikus légnyomáskiegyenlítő szelep
- Fűzőlyukak a lakattal történő záráshoz (a lakat nem tartozék)
- Rakásolható
- Repülőgépen történő szállításra alkalmas
- Max. terhelés: 35 kg

Belső kialakítás:

- Dokumentumtartó a fedélben
- Levehető szerszámtábla a fedélben szerszámzsebekkel
- Kivehető fedőlap, az alsó héjban szerszámzsebekkel
- A zárható alsó tálca szabadalmaztatott alumínium elválasztórendszerrel külön-külön oszthatósággal

Különleges felszerelés:

- A gáznyomásos rugóval rendelkezik, amely megakadályozza a burkolat fedelének akaratlan lecsukódását és segítséget nyújt a fedél kinyitásakor
- 2 db futógörgővel van szerelve
- Kihúzható teleszkópos fogantyúval rendelkezik
- Szerszámok nélkül szállítjuk!

Cikkszám	Szélesség mm	Tiefe mm	Magasság mm	Tömeg kg
0695 007 010	595	235	440	9,8



Olajmegkötő granulátum

Finomszemcsés anyagból készül

Tulajdonságok:

- Finomszemcsés anyagból
- Világosbarna
- Extrém magas szívóerővel rendelkezik

Alkalmazási területek:

- A folyadék felszívása után tiszta, száraz és újra használható felületet kapunk
- A folyadék felszívása után is stabil, szilárd marad a termék
- Mechanikus kopásnak ellenáll, nem porol
- Nem színezi el a felületet
- Finom kivitele következtében apróbb felületi mélyedések esetén is gond nélkül használhatjuk
- Mind bel-, mind kültéri használatra kiválóan alkalmas
- Nem éghető és nem mérgező

Alkalmazás:

Az Abso'net Superior SPECIAL különleges tulajdonságai lehetővé teszik a sokoldalú felhasználást, még nehéz felhasználási körülmények között is; különösen a következő területeken: Benzinkutak, garázsok, építkezések, repülőterek, szolgáltató cégek, mint pl. takarító cégek, vasútállomások, közlekedési vállalatok, mentőcsapatok, tűzoltóságok, katonai egységek stb.

Cikkszám	Tartalom kg	Szemcseméret mm	Csomagolási egység db
0893 12	20	0,6–1,2	1

1 raklap = 50 zsák



VISO XL szortiment tárolódoboz

Üres rekeszekkel

- Az üres rekeszek szorosan illeszkednek a fedél és az aljrész közé, így még nem teljesen teli állapotban sem csúszik vagy esik ki a rekeszek tartalma
- Átlátszó fedél - gyors tájékozódási lehetőség egy szempillantás alatt
- Ergonomikus kétkomponensű műanyag fogantyú – kényelmes, biztosan illeszkedik kezünkbe.
- Egyedileg berendezhető – a különböző méretű rekeszek rengeteg variációs lehetőséget kínálnak

Cikkszám	Szélesség mm	Mélység mm	Magasság mm	Tartalom
0956 002	440	330	82	1 db zöld doboz 0956 002 1; 2 db zöld doboz 0956 002 2; 4 db kék doboz 0956 002 3; 4 db sárga doboz 0956 002 4

Tartalom (üres rekeszek):

0956 002 1: zöld 312 × 104 × 63 mm

0956 002 2: zöld 156 × 104 × 63 mm

0956 002 3: kék 104 × 104 × 63 mm

0956 002 4: sárga 104 × 52 × 63 mm



Csőtisztító készülék

Szívó és nyomó tisztítókészülék

- Masszív kivitelű és megbízható működésű szívó- és nyomókészülék többek között a mosogatók, zuhanyzók, fürdőkádak és toalett-helyiségek csővezetékeiben kialakult eltömődések megszüntetéséhez
- Állítható elülső fogantyú a nagymértékű nyomás kifejtéséhez
- Szívó és nyomó tisztítókészülék rövid és hosszú mandzsettával

Cikkszám	Kivitel	Csomagolási egység db
0699 701 030	Csőtisztító	1



Nyomásellenőrző

Kézi nyomáspróba-szivattyú 60 bar nyomásig

Bevált, masszív kivitelű és megbízható kézi nyomáspróba-szivattyú a csővezetékek és hasonló rendszerek 60 bar nyomásig terjedő nyomás- és szivárgásvizsgálatához. Vízhöz, olajhoz és glikolhoz. Korrozóálló, porszórt acéltartály 12 literes űrtartalommal. Sárgarézből készült dugattyú. Duplaszelepes rendszer rozsdamentes acélgolyókkal a megbízható nyomástartásért.

Kézi nyomáspróba-szivattyú, nyomásmérő 60 bar nyomásig, 1,5 m hosszú, nagynyomású tömlő 1/2"-os csatlakozással.

Cikkszám	Tömeg kg	Csomagolási egység db
0699 701 010	12	1

ROLLER



Kukko csapágylehúzó készlet

4 lehúzó kombinációja

- Ún. „Quick Adjust” -technológiával, szűk helyeken történő munkavégzéshez
- 2-karos lehúzó: 20-1+S, 20-1-2+S
- 3-karos lehúzó: 30-1+S, 30-1-2+S
- egy tubus speciális kenőzsír

Cikkszám	Modell	Befogható szélesség mm	Befogható mélység mm	Tömeg kg
4650 700 001	KS-2030-1-193+S	90	100-200	4,2



Szegecshúzó készülék

Accubird

- Munkatartomány: 5 mm-ig, minden alapanyagban
- Ütőerő: 10.000 N
- Meghajtás: egyenáramú motor
- Löket: 20 mm
- A csomag tartalma: 14,4 V / 2,0 Ah akku és töltő hozzá, praktikus műanyag kofferben
- Felszerelés: szegecshúzó fejek, méretek 17 / 24 (3,0; 3,2 mm), 17 / 27 (4,0 mm), 17 / 29 (4,8; 5,0 mm alu), 17 / 32 (4,8; 5,0 mm acél)

Cikkszám	Megnevezés	Tömeg kg
0949 10 001	AccuBird	2

GESIPA®



JSP védősisak beépített arcvédővel



Üres rekeszekkel

- A JSP EVO VISTRA SHIELD védősisak EN 397 szabvány szerint, míg a teljesen integrált szem- és arcvédő az EN 166 szabvány (2C-1.2 1 AT K N) szerint készült. Az arcvédő karcálló anyagból készült és páramentesítő bevonattal van ellátva.
- 6 pontos poliészterből készült hevederes rendszer biztosítja a stabil hordhatóságot, valamint egy tarkón lévő racsnis forgókerékkel használható, 3 ponton állítható rendszer biztosítja a tökéletes illeszkedést
- A sisakban található verejtékszalag egyiptomi pamutból készül

Cikkszám	Farbe	Normen
2694 669 697	fehér	EN 397, EN 166, EN 170
2694 669 698	sárga	EN 397, EN 166, EN 170



Marhabőr védőkesztyű FL 200

- Erős fizikai igénybevételhez
- Robusztus védőkesztyű kiváló minőségű marhabőrből
- Kiváló minőségű pamutszövetből készült a gumírozott mandzsetta és a kézfejet védő rész
- A kézfejen lévő bütyköknél megerősített védelem
- Pamut bélés a tenyér részen
- Jó rugalmasság és tapadás jellemzi
- Stabil, erős, dupla varratok



Cikkszám	Méret	Csomagolási egység db
0687 904 110	10	12



Hasított marhabőr védőkesztyű SL 200

- Erős fizikai igénybevételhez
- Robusztus védőkesztyű kiváló minőségű hasított marhabőrből
- Kiváló minőségű pamutszövetből készült a gumírozott mandzsetta és a kézfejet védő rész
- A kézfejen lévő bütyköknél megerősített védelem
- Pamut bélés a tenyér részen
- Jó rugalmasság és tapadás jellemzi
- Stabil, erős, dupla varratok



Cikkszám	Méret	Csomagolási egység db
0687 905 110	10	12



Gyorscserélős menetfúró adapter egy betéttel

A készlet részei: a gyorscserélős adapter, valamint 1 db választható gyorscserélős betét DIN 352, DIN 371 és DIN 376 szabvány szerinti szárahhoz. A készletet habosított anyagú betéttel ellátott ABS dobozban szállítjuk.

Előnyök:

- A készlettel M 3–M 12 méretű menetek készíthetők. Akkus csavarozókhoz, kézi fúrógépekhez és fúrótokmányos állványos fúrógépekhez is használható.
- A rendszer segítségével a négylap befogású gépi menetfúrók könnyedén munkára foghatóak a hagyományos fúrógép tokmánnal rendelkező gépekben.

Cikkszám	DIN 352	DIN 371	DIN 376
3650 504 232	M 2–M 2,5	M 2–M 2,5	M 4
3650 504 233	M 3	M 3	M 5
3650 504 234	M 4	M 4	M 6
3650 504 235	M 5–M 8	M 5–M 6	M 8
3650 504 236	M 10	-	M 10
3650 504 237	-	M 8	-
3650 504 238	M 12	-	M 12
3650 504 239	-	M 10	-

50 méteres mérőszalag nyéllel

Üvegszálas mérőszalag

Rendkívül gyors visszatekeredés jellemzi, a hagyományos szalagoknál háromszor nagyobb sebességgel! Ez nagy időmegtakarítást hozhat az Ön számára. ABS-műanyag házban, mágneses szalagvéggel.

Cikkszám	Hossz m	Szélesség mm
0705 271 500	50	15

Reca mérőeszköz készlet

6 db-os mérőeszköz tokban

Tartalma:

- tolómérő 150 mm, pillanat rögzítővel, rozsdamentes
- kengyeles mikrométer 0–25 mm, keményfém mérőfelülettel
- derékszög 100 × 70 mm, DIN 875/1
- körző 150 mm
- élvonalzó 100 mm, DIN 874/0
- hajlítható vonalzó 150 mm

Cikkszám	Bezeichnung
0705 700 001	RECA mérőeszköz-készlet, 6 db-os

Vízmérték szanitorszereléshez




A vízmértéken található jelölések minden összeszerelési munkához segítséget nyújtanak. A vízszintes libellában hat vonal látható, segítségükkel a dőlést (1% és 2%) ellenőrizhetjük. Átmenő furat segítségével egy menetben végezhetjük el az előrajzolást, jelölést is. Mindig szemmel tarthatjuk a tengelyt és a libellát is. A vízmérték mindkét végén műanyag záródugók és csúszásgátló tüskék biztosítják a pontos munkát. Extra erős ritkaföldfém-mágnessel.

Mérési pontosság: normál helyzetben $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$, fordított helyzetben történő használatnál $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$.

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0705 403 004	1010	50	120



VIDEO



S15 fóliaragasztó

Kiváló minőségű légmentes zárást biztosító ragasztó

Nagy teljesítményű (film)ragasztó a légmentes csatlakozáshoz.

Alkalmazási területek: páragátlók valamint tömítőfóliák tartós légmentes ragasztásához falazaton és téglán, betonon, fán, vakolaton, fémen.

Előnyök:

- a GEV-EMICODE, EC1plus szerint vizsgált alacsony károsanyagkibocsátás
- tartós öntapadás
- rugalmas
- nem öregedő
- rendszerpróbával

Megjegyzés: az aljzatnak teherbírónak, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A kész ragasztások nem lehetnek állóvízben és nem lehetnek állandó mechanikai terhelés alatt.



Cikkszám	Szín	Csomagolási egység db	Tartalom ml
0898 715 000	kék	12	310



ÚJ

1K – Univerzális építési- és töltőhab S23

S23 1K szerelőhab izocianát-mentes

Egykomponensű, önterjeszkedő, azonnal felhasználható és 100%-ban izocianátmentes hab

- Nagyfokú méretstabilitás
- Nagy töltési kapacitás
- Jó tapadás minden szubsztráton (kivéve PE, PP és PTFE)
- magas szigetelési érték (hő- és hangszigetelés)
- nagyon jó tapadási tulajdonságok
- Freonmentes (ártalmatlan az ózonrétegre)



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csomagolási egység db
0898 223 500	opálfehér	500	12



ÚJ

Szilikonmentes impregnálóspray 400 ml



Speciális impregnálás munkaruhák, cipők, dzsekik, kárpithuzatok, textilanyagok, bőr és mindenféle textil esetén..

Az impregnáló spray megőrzi az anyagot, és hosszabb ideig védelmet nyújt a környezeti és időjárási hatásokkal szemben.

A szövetet védi a nedvesség, a szennyeződés, az olaj, a zsír és a foltok ellen. Mivel a különféle textíliák színei nagyon eltérőek lehetnek, a terméket egy kevésbé szembetűnő helyen ellenőrizni kell a színekkel és anyagokkal való összeegyeztethetőség szempontjából.

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml
0897 511 400	Eldobható palack	400



5039 ergo.® függőleges felületeken történő ragasztáshoz

Univerzális, gél

Cián-akrilát szupergél. Nem folyik el, ezért függőleges felületek és nagyobb munkadarabok ragasztásához kiválóan alkalmas. Egyetlen és porózus felületekhez is. Anyagok: fa, szövet, parafa, bőr, műanyagok, fém, kő, kerámia.

Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet °C	Tartalom g	Csomagolási egység db
0983 503 90	-30 – +80	3	1



4207 ergo.® univerzális csőmenet tömítő

Univerzális, közepes szilárdságú

Megbízhatóan tömít minden kúpos/hengeres csőmenet-kapcsolatot 3" méretig. Gyors kiszáradás még 0 °C alatti hőmérsékletek esetén is. Földgáz-ellenálló tulajdonsággal bír.

Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet °C	Szilárdulási idő 25 °C h	Szín	Tartalom g	Engedély	Csom. egység db
0987 420 74	-55 – +150	6	sárga	50	DVGW	1



4253 ergo.® univerzális felülettömítő

Univerzális, közepes szilárdságú

Gyorsan keményedő felülettömítő passzív fémekhez, alacsony hőmérsékleten történő használatra. A tixotróp beállításnak köszönhetően nem folyik el és nem is szálasodik; könnyen adagolható.

Cikkszám	Felhasználási hőmérséklet °C	Szilárdulási idő 25 °C h	Szín	Tartalom g	Csom. egység db
0987 425 34	-55 – +150	24	narancs	50	1





Minden katalógus elérhető

Termékek széleskörű választéka minden partnerünk számára



Egyszerű keresés a termékek közt

A kifinomult keresőrendszer garantálja a keresett termékek gyors megtalálását



Gyors és egyszerű rendelés

A gyakran vásárolt termékek a kedvencek közé helyezhetők, kényelmesen kosárba helyezhetők



Lista a kedvenc termékekről

A gyakran vásárolt termékek listára helyezhetők, ahonnan egyszerűen kosárba tehetők



<http://shop.reca.co.hu>

reca eSHOP

Online hozzáférés:
80.000 termékhez

www.reca.hu

RECA eSHOP // Rendelje termékeinket online gyorsan és egyszerűen!

- Online hozzáférés 80.000 termékhez minden partnerünk számára, naponta bővülő kínálattal.
- Termékeink és RECA sajátmárkás termékeink a legmagasabb minőséget képviselik.
- Kínálatunkban vezető gyártók TOP termékei találhatók.
- Egyszerű regisztráció és bejelentkezés.
- Az Ön szállítási címének és költséghelyeinek egyszerű kezelése.

Keresse szaktanácsadó kollégánkat, aki szívesen áll az Ön rendelkezésére!

SPECIÁLIS AJÁNLAT



Kézi menetfúró-készlet HSS
Metrikus kézi menetfúró készlet,
acél tárolódobozban,
7 méret M3–M12 között

Cikkszám: 0639 011



Körző

Szár Ø: 10 × 30 mm

Cikkszám: 2683 500 150 | Hossz: 150 mm

RECA faforgácslap-csavarok, Komplex

Süllyesztett fej maróbordákkal, HiLo-menet,
maró szárrésszel, Torx

Cikkszám: 0191 210 260 | 10 × 260 mm

Cikkszám: 0191 210 380 | 10 × 380 mm

RECA faforgácslap-csavarok

Süllyesztett fej maróbordákkal, kettős menet, Torx

Cikkszám: 0191 245 40 | 4,5 × 40 mm

Cikkszám: 0191 25 35 | 5 × 35 mm

Cikkszám: 0191 25 110 | 5 × 110 mm

Cikkszám: 0191 25 120 | 5 × 120 mm

Cikkszám: 0191 26 220 | 6 × 220 mm

Cikkszám: 0191 26 260 | 6 × 260 mm

Cikkszám: 0191 26 300 | 6 × 300 mm



Keményfém Forstner fenékfúró egyenes vágóéllel

A keményfém fenékfúró központosító hegygel,
2 elővágó éllel és 2 fő vágóéllel rendelkezik.
Asztali és kézi fúrókhoz történő felhasználásra.

Ø 20 mm | Munkahossz: 60 mm

Cikkszám: 0650 500 020

Ø 35 mm | Munkahossz: 60 mm

Cikkszám: 0650 500 035

Csigafúró-készlet

11 db-os készlet,
fa tárolódobozban

Cikkszám: 0650 401



Hengerfűrész

HSS bimetál, progresszív fogazás

Cikkszám: 0608 001 4 | Ø 14 mm

Cikkszám: 0608 002 2 | Ø 22 mm

Cikkszám: 0608 002 5 | Ø 25 mm

Cikkszám: 0608 004 3 | Ø 43 mm

Cikkszám: 0608 004 4 | Ø 44 mm

Cikkszám: 0608 004 8 | Ø 48 mm

Cikkszám: 0608 005 1 | Ø 51 mm

Cikkszám: 0608 005 7 | Ø 57 mm

Cikkszám: 0608 008 9 | Ø 89 mm

Cikkszám: 0608 009 5 | Ø 95 mm

Cikkszám: 0608 009 8 | Ø 98 mm



RECA faépítő csavarok STARDRIVE GPR

Süllyesztett fej, maróbordákkal, durva menettel,
maró szárrésszel, Torx

Cikkszám: 0176 208 80 | 8 × 80 mm

Cikkszám: 0176 210 160 | 10 × 160 mm

Cikkszám: 0176 210 180 | 10 × 180 mm

Cikkszám: 0176 210 280 | 10 × 280 mm

Cikkszám: 0176 210 360 | 10 × 360 mm



RECA Kft.

Kondorfa u. 10.

H-1116 Budapest

Tel. 0036/ 1/ 433 0380

Fax 0036/ 1/ 433 0389

recakft@reca.hu

www.reca.hu

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságú ábrák találhatóak a könyvben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

