

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA *arecal* H1

Az egészséges munkavégzés céljával

www.facebook.com/recakft

www.reca.hu



Az új RECA *arecal* H1 termékprogram

Az egészséges munkavégzés céljával – nem kizárólag élelmiszeripari területre



Egészséges munkavégzés

A H1 termékprogramunkat nem kizárólag olyan felhasználási területre ajánljuk, ahol az élelmiszerekkel közvetlen érintkezésbe kerülhetnek a vegyi anyagok, hanem azoknak a partnereinknek is, akik hangsúlyt fektetnek az ember- és környezetbarát kenőanyagok használatára.



Egészséges munkakörnyezet

A RECA *arecal* H1 termékeken nem található toxikológiai releváns veszélyes anyagra utaló szimbólum. Nem tartalmaznak allergéneket és n-hexánt (ez egy egészségre ártalmas vegyület; többek között fejfájást, szédülést, bágyadságot, hányingert okozhat).



Miért használjunk H1-kenőanyagokat?

A H1-kenőanyagok az NSF (National Sanitation Foundation) International, egy független, nonprofit termékvizsgáló és tanúsítványokat kiállító szervezet által bevizsgált, ellenőrzött termékek; mind az összetevőkre, mind a címkézésre, a használati útmutató pontosságára kiterjedően. Ezen termékek élelmiszerekkel, ivóvízzel vagy gyógykészítményekkel való közvetlen, alkalmoszerű érintkezése engedélyezett. Azok a termékek, amelyek H1-regisztrációval rendelkeznek, NSF-jelzéssel vannak ellátva, s az etikettjükön megtalálható a regisztrációs számuk.

Mely területeken nélkülözhetetlenek a H1-termékek?

A H1-termékek élelmiszerek, italok, élelmiszeripari csomagolóanyagok vagy gyógyszeripari termékek gyártásánál, illetve feldolgozásánál nélkülözhetetlenek.



RECA *arecal* Clean tisztító H1

Fiziológiailag és ökológiailag érzékeny területeken történő tisztításhoz

Felhasználási terület:

Az élelmiszer-, gyógyszer-, orvosi műszer- és nyomdaipar kritikus folyamataiban használatos gépek, gépcsoportok és szerszámok szerelési és karbantartási munkálataihoz, valamint olyan területekre, ahol gyúlékony tisztítóanyagokat nem kívánnak használni.

- erős zsírtalanító- és tisztítóhatás
- eltávolítja az olaj- és szilikonmaradványokat
- megbízható teljesítmény
- acetonmentes
- AOX*- és szilikonmentes

*AOX (adszorbeálható szerves halogén-tartalom)

Használati javaslat:

A megtisztítandó felületet kb. 20 cm távolságból fújjuk be, majd hagyjuk száradni. Ha szükséges, dörzsöljük is le a felületről.

Clean H1

Cikkszám: 0895 015 500

Tartalom: 500 ml

Csom. egység: 1/6



Élelmiszerrel való érintkezés esetén mindig a kívánt műszaki hatás eléréséhez szükséges minimális anyagmennyiséget használjuk csak fel.

Műszaki adatok:

Kémiai bázis	alifatikus szénhidrogének
Szín	színtelen
Szag	jellegetes
Nyomás 20 °C-on	6 bar
Sűrűség 20 °C-on (hatóanyag)	0,77 g/cm ³
Lobbanáspont	40 °C
Vízben való oldhatósága	részben





RECA *arecal* Inox Finish H1

Ápolószer, elsősorban nemesacélból készült anyagokhoz

- könnyebb szennyeződések, por, tisztítószer-csíkok és ujjenyomatok tisztítására
- élelmiszer-feldolgozó üzemekben – mint pl. konyhák, üzemi étkezők, vágóhidak, stb. – történő használatra.
- az érzékeny felületek napi rendszeres tisztítására
- ápoló- és védőolajat tartalmaz
- egyenletesen csillogó felületet képez
- a víztaszító védőréteg megakadályozza a szennyeződések lerakódását
- AOX*- és szilikonmentes

*AOX (adszorbeálható szerves halogén-tartalom)

Felhasználási terület:

Fém, elsősorban nemesacél felületek ápolására a fémipar, vendéglátóipar területén, valamint kórházakban, üzemi étkezdékben és élelmiszerüzemekben.

Használati javaslat:

A száraz felületet vékonyan fújuk be, majd puha, száraz kendővel töröljük át, azonban teljesen ne dörzsöljük szárazra a felületet.

Inox Finish H1

Cikkszám: 0895 115 400

Tartalom: 400 ml

Csom. egység: 1/6



Élelmiszerrel való érintkezés esetén mindig a kívánt műszaki hatás eléréséhez szükséges minimális anyagmennyiséget használjuk csak fel.

Műszaki adatok:

Kémiai bázis	alifatikus szénhidrogének
Szín	színtelen
Szag	oldószerhez hasonló
Nyomás 20 °C-on	kb. 2,7 bar
Sűrűség 20 °C-on (hatóanyag)	0,77 g/cm ³
Lobbanáspont	40 °C





RECA *arecal* szilikonspray H1

Magas minőségű szilikonolajokat tartalmaz

Felhasználási terület:

Sikosító anyagként, illetve gépek, speciálisan műanyagipari gépek, valamint gépjármű-, élelmiszer-, gyógyszer-, nyomda- és papíripari gépek mozgó alkatrészeinek kenésére ajánljuk. Kiválóan használható továbbá formaleválasztóként, valamint felületvédő- és felületápoló szerként a műanyag-feldolgozó ipar egész területén.

- széles felhasználási terület, formaleválasztóként és magas hőmérséklet-tartományban is kiválóan használható
- extrém hőálló a -50°C – $+250^{\circ}\text{C}$ tartományban
- színtelen, nem színeződik el
- jelentősen javítja a munkahely biztonságát és óvja az egészséget
- nedvesség-taszító, az alkatrészeket védi a fagyástól (pl. gumialkatrészek esetén)
- magas minőségű, fiziológiailag veszélytelen sikosító- és leválasztószer
- optimális felületet és kenést biztosít
- megakadályozza a tapadást és a kopást
- használatával megszűnnek az eltérő anyagok érintkezésekor fellépő kattogó és nyikorgó hangok
- világos felületeken is kiválóan használható

Használati javaslat:

A kezelendő felületet először tisztítsuk meg, majd kb. 20 cm távolságból egyenletesen fújjuk be.

Korrózióvédő szerként való használata esetén a gépindítás előtt teljesen távolítsuk el az anyagot.

Szilikonspray H1

Cikkszám: 0895 313 400

Tartalom: 400 ml

Csom. egység: 1/6



Élelmiszerrel való érintkezés esetén mindig a kívánt műszaki hatás eléréséhez szükséges minimális anyagmennyiséget használjuk csak fel.

Műszaki adatok:

Kémiai bázis	alifatikus szénhidrogének
Szín	színtelen
Szag	enyhe
Sűrűség 20 °C-on (hatóanyag)	0,97 g/cm ³
Hőmérséklet-tartomány	-50°C – $+250^{\circ}\text{C}$
A bázisolaj viszkozitása 25 °C-on	350 mm ²
Nyomás	3,5 bar
Vízben való oldhatóság	nem oldódik





RECA *arecal* multifunkciós olaj H1

Szintetikus olaj, multifunkciós alapolajok kombinációja

Felhasználási terület:

Rögzítések, láncok, tömítések és minden mozgó alkatrész kenésére és karbantartására kiválóan használható. Kiválóan használható továbbá formaleválasztóként, valamint korrózióvédelemre. Minden olyan területen, ahol gyúlékony termékek használatát ki akarjuk zárni.

- nem minősül veszélyes anyagnak (*Xi, Xn vagy N jelölés nincs)
- jó kúszóképesség jellemzi
- véd a korrózió és az anyag előregedése ellen
- csökkenti a kopást
- hosszú távú védelmet biztosít a korrózió ellen
- színtelen, nem színeződik el
- nem tartalmaz ásványi olajat / fehérolajat

*Xi: irritatív | Xn: egészségre ártalmas | N: környezetre ártalmas

Használati javaslat:

A kezelendő felületet először tisztítsuk meg, majd kb. 20 cm távolságból egyenletesen fújjuk be.

Multifunkciós olaj MFO H1
Cikkszám: 0896 216 400
Tartalom: 400 ml
Csom. egység: 1/6



Élelmiszerrel való érintkezés esetén mindig a kívánt műszaki hatás eléréséhez szükséges minimális anyagmennyiséget használjuk csak fel.

Műszaki adatok:

Szín	színtelen
Sűrűség (SIN 51757)	0,807 g/ml
Lobbanáspont (ASTM D 56)	>61 °C
Folyáspont (DIN ISO 30169)	-52 °C
Viszkozitás 40 °C-on (DIN 51562)	3,0 mm ² /s





RECA *arecal* Long Lub zsírspray H1

Rendkívül hatékony és magas minőségű zsír, hosszan tartó hatással és extrém felületi tapadással

Felhasználási terület:

Zsanérok, csuklók, vezetősínek, stb. kenésére és karbantartására kiválóan használható. Alkalmas az élelmiszerekkel történő érintkezés lehetőségének fennállásakor is. Konténerek, ajtók zsanérjainak, valamint rugóstagok, váltókarok, tengelycsuklók, kapcsoló-, kuplung- és fékrudazatok biztonsági kenésére is kiválóan használható. Megbízható korrózióvédelmet biztosít fém- vagy üzemanyag-vezetékek kenésekor.

- a vízpermetnek és a sós víznek ellenálló filmet képez, rendkívüli korrózióvédelmet biztosít
- tixotróp tulajdonsága megakadályozza az „elfutást”
- minimálisra csökkenti a kopást és a súrlódást
- oldószermentes, fiziológiailag nem ártalmas és nem toxikus vegyület
- környezet- és felhasználóbarát
- kiadós mennyiség

Használati javaslat:

A kezelendő felületet először alaposan tisztítsuk meg, illetve zsírtalanítsuk. A flakont használat előtt jól rázzuk fel. Kb. 20 cm távolságból permetezzünk vele. Gépalkatrészek korrózió elleni védelmekor a gép beépítése előtt a védőfilm réteget távolítsuk el.

Long Lub zsírspray H1
Cikkszám: 0896 215 400
Tartalom: 400 ml
Csom. egység: 1/6



Élelmiszerrel való érintkezés esetén mindig a kívánt műszaki hatás eléréséhez szükséges minimális anyagmennyiséget használjuk csak fel.

Műszaki adatok:

Szín	fehér
Hatóanyag	propán-bután
Sűrűség 20 °C-on (hatóanyag)	0,88 g/cm ³
Lobbanáspont	>100 °C
Folyáspont	<15 °C





RECA *arecal* többcélú zsír H1

Színtelen zsír multifunkciós összetevőkkel

Felhasználási terület:

Gépek, sikló- és gördülőcsapágyak kenésére és karbantartására, valamint az élelmiszer-, gyógyszer-, nyomda- és papíripar kritikus területein, illetve nedves környezetben történő hosszú távú kenésre kiválóan használható.

- jó tapadóképességgel bír
- stabil állagú, kiválóan ellenáll az oxidációnak
- jól kiegészíti a tömítést
- por- és víztaszító tulajdonságú
- keményítő-, sav- és szilikonmentes

Használati javaslat:

Ahogy a kenőzsíroknál is, a kezelendő felületet vékonyan és alaposan kenjük be. A gépjármű-, gép- és aggregátor-gyártók üzemi előírásait feltétlenül vegyük figyelembe! Korrozíóvédő szerként való használata esetén a gépindítás előtt teljesen távolítsuk el az anyagot.

Többcélú zsír H1

Cikkszám: 0896 800 400

Tartalom: 400 ml

Csom. egység: 1/6



Élelmiszerrel való érintkezés esetén mindig a kívánt műszaki hatás eléréséhez szükséges minimális anyagmennyiséget használjuk csak fel.

Műszaki adatok:

Bázis	szervetlen
Szín	fehér
Szag	enyhe
Sűrűség 20 °C-on	0,871 g/ml
NLGI fokozat (DIN 51818)	2
Felhasználási hőmérséklet	-20°C – +150 °C
Bázisolaj viszkozitása 25 °C-on	100 mm²/s
Cseppenéspont (DIN ISO 2176)	nincs
Penetráció (DIN ISO 2137)	285

Korrózióvédelem (SKF Emcor-teszt DIN 51802)	0
VKA-teszt (négygolyós mérőműszer)	1800 N
A DIN 51502 szerinti jelölés	KP2N-20
Vízben való oldhatóság	nem oldódik
Raktározás	hűvös, száraz helyen, állítva tároljuk
Figyelmeztetés	A gépjármű-, gép- és aggregátor gyártók üzemi előírásait feltétlenül tartsuk be!



Papírtörő tekercs, cellulóz tisztító- anyaggal

vakítóan fehér színben

- kiváló minőségű
- nagy teljesítményű
- sokoldalúan használható
- csom. egység: 2 tekercs



Cikkszám	Kivitel	Hossz mm	Szélesség mm	Lapok száma
2697 850 10	kétrétegű	340	235	750
2697 851 010	háromrétegű	380	265	750

Papírtörő tekercs, kék szerszámok, gépek, illetve kéztisztításhoz egyaránt

- erős szerkezetű törőlapokkal
- újrafelhasználható anyagból készült
- sokoldalúan használható
- csom. egység: 2 tekercs



Cikkszám	Kivitel	Hossz mm	Szélesség mm	Lapok száma
2697 851 001	kétrétegű	360	380	1.000
2697 851 000	háromrétegű	360	220	1.000

Papírtörő falitartó

A falra szerelhető tárolóval értékes helyet
szabadíthatunk fel

- helytakarékos adagoló, nagy tárolókapacitással
- erős fémvázú kivitel
- nagy méretű tekercsekhez 43 cm-es szélességig
- ergonomikus kivitel
- egyszerűen, biztonságosan téphető
- fém/műanyag



Cikkszám	Megnevezés	Magasság mm	Szélesség mm	Mélység mm
2697 850 21	Papírtörő falitartó	463	646	274

Papírtörő tárolóállvány

görgős, mobil kivitelben

- nagy méretű tekercsekhez 43 cm-es szélességig
- nagy tárolókapacitás
- ergonomikus kivitel
- egyszerűen, biztonságosan téphető
- fém/műanyag



Cikkszám	Megnevezés	Magasság mm	Szélesség mm	Mélység mm
2697 850 31	Papírtörő tárolóállvány	1006	646	530

Papírtörő falitartó

- helytakarékos adagoló, nagy tárolókapacitással
- tekercsekhez 40 cm-es szélességig
- fém



Cikkszám	Megnevezés	Magasság mm	Szélesség mm	Mélység mm
0892 310 001	Papírtörő falitartó	312	500	230

Papírtörő tárolóállvány

- nagy tárolókapacitás
- tekercsekhez 40 cm-es szélességig
- fém



Cikkszám	Megnevezés	Magasság mm	Szélesség mm	Mélység mm
0892 310 000	Papírtörő tárolóállvány	900	460	440

Latex munkakesztyű, egyszer használatos púderes és púder nélküli változatban



- bőrbarát, naturlatex, egyszer használatos védőkesztyű
- érdesített felülettel
- **hossz:** 24 cm
- **vastagság:** 0,12 mm

Cikkszám	Kivitel	Méret	Csom. egység
2694 660 101	Latex munkakesztyű, nem púderezett	6–7	100 db
2694 660 102	Latex munkakesztyű, nem púderezett	7–8	100 db
2694 660 103	Latex munkakesztyű, nem púderezett	8–9	100 db
2694 660 107	Latex munkakesztyű, nem púderezett	9–10	90 db
2694 660 100	Latex munkakesztyű, púderezett	6–7	100 db
2694 660 104	Latex munkakesztyű, púderezett	7–8	100 db
2694 660 105	Latex munkakesztyű, púderezett	8–9	100 db
2694 660 106	Latex munkakesztyű, púderezett	9–10	90 db



Nitril munkakesztyű, egyszer használatos púder nélkül



- erősített, egyszer használatos nitril védőkesztyű
- elsősorban olyan munkákhoz, ahol a jó tapintóérzék és a tartósság egyaránt fontos elvárás

Cikkszám	Kivitel	Méret	Csom. egység
2694 660 211	Nitril munkakesztyű, nem púderezett	6–7	100 db
2694 660 212	Nitril munkakesztyű, nem púderezett	7–8	100 db
2694 660 213	Nitril munkakesztyű, nem púderezett	8–9	100 db
2694 660 214	Nitril munkakesztyű, nem púderezett	9–10	90 db



Teljesacél zsírzópumpa M10×1-es csatlakozómenettel

- rövidlökető rendszerű
- fokozat nélkül rögzíthető dugattyúval ellátott prés
- TÜV, DLG, BLT által vizsgált a DIN 1283 szabvány előírásai szerint
- 400 g-os kartusokhoz vagy 500 g-os zsírokhoz

Cikkszám	Hossz mm	Ø mm
2697 190	400	75



Kiegészítők zsírzópumpához a reca zsírzópumpához használhatóak

- fúvókacső
- páncélcső

Cikkszám	Megnevezés
2697 190 14	Fúvókacső, hajlított M10×1, hidraulikus szájjal
2694 190 24	Páncélcső, M10×1, 300 mm, hidraulikus szájjal
2694 190 34	Páncélcső, M10×1, 500 mm, hidraulikus szájjal



Cikkszám: 2697 190 14



Cikkszám: 2694 190 24

Cikkszám: 2694 190 34

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.

Kellner & Kunz AG – központ
Boschstraße 37
A-1601 Wels
Tel.: +43(0) 7242/484-0
Fax: +43(0) 7242/484-920 u. 929
info@reca.co.at

Kellner & Kunz AG
Großmarktstraße 14
A-1230 Wien
Tel.: +43(0) 1/61029-0
Fax: +43(0) 1/61029-859 u. 860
wien@reca.co.at

Kellner & Kunz AG
Gradnerstraße 96
A-8055 Graz
Tel.: +43(0) 316/2706-0
Fax: +43(0) 316/2706-410
graz@reca.co.at

Kellner & Kunz AG
Wirtschaftspark 11
A-9130 Poggersdorf/Klagenfurt
Tel.: +43(0) 4224/82110-0
Fax: +43(0) 4224/82110-610
klagenfurt@reca.co.at

Kellner & Kunz AG
Eduard-Bodem-Gasse 2
A-6020 Innsbruck
Tel.: +43(0) 512/363484-0
Fax: +43(0) 512/363484-710
innsbruck@reca.co.at

Kellner & Kunz AG
Vogelweiderstraße 115
A-5020 Salzburg
Tel.: +43(0) 662/ 88 68 68-0
Fax: +43(0) 662/ 88 68 68-510
salzburg@reca.co.at

RECA spol. s r. o.
Olomoucká 36
CZ-61800 Brno
Tel. 00420/ 5/ 48 21 08 81-2
Fax 00420/ 5/ 48 21 08 79
e-mail: reca@reca.cz
www.reca.cz

RECA Slovensko s.r.o.
Vajnorská 134/ B
SK-831 04 Bratislava
Tel. 00421/ 2/ 444 55/ 916-8
Fax 00421/ 2/ 444 55/ 900
e-mail: reca@reca.sk
www.reca.sk

RECA Polska Spółka z o.o.
ul. R. Traugutta 24/ 6
PL-30549 Kraków
Tel. 0048/ 12/ 656-30-73
Fax 0048/ 12/ 260-30-20
e-mail: reca@reca.pl
www.reca.pl

RECA d.o.o. Slovenija
Kraljeviča Marka ulica 5
SI-2000 Maribor
Tel. 00386/ 02/ 250 11-45
Fax 00386/ 02/ 250 11-55
e-mail: reca@reca.si
www.reca.si

RECA d.o.o.
Kučanska bb
HR-42000 Varaždin
Tel. 00385/ 42/ 350-813
Fax 00385/ 42/ 350-818
e-mail: recadoo@reca.co.at
www.reca.hr

RECA d.o.o. Sarajevo
Hifzi Bjelaca 11A
BA-71210 Ilidza Sarajevo
Tel. 00387/ 33/ 777 720
Fax 00387/ 33/ 789 520
e-mail: reca@reca.ba
www.reca.ba

RECA d.o.o. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 10 Z, br. 15
RS-11070 Beograd
Tel. 00381/ 11/ 311 44 26
Fax 00381/ 11/ 213 4 140
e-mail: reca@reca.rs
www.reca.rs

RECA București S.R.L.
Str. Costache Sibiceanu 15, Et. 2,
RO-011511 București, Sector 1
Tel. 0040/ (0) 21/ 2242275
Fax 0040/ (0) 21/ 6653034
e-mail: reca@reca.ro

RECA Bulgaria EOOD
Dobri Voinikov Str. 4
BG-1164 Sofia
Tel. 00359/ 2/ 9632295
Fax 00359/ 2/ 9632296
e-mail: reca@reca.bg
www.reca.bg

RECA Ltd. Sti
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10041 Sk. No:10
TR-35620 Çiğli/ İzmir
Tel. 0090/ 232/ 328 3607
Fax 0090/ 232/ 328 3609
e-mail: reca@reca.com.tr
www.reca.com.tr

RECA NORM GMBH
Am Wasserturm 4
D-74635 Kupferzell
Tel. 0049(0) 7944/61-0
Fax 0049(0) 7944/61-304
e-mail: info@recanorm.de
www.recanorm.de

RECA Kft.
Kondorfa u. 10.
H-1116 Budapest
Tel. 0036/ 1/ 433 0380
Fax 0036/ 1/ 433 0389
recakft@reca.hu



www.reca.hu

Facebook
www.facebook.com/recakft

