



arecal Bohr- u. Schneidöl, DVGW

Technische Daten

Artikelnummer: 0896 411 400, Inhalt: 400 ml, VPE: 1/15

Produktbeschreibung:

arecal Bohr- und Schneidöl DVGW ist ein mineralölfreies, synthetisches Gewindeschneidmittel für die Installation von Trinkwasserversorgungsanlagen vor Ort / auf der Baustelle.

DVGW-Zulassung: Prüfnummer DW-201AU2306.

Eigenschaften:

arecal Bohr- und Schneidöl DVGW ist ein gebrauchsfertiges Gewindeschneidmittel mit einem Höchstmaß an Schmierkraft und bringt, nur unverdünnt eingesetzt, eine wesentliche Verbesserung der Schneidleistung.

arecal Bohr- und Schneidöl DVGW enthält kein Mineralöl, ist nach DVGW-Vorschriften rot eingefärbt und leicht entfernbar, sodass Trinkwasser nach Spülung keine Veränderung in Aussehen, Geschmack und Geruch aufweist.

arecal Bohr- und Schneidöl DVGW hat einen sehr guten Korrosionsschutz.

Hinweis:

Herkömmliche Gewindeschneidmittel auf Mineralölbasis dürfen in der Trinkwasserversorgung nicht eingesetzt werden, da das Öl nicht ausgewaschen werden kann!

Anwendung:

arecal Bohr- und Schneidöl DVGW wird eingesetzt auf Gewindeschneidmaschinen bekannter Marken (z.B. der Firmen Wirax, Rems, Roller, Ridgid, usw.). Die Spraydose ermöglicht eine punktuelle und genaue Dosierung und ist speziell für den Einsatz zum Gewindeschneiden im sanitären Bereich entwickelt worden.



Technische Kennwerte:

<u>Eigenschaften</u>	<u>Einheit</u>	<u>Daten</u>	<u>Prüfung</u>
Farbe		rot	
Viskosität (40°C)	mm ² /s	5	DIN 51 562
Dichte (20°C):	g/ml	1,06	DIN 51 757
Löslichkeit in Wasser		vollständig mischbar	
pH-Wert		8,0	
Pourpoint	°C	- 10	
Reichert-Reibverschleiß	N/cm ²	>3500	
DVGW-Prüfnummer		DW-0201AT2532	

Sicherheitstext:

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben, siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt auf www.reca.co.at.

Rechtshinweise:

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.



DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DW-0201AU2306

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	RECA-Norm GmbH & Co. KG Postfach 81, D-74633 Kupferzell
Vertreiber <i>distributor</i>	RECA-Norm GmbH & Co. KG Postfach 81, D-74633 Kupferzell
Produktart <i>product category</i>	Gewindeschneidstoffe: Gewindeschneidmittel (0201)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gewindeschneidmittel
Modell <i>model</i>	arecal Bohr- und Schneidöl
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: GS 008/07 vom 24.06.2008 (TZW) Mechanikprüfung: GS 001/03 vom 29.09.2003 (TZW) Mechanikprüfung: GS 004/98 vom 09.09.1998 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW W 521 (01.12.1995)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	09.09.2013 / 08-0238-WNV

05.09.2008 G/A 1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)
in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der
Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and
water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn
Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvwg-cert.com