

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



ÉLELMISZERIPARI TERMÉKVÁLOGATÁS

ARECAL MFO H1 Olajspray 400 ml

- élelmiszeripari felhasználásra
- szintetikus többfunkciós olaj
- adalékkombinációval
- élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- nem veszélyes minősítésű anyag
- jó kúszási tulajdonságok
- jó oxidáció és öregedés elleni védelem
- színtelen, nem elszínező
- nem tartalmaz fehérrolajat / ásványolajat NSF - H1 minősítésű



Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0896 216 400	400	6



ARECAL Kenőspray Long Lub H1

- élelmiszeripari felhasználásra
- kiváló minőségű, hosszan tartó karbantartó zsír kiemelkedő tapadási tulajdonságokkal
- élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- fröccsenés- és sósvíz-álló filmréteget hoz létre
- a lepergést tixotróp tulajdonságok akadályozzák meg
- lecsökkenti a súrlódást és a kopást
- oldószermentes, emberi szervezetre ártalmatlan és nem mérgező NSF - H1 minősítésű



Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0896 215 400	400	6



ARECAL Általános kenőzsír H1 400 g

- élelmiszeripari felhasználásra
- szintelen zsír többfunkciós adalékkombinációval
- élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- jó tartóssági tulajdonságú
- kicsapódás- és oxidációálló
- por- és víztaszító
- gyanta-, sav- és szilikonmentes
- NSF - H1 minősítésű



Cikkszám	Tartalom g	Csom.egység db
0896 800 400	400	1



ARECAL Clean H1 Tisztítószer 500 ml

- élelmiszeripari felhasználásra
- zsírtalanító és tisztító hatású
- eltávolítja a gyantakérgesedéseket, az olajat és a rajta maradt szilikont
- biztonságos munkavégzést biztosít
- aceton-, AOX- és szilikonmentes
- NSF - H1 minősítésű



Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0895 015 500	500	6



ARECAL Nemesacél-ápolószer, Inox Finish H1 400 ml

- élelmiszeripari felhasználásra
- eltávolítja az enyhe szennyeződéseket
- A víztaszító védőfilm megakadályozza az utólagos elszennyeződést.
- AOX- és szilikonmentes
- NSF - H1 minősítésű



Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0895 115 400	400	6
0895 115 400	400	1



ARECAL szilikonspray H1 400 ml

- élelmiszeripari felhasználásra
- koncentrált, kiváló minőségű szilikonolajat tartalmaz
- kiemelkedően magas hőállóság -50 °C és +250 °C között
- színtelen, nem elszínező és jó anyagkompatibilitású
- kiváló minőségű, emberi szervezetre ártalmatlan síkosító- vagy elválasztóanyag
- világos felületeken alkalmazható
- NSF - H1 minősítésű



Cikkszám	Tartalom ml	Csom.egység db
0895 313 400	400	6



ARECAL DERMATOP Kézvédő hab 400 ml

Tulajdonságok:

- víz- és szappanálló
- megelőzi a bőrirritációt
- hagyja a bőrt lélegezni (nem "láthatatlan kesztyű")
- meggátolja a bőr kiszáradását, bőrpoló hatású
- kiadós kiszereles

Alkalmazás:

- munkavégzés előtt egy diónyi mennyiséggel kenje be a kézfejét
- A szennyeződés sokkal könnyebben lesz lemosható a kézről.
- mindennapi használatra

Cikkszám	Tartalom ml
0895 912 400	400



RECA Védőszemüveg RX 204

- könnyű szemüvegkeret, kényelmes viselet
- karcálló bevonat párasodást gátló bevonat
- áttetsző lencse jelölése: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- súly: 21g

Cikkszám	Lencse	Szabvány	Csom.egység db
0687 223 010	áttetsző	EN 166, EN 170	10



Nitril munkakesztyű, egyszer használatos

- púder nélkül
- erősített, egyszer használatos nitril védőkesztyű
- Elsősorban olyan munkákhoz ajánljuk, ahol a jó tapintóérzék és a tartósság egyaránt fontos elvárás.




Cikkszám	Kivitel	Méret	Csom.egység db
2694 660 213	púdermentes	8 - 9	100



RECA Thermo Super+ téli védőkesztyű

- a puha belső bélésnek köszönhetően nagyon kényelmes viselet
- nagyon jól véd a hideg ellen
- kiválóan illeszkedik a kéz formájához és biztosítja a mozgékonyt
- optimális nedvesség elleni védelem, mérsékelten vízálló
- kesztyű a narancssárga színű bevonatnak köszönhetően könnyen felismerhető
- hosszú élettartam
- a tenyéren lévő bevonatnak köszönhetően rendkívül jó tapad



Cikkszám	Méret	Csom.egység pár
0687 922 410	10	6



Szilikon élelmiszeripari felhasználásra GS202

- egykomponensű szilikon tömítőanyag

Tulajdonságai:

- rugalmas, egykomponensű szilikon tömítőanyag
- megkötéskor ecetsav szabadul fel

Felhasználási terület:

- speciálisan élelmiszeripari használatra, illetve ivóvíz-hálózatok, úszó- és fürdőmedencék tömítéseikhez ajánljuk

Előnyei:

- tartósan ellenáll a nedvességnek
- algicid és fungicid anyagokat nem tartalmaz
- ivóvíz-hálózatoknál, ill. élelmiszeripari elasztikus fugatömítésekhez ajánljuk elsősorban
- a DIN 32 622 szabvány szerinti üveg akváriumok ragasztásához is kiváló

Használata:

- A ragasztandó felületeknek tisztának, azaz por- és zsírmentesnek kell lenniük.

Hőállóság: -40°C - +160°C

Feldolgozási hőmérséklet: +5°C - +40°C



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom.egység db
0898 910 012	átlátszó	310	12



Clean 72 nedves törlőkendő

Tulajdonságok:

- 72 db 25 x 25 cm-es törlőkendő egy visszazárható adagolódörben
- kéz, szerszámok/gépek és akár nagyobb felületek tisztításához
- olajok, zsírok, ragasztók, festékek, valamint kátrány és zsír eltávolítására
- magas minőségű kendő egyéni használatra, mindkét oldalán puha és koptató hatású
- bőrbárát a kellemesen friss narancs illatú, gyengéd tisztítóanyagoknak köszönhetően
- könnyű adagolás a lehető legperforációnak köszönhetően

Alkalmazási területek:

- A nedves tisztítókendők különösen ideálisak azokon a munkahelyeken, ahol a közvetlen közelben nem áll rendelkezésre víz a kéztisztításhoz.
- kiváló szinte minden anyag és felület tisztítására, járművek, valamint gépvezérlők, számítógép billentyűzetek, telefonkagylók, autók vezetőfülkéi és még olyan érzékeny felületek esetén is, mint a plexiüveg
- A kíméletes tisztítószerekkel átitatott kendők 100%-ban rendkívül robusztus, és kevés foszlányt tartalmazó polipropilénből készülnek.



Cikkszám	Csom.egység kendő/csomag
0892 300 03	72

Oil-Clean műhelytisztító

- oldja az olajos, zsíros, gyantás, stb. szennyeződések
- maradéktalanul eltünteti az olajszennyezett foltokat például a gépek vagy a műhelypadló felületeiről

Tulajdonságok:

- eltávolítja az olajat, zsírt, gyantát stb.

Alkalmazás:

- nagynyomású tisztítógépekben 1:10 arányban vízzel hígítva alkalmazható
- Permetezze be a szennyezett helyeket, és ha kell, dörzsölje be kefével!
- nem érinti hátrányosan a víz és a beton fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait
- RECA kézipumpás permetező flakon használatával könnyű adagolhatóság



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom.egység db
0893 5	Műanyag kanna	5	1

Figyelem: ne használja alumíniumon!



Védősisak

"Quartz III"



- nagyon stabil polipropilén anyagból készült védősisak
- UV-ellenálló anyagból
- poliamid belső rész: 3 textilszalag, amelyek 8 pontban rögzíthetők, frottír verejtékszalag
- állítható és rögzíthető a fejmérethez (53-63 cm-ig)
- A sisakbelső két állású (magas/alacsony) a kényelmes viselet érdekében.
- elektromos szigetelőképesseggel bír 440V váltófeszültségig



Cikkszám	Szín	Szabvány
2694 669 672	sárga	EN 397

RECA Safe Ultra Inox csigafúró-készlet HSS-Co5

- DIN 338, W típus, köszörült, keresztélezett
- A gyakran használt 1,0-5,0 mm-es fúrószárak két példányban vannak a készletben.
- Robusztus, nagyon nehezen törő RECA műanyag tároló kazetta TRICON szárú (lapolt), rövid, W típusú, jobbra vágó, keresztél nélkül, DIN 338, HSS-Co5 csigafúrók.

Alkalmazási területek:

- különösen alkalmas kemény anyagokhoz, mint például rozsdá-, sav- és hőálló ausztenites acélok (A2 + A4), titán és alumíniumötvözetek 850 N/mm² szilárdságig
- legjobb teljesítmény 5 mm anyagsavastagságig
- elsősorban kézi fúrógépekkel használjuk

Előnyök:

- 135°-os turbó vágóél keresztirányú lekerekítéssel
- nincs szükség előpontosításra
- nagyon gyors fúrási folyamat
- fúrás íves felületeken - akár előpontosítás nélkül
- csökkentett csúrlódási erő a 40°-os spirálszögnek köszönhetően
- különösen ajánlott akkumulátoros és kézi fúrókhoz
- nagy méretpontosság - pontos, szabályos kerek furatok
- A Black & Gold bevonat csökkenti a fúróél hőterhelését.

TRICON szár:

- megakadályozza a fúrótokmányban való megpördülést - így nem sérül a fúrószár
- alakzáras rögzítés a fúrótokmányban
- biztonságos és erős rögzítés, különösen a gyorstokmányban
- optimális erőátvitel a fúróélekhez, ahol az erőre szükség van

Megjegyzés: 3,0 mm-től fekete/arany felületkezeléssel, 4,0 mm-től TRICON szárral



Cikkszám	Kivitel	Méretemelkedés mm	A készlet tartalma
0627 004 910	készlet tárolódobozban, 28 db-os	0,5	1,0 - 10,0 (2 x 1,0 - 5,0)

RECA Gépi menetfúró HSS-Co 371C Uni M4

RECA Uni zöld/kék, HSS-Co, zsákfurat

- újonnan kifejlesztett univerzális vágó-geometria a leggyakoribb anyagokban történő használathoz.
- ezzel a geometriával maximális rugalmasság és jobb szerszámtartósság érhető el

Előnyök:

- univerzálisan alkalmazható - All in One
- acél, rozsdamentes acél, alumínium, nagyszilárdságú acélok 1 200 N/mm²-ig speciális forgácsterületi geometria garantálja a tökéletes forgácseltávolítást - csökkenti a szerszámcseré igényt

Vaporizált szerszámfelület:

- jobb tapadás a hűtőfolyadékhoz és simább szerszámfelület a hosszabb élettartam érdekében
- kék/zöld gyűrűk azonnal felismerhetők

Ajánlott felhasználás:

- vágási sebesség $v_c = 8 - 15 \text{ m/min}$
- hűtőemulzió használata 6-8 %, vagy alternatívaként olajhűtés



Cikkszám	Ø (coll) M 4	Emelkedés mm	Magfúró-Ø mm	Négyszög- laptávolság	Hossz mm
1703 500 040	4	0,7	3,3	2,7	63
1703 500 060	6	1	5	4,9	80
1703 500 080	8	1,25	6,8	6,2	90
1703 500 100	10	1,5	8,5	8	100
1703 606 120	12	1,75	10,2	7	110



RECA Uni gépi menetfúró készlet HSS-Co M3-12

RECA Uni zöld/kék, HSS-Co, átmenőfurat

- gépi menetfúró acélhoz, inoxhoz, alumíniumhoz
- robusztus műanyag dobozban
- magfúró-csigafúrók HSS (0626) Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2
- négylap szerszámbefogású menetfúró, kék-zöld gyűrű
- HSS-Co M3 -M12 M3 - M10: DIN 371, B forma ,M12: DIN 376, B forma



Cikkszám	Tartalom	Csom.egység db
1703 500 000	14 db-os: M3 - M12	1



RECA Magasfényű polírpaszta, fehér, kék, acél-inox

- szövetkorongokat polírozópasztákkal együtt használják elő- és magasfényű polírozáshoz
- Ha nagyon sima felületeket akarunk elérni, akkor több vagy akár az összes változatot egymás után kell használni.
- ajánlott munkasebesség 100mm átmérő esetén = 1.900min⁻¹ és a maximális fordulatszám 6.100min⁻¹
- ajánlott munkasebesség 150mm átmérő esetén = 1.250min⁻¹ és a maximális fordulatszám 4.000min⁻¹

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Magasság mm
0674 995 020	92	30	25
0674 995 022	92	30	25



RECA INOX vágókés 18 mm

- Inox, 18 mm
- könnyű, kézre álló INOX vágókés rozsdamentes acélpengével a nedves helyiségekben végzett problémamentes alkalmazáshoz
- A műanyag ház és a pengevezeték megerősített ellenálló bevonattal van ellátva.
- A penge biztonságosan rögzül az automatikus ütközővel.

Cikkszám	Teljes hossz mm	Szélesség mm	Csom.egység db
0703 600 050	160	18	1



RECA Bitkészlet INOX TX

- Torx, 10 darabos
- Használatával elkerüljük az idegenrozsdák képződését!
- Kizárólag így lehetünk biztosak abban, hogy a nemesacél valóban rozsdamentes marad.
- speciális vákuumos jégdézési eljárással készül, ipari felhasználásra alkalmas



Cikkszám	A készlet tartalma
0702 930 061	TX: 10, 2x15, 2x20, 2x25, 2x30; bittartó



RECA Csővágó kompakt INOX 3-30 mm

- Mini/Kompakt
- acéllal erősített orsó
- ergonomikus forgatható fogantyú
- tartalék görgőkkel a forgatható fogatyúban

Cikkszám	Megnevezés	Csom.egység db
0703 521 330	RECA csővágó mini Inox 3 - 30 mm	1



RECA INOX MOP lamellás csiszolótárcsa

- strukturált csiszolóanyaggal, finomcsiszoláshoz kiváló
- Tulajdonságai:
- Használatával kevesebb munkafázisra van szükség, ezért a hagyományos tárcsákhoz képest jelentős időmegtakarítás és költségsökkenés érhető el.
 - A csiszolás képe végig egyenletes marad.
 - a hagyományos csiszolóanyagokhoz képest sokszoros élettartammal bír
 - A műanyag tányér megakadályozza a felület károsodását.

Felhasználási terület: nemesacél, acél, szerszámacél, alumínium és nemvas fém anyagok köztes és finomcsiszolására egyaránt kiválóan használható.



Cikkszám	Ø mm	Szemcseméret	Max. fordulatszám	Kivitel	Csom.egység db
0666 050 028	125	280	12.250	A 65	10

Figyelem! Fordulatszám-szabályozóval ellátott sarokcsiszológép használatát javasoljuk!



RECA hybrid vágótárcsa 125 mm

- akkumulátoros sarokcsiszolókhhoz optimális
- Az új gyártási eljárás már a kezdetektől lágy, precíz és rendkívül gyors vágásokat tesz lehetővé.
- univerzálisan használható építési területen és szerelésnél
- vas-, kén- és klórmentes ($\leq 0,1\%$) vágókorong (nincs felületi rozsdá), amely kényelmes, lágy vágást biztosít
- A rakatolható dobozos csomagolás maximális védelmet nyújt a vágókorong számára. Nedvesedésre nincs esély, így a vágókorong hosszabb ideig maradhat "friss".



Felhasználási terület:

- nagyon jó vágási teljesítmény nemesacél, acél, alumínium és más nemvas fémek esetén

Előnyök:

- rövid vágási idő
- alig lép fel elszívódás
- agresszív
- azonnal az anyagba vág, nem csúszik meg

Biztonság:

- rendkívül nagy terhelhetőség
- oSa biztonsági irányelvek szerint készül

Élettartam: az abrazív szemcsék eloszlása egyenletes, mivel körkörös szórási eljárással viszik fel azokat

- tartósan maximális teljesítmény minden fázisban
- bevont korund
- speciális kötőanyag
- megakadályozza az abrazív szemcsék idő előtti kipergését

Kényelmes: precíz, rázkódás-és sorjamentes vágásképp

- kevesebb utómunkát is elegendő
- kevés por keletkezik
- jelentősen kevesebb köszörűpor

Cikkszám	Ø mm	Vastagság mm	Kivitel	Csom.egység db
0670 130 125	125	1,0	egyenes	15

Digitális tolómérő 150 x 40 mm

- DIN 862 szabvány szerinti pontossággal
- rögzítőcsavarral és pillanatrögzítővel
- ki-/bekapcsolási funkció
- A kezdőpont (nulla) beállítása bármely pozícióban lehetséges
- mm/coll-váltási funkció
- csomagolás: tokban



Cikkszám	Mérési tartomány mm	Csőr hossza mm	Leolvasás mm	Leolvasás (coll) coll
2680 981 115	0-150	115	0,01	0,0005

2680 990 - tartalék elem SR44-1,55V

Akkus fényszóró R600

- mágneses rögzítés
- Az R600 reflektorfény-készlet kicsi, praktikus, zsebben elfér és 2 LED-es reflektorból áll. 3,7 V-os Li-ion akkumulátorral van felszerelve, amely kiszolgálja a 6W-os COB LED-et, így a zseblámpa alkalmas kisebb helyiségek megvilágítására.
- 360°-os forgócsuklóval, mágnessel és egy kampóval van felszerelve a sokoldalú rögzítéshez
- III. védelmi osztály
- csupán cca. 8 cm átmérőjű
- használható autóban, műhelyben, munkahelyen vagy építkezésen
- A töltési folyamatot egy villogó piros LED jelzi. Amint az akkumulátor teljesen fel van töltve, a LED zölden világít.
- hidegfehér fényű



Fényerő állítás:

- kapcsoló funkció:
 - 1. alacsony - 50%
 - 2. magas - 100%
 - 3. ki (Az 50%-os fényerő cca 5órányi folyamatos megvilágítást tesz lehetővé)

Fennmaradó kapacitás kijelzés:

- kapacitás 100% - 10% LED kijelző zöld
- kapacitás 10% - 5% LED kijelző piros
- 5% alatti kapacitás LED-kijelző pirosan villog

A készlet tartalma: 2 x Pocket R600 spotlámpa, 1 x Micro USB töltőkábel

Cikkszám	Teljesítmény W	Fény színe	Fényerősség lm	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm	Védelmi fokozat
0981 301 600	6	6400	600	78	52	76	IP 65

Gőzzáró ragasztószalag 60 mm x 25 m, zöld

Táguló, nagyon erős egyoldali ragasztószalag, amellyel nyomás alatt lévő gőzvezetékek, csatlakozások, szivárgási helyek tartósan légmentes, párazáró felragasztását végezhetjük mind bel-, mind kültéren, a DIN 4108-7 szabvány előírásainak megfelelően.

- szalag anyaga: szálerősítésű, tágítható speciális polietilén fólia
- ragasztóanyag bázisa: módosított akrilát
- hőállóság: -40°C-tól +100°C-ig
- munkahőmérséklet: -10°C-tól
- terhelhetőség: 6 óra eltelte után
- eltarthatóság: 24 hónapig, zárt csomagolásban, normál körülmények között



Cikkszám	Szín	Szélesség mm	Hossz m	Csom.egység db
0985 760 025	fehér	60	25	1 / 4

RECA Varius-plus racsnis kulcs készlet 5db-os

Előnyei:

- innovatív racsnis mechanizmus a villáskulcsban is
- 72 fogas racsnisszerkezet
- 15°-ban elfordított fejállás
- gyors csavarást tesz lehetővé
- nagy időmegtakarítást és kényelmes munkavégzést eredményez
- kifinomult felületi kialakítás – magas minőség
- kényelmes fogást biztosít, kevésbé ragad meg a kosz a felületén, illetve a szennyeződés könnyedén eltávolítható
- praktikus, visszazárható műanyag tartóban szállítjuk



Cikkszám	A készlet tartalma
0700 335 001	SW: 8, 10, 13, 17 és 19 mm

RECA Fejlámpa HLR 500S

- multifunkcionális, fokozatmentesen állítható fejlámpa
- munkalámpa és mini-reflektor
- sisaklámpaként is használható
- A pánt belső oldalán tapadást segítő szilikon csíkok találhatók.
- automatikus gesztusérzékelő a könnyű kezelhetőségért, még kesztyűben is
- különböző fényszintek
- fokozatmentesen állítható
- Micro USB töltőaljzat gumiborítással
- integrált tartómágnesek a fejpánt nélküli használathoz
- állítható fejpánt
- cserélhető Li-akkumulátorral szállítva
- 3x Micro AAA-val is működtethető



Cikkszám	Megnevezés	Fényerősség lm	Világítás időtartama	Védelmi foko- zat	Tömeg g
0981 102 012	HLR 500 S	120 / 500	~6	IP 54	112

RECA Flexlite touch szerelőkesztyű

- Polymer-P bevonattal ellátott tenyér és ujjbegyek
- varrat nélküli kötött poliamid bélés
- kellemes viselet
- lélegző anyag
- biztonságos fogás jó tapintással
- kiváló nedves és száraz tapadás
- nagyon jó illeszkedés
- alkalmas élelmiszerekkel történő munkavégzéshez
- A Polymer P bevonat érintőképernyő-kompatibilis, így viselője anélkül tudja kezelni az okostelefont vagy érintőképernyős eszközt, hogy előbb le kellene vennie a kesztyűt.



Cikkszám	Méret	Csom.egység pár
0687 924 007	7	12
0687 924 008	8	12
0687 924 009	9	12
0687 924 010	10	12
0687 924 011	11	12



RECA INOX tartalék penge

- Inox, 18 mm, 10 db/csomag
- A RECA INOX pengék kifejezetten a vágandó anyag pontosabb megfogásához és átvágásához vannak kialakítva.
- különösen hosszú élettartam és kiváló vágási hatékonyság
- A kiváló rozsdamentes acélminőség és a kettős 2 fázisú köszörülés garantálja a maximális teljesítményt.

Cikkszám	Horony szélessége	Horony vastagsága	Penge hossza mm	Csom.egység db
0703 600 051	18	0,5	100	10





Minden katalógus elérhető

Termékek széleskörű választéka minden partnerünk számára



Egyszerű keresés a termékek közt

A kifinomult keresőrendszer garantálja a keresett termékek gyors megtalálását



Gyors és egyszerű rendelés

A gyakran vásárolt termékek a kedvencek közé helyezhetők, kényelmesen kosárba helyezhetők



Lista a kedvenc termékekről

A gyakran vásárolt termékek listára helyezhetők, ahonnan egyszerűen kosárba tehetők



<http://shop.reca.co.hu>

reca eSHOP

Online hozzáférés:
120.000 termékhez

www.reca.hu

RECA eSHOP // Rendelje termékeinket online gyorsan és egyszerűen!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?
Online áruházunk közel 120.000 termékből álló kínálatával várja!

- RECA sajátmárkás termékeink a legmagasabb minőséget képviselik.
- Kínálatunkban vezető gyártók TOP termékei is megtalálhatók.

Élvezze Ön is a minőségi RECA termékek előnyeit!

RECA Kft.

H-1117 Budapest,
Hengermalom út 49–51.
Tel. 0036/ 1/ 433 0380
recakft@reca.hu
www.reca.hu

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságú ábrák találhatóak a könyvben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

