

RECA Kft.

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA Arecal és S-vegyi anyagok

Tisztítás. Kenés. Védelem.

www.reca.hu

Arecal áttekintés

RECA Arecal H1

Termékmegnevezés	Szín	Hőmérséklet-ellenállás	Tartalom	Alkalmazás	Jellemzők
Multifunkciós olaj MFO H1	színtelen	-52°C-tól +61°C-ig	400 ml	rögzítések, láncok, stb. kenéséhez és karbantartásához	nem veszélyes anyag, jó kúszótulajdonságokkal rendelkezik, nem színeződik el
Zsirspray Log Lub H1	fehér	100°C-ig	400 ml	kenéshez, karbantartáshoz és felülvizsgálatokhoz	Fröccsenő és sós víznek ellenálló filmréteget képez, amely a korrózió ellen is véd.
Többcélú zsír H1	átlátszó	-20°C-tól +150°C-ig	400 ml	gépek, siklócsapágyak, stb. kenéséhez és ápolásához	Jó tapadási tulajdonságokkal rendelkezik, portaszító és vízlepergető felületet képez, gyanta-, sav- és szilikonmentes.
Tisztító H1	színtelen		500 ml	gépek és szerszámok tisztításához	kiváló zsírtalanító és tisztító hatás, acetonmentes, biztonságos munkavégzés
Inox Finish H1	színtelen		400 ml	nemesacél felületekhez élelmiszeripar, kórházak, stb. területén	Ápoló és védőolajat tartalmaz, egyenletesen csillogó felületet képez.
Szilikon spray H1	színtelen	-50°C-tól +250°C-ig	400 ml	mozgó elemek, alkatrészek kenésére	Megakadályozza a felületek összeragadását és kopását; kiváló sikosító és es kenőtulajdonságokkal rendelkezik.
Ultra, Nix	színtelen	-34°C-tól +210°C-ig	400 ml 10 l	tisztítás, ápolás, kenés, szigetelés; multifunkciós spray építőipari területre	Savmentes, ezért minden felülettel közömbös, petróleum nélkül! szilikonmentes
Rozsdaoldó spray Rostshock			400 ml	Nagyon gyorsan oldja a berágódott csavarkötéseket.	A hidegzsugorodás elvén működik.
Szuper rozsdaoldó spray	sárgás	-20°C-tól +250°C-ig	300 ml 10 l	Behatol a korróziórétteg alá, és feloldja azt.	98% hatóanyag-tartalom; szilikon-, PCB-, dioxin-, kadmium-és ólommentes
PTFE kenőspray	fehér	-180°C-tól +260°C-ig	300 ml	mozgó alkatrészek száraz kenéséhez	Taszítja a szennyeződést; alkalmazható leválasztószerként; 25% PTFE-tartalom.
Hőálló kenőspray Thermogleit	szürke	-180°C-tól +1200°C-ig	400 ml	erőteljes kopásnak kitett alkatrészek kenésére	erőteljes kopásnak kitett alkatrészek kenésére
Nagynyomású kenőspray	átlátszó	-30°C-tól +200°C-ig	400 ml	mozgó alkatrészek tartós kenésére	kitűnő kúszóképességgel bír, átlátszó, szilikon-és oldószermentes
PBC Vörösrézpaszta	vörösréz	+1200°C-ig	100 g 1 kg	kenő és tömítő anyag, megakadályozza a kopást	grafitmentes
Drótkötél spray	barnás	100°C-ig	500 ml	száraz kenőanyag, olyan helyekre, ahol szennyeződés tapadhat a kenőzsírba, drótkötelek, láncok, stb	megakadályozza a hideg körülmények közötti ridegséget, viszkoplasztikus, vízálló és nem köti meg a port
Szerelőpaszta	fehér	1450°C-ig	100 g 1 kg	hőálló kenőanyag szereléshez	jól tapad és ellenáll a víznek
BIO CUT Vágó-üregelő spray	sárgás	-5°C-tól +200°C-ig	400 ml 10 l	fúrók, fűrészlapok, menetmetsző pofák hűtésére és kenésére	ásványiolaj-mentes; repceolaj alapú; szilikonmentes
Vágó-üregelő olaj	vöröspiros	-10°C-tól +100°C-ig	400 ml 10 l	menetvágó kenőanyag ivóvíz hálózatokhoz	DIN-DVGW- szerint regisztrált! DVGW-szám: DW-0201 AU 2306
Hűtő-kenőanyag koncentrátum	zöld	+5°C-tól +100°C-ig	5 l	hűtő kenőanyag, számos géptípushoz alkalmazható	vízben oldódó, klór – és nitritmentes!
Hűtő-kenő stift		+5°C-tól +100°C-ig	350 g	menetvágáshoz, fém fűrészlapok hűtésére és kenésére	magas minőségű vágóviasz, kénmentes
Uniclean	fehér hab		400 ml	szinte minden felület és anyag tisztítására alkalmas	tisztító habréteget képez, csikmentes eredmény a szalmiák összetevőnek köszönhetően
Belsőté-tisztító	fehér hab		400 ml	szövet – és textiltisztítószer	Dörzsölje be a habot, majd rövid idő múlva kefével vagy porszívóval távolítsa el!
IPA Tisztító	színtelen		400 ml	érzékeny felületek tisztításához, mint pl. elektronika, finommechanika és optika	nagy tisztaságú alkohol, amely maradéktalanul elpárolog
Műszerfal-tisztító	színtelen		300 ml	műanyag felületek felfrissítésére gépkocsik belső terében	mattselyem fényt eredményez; szilikonmentes
Top Clean tisztító spray	színtelen		500 ml	környezetbarát felülettisztító pl. címkék eltávolításához	természetes narancshéj-kivonattal
Nova Clean féktisztító spray	színtelen		500 ml	fémfelületek zsírtalanítására	maradéktalanul tisztít, 43% acetontartalom
Clean féktisztító spray	színtelen		500 ml	fémfelületek zsírtalanítására	benzol alapú
Öko Clean	színtelen		5 l	fa, műanyag, kő, homlokzatok, csempe stb. tisztítására	biológiailag lebomló, megakadályozza a penészedést, felhordása súroló kefével
Active Clean				szélvédők és egyéb sima felületek alapos tisztításához	alkalmas autó szélvédőkhöz, krómozott alkatrészekhez, fényszórók, ablakok, tükrök, csempe, üveg, különböző padlóburkolatok stb. tisztításához
Inox Cleaner	színtelen		500 ml	nemesacél felületek tisztítására	
Inox Finish H1 nemesacél-ápoló	színtelen	bis zu +200°C	400 ml 10 l	Ápolja és védi a nemesacél, króm, alumínium és sárgaréz alkatrészeket.	élelmiszeripari használatra bevizsgálva; olajbázisú
Inox Finish	színtelen		400 ml	rozsdamentes acél, króm, sárgaréz, eloxált és zománcozott felületeken használható.	olajbázisú

Kenőanyagok & Olajok

Tisztítás & ápolás

Termékmegnevezés	Szín	Hőmérséklet-ellenállás	Tartalom	Alkalmazás	Jellemzők
Inox Polish nemesacél fényező			75 ml 750 ml	finom karcolások polírozására nemesacél felületeken	Tiszta ruhával vigyük fel!
Pow Air nagynyomású levegő spray	színtelen		400 ml	tisztításra és portalanításra	Fejjel lefelé történő használatkor jegesítő hatása van, az anyagok felületét akár -30°C-ra is lehűtheti!!!
Szilikonspray	színtelen	-50°C-tól +250°C-ig	500 ml	műanyag alkatrészek kenésére és ápolására	portaszító hatású (antisztatikus)
ECO hegesztéskönnyítő spray	színtiszta		300 ml	száraz hordozófilmréteget képez, amely gátolja a hegesztési melléktermék beégését	A száraz filmréteg miatt a termék függőlegesen is megtapad; nem folyik le!
Impregnáló spray	színtelen		400 ml	munkaruházat, cipő, bőr és textíliák impregnálásához	védi a szöveteket a nedvességtől, szennyeződésektől, olajtól és zsírtól, alkalmazás két keresztirányban
Hegesztéskönnyítő spray	tejfehér		400 ml 10 l	gátolja a hegesztési melléktermék beégését	szilikon- és oldószermentes; fiziológiailag ártalmatlan
Fa-megmunkáló gépek kenőanyaga	színtelen		5 l	leválasztó-és kenőanyag, semlegesíti a gyantát	szilikonmentes
Hegesztési fröccsenés-védő zsír			450 g	megakadályozza a ráégést	szilikonmentes
Galva Zinc Prémium cinkspray	világos cink fényes	+300°C-ig	400 ml	javítóspray tűzhorganyzott szerkezetekhez	Világos, kopásálló felületet eredményez, amely véd a megújuló korróziótól lakkozható.
Galva Zinc Basic cinkspray	világos cink fényes	+300°C-ig	400 ml	költséghatékony cink javítóspray	lakkozható
Kopásálló cinkspray	cinkszürke	+300°C-ig	400 ml	véd a korrózió ellen	otpimális alapozó; lakkozható
Nemesacél-spray	szürke		400 ml	nemesacél szerekezetek sérült felületeinek javít	18% krómot, 8% nikkelt és 2% mangánt tartalmaz
Aluspray	sötétszürke	+800°C-ig	400 ml	alumínium felületek optikai javítására	99, 5%-os tiszta alumínium
Rozsdaoldó spray	bézs		500 ml	gátolja a rozsódódást	környezetbarát
Alapozóspray	világosszürke	+80°C-ig	400 ml	véd a korrózió ellen és alapot biztosít a lakkozáshoz	
Lakkspray 4in1	RAL 9005	+80°C-ig	400 ml	Alapozó, aktív rozsdavédelem, jól fedő festékszóró spray és felületlőtítő	kombinált nitrolakk
Lakkspray	átlátszó	+80°C-ig	400 ml	alapozó	száradási idő: kb. 15 perc kombinált nitrolakk
fekete matt	RAL9005	+80°C-ig	400 ml	javítóspray sérült lakkfelületekhez	kombinált nitrolakk RAL9005
fekete magassfényű	RAL9005	+80°C-ig	400 ml	javítóspray sérült lakkfelületekhez	kombinált nitrolakk RAL9005
fehér	RAL9010	+80°C-ig	400 ml	fém, fa, kerámia, stb.	kombinált nitrolakk RAL9010
ezüstmetál	ezüst	+80°C-ig	400 ml	véd a kőfelverődés ellen	műgyanta alapú
Korrózióvédő viasz	átlátszó	-25°-tól +160°C-ig	400 ml	konzerváláshoz és korrózió elleni védelemhez	viaszbázisú
Jelölőspray UpSideDown	fehér/sárga/pink/kék/zöld		500 ml	a talajon és a fej feletti jelölésre	
Jelölőspray 360°	sárga/pink/zöld/kék/fehér/piros		500 ml	különböző felületeken történő rajzolásra és jelölésre	Szórófejének köszönhetően 360°-ban alkalmazható. sárga=gáz/zöld=elektromosság/kék=víz
Tömitőanyag-simító	színtelen		400 ml 5 l	a tömitőanyagok tiszta és egyenletes lehúzására	vízérzékeny, duzzadó és acélfelületeken nem alkalmazható
Szívárgáskereső spray	tejfehér	0°C-tól +50°C-ig	400 ml 10 l	szívárgás-érzékelés	DIN-DVGW- szerint regisztrált! DVGW-szám: 9301 e 557
Hidegindító spray	színtelen		300 ml	nedves és hideg körülmények között	segíti a kétütemű és a négyütemű benzin- és dízelmotorok beindulását
Ragasztó spray	átlátszó sárgás	bis zu +70°C	500 ml	kontaktragasztó könnyű, porózus anyagokhoz, kompatibilis polisztirollal; hozam: 3,5 m2	klór oldószer nélkül
Légfrissítő Air Refresh	színtelen		600 ml	a kellemetlen szagok ellen	hosszan tartó friss illat gépjárművekben vagy nagyobb helyiségekben

A RECA ARECAL H1 TERMÉKPROGRAM

Az egészséges munkakörnyezetért – nem kizárólag élelmiszeripari felhasználásra



Egészséges munkavégzés

A H1 termékprogramunkat nem kizárólag olyan felhasználási területre ajánljuk, ahol az élelmiszerekkel közvetlen érintkezésbe kerülhetnek vegyi anyagok, hanem azoknak a partnereiknek is, akik hangsúlyt fektetnek az ember- és környezetbarát kenőanyagok használatára.



Munkahelyi egészségvédelem

A RECA Arecal H1 termékeken nem található toxikológiai szempontból veszélyes anyagra utaló szimbólum. Nem tartalmaz allergéneket és n-hexánt, ez utóbbi egy egészségre ártalmas vegyület; mely többek között fejfájást, szédülést, bágyadtságot, hányingert okozhat.

Miért használjunk H1-kenőanyagokat?

A H1-kenőanyagok az NSF (National Sanitation Foundation) International, egy független, nonprofit termékvizsgáló és tanúsítványokat kiállító szervezet által bevizsgált, ellenőrzött termékek; mind az összetevőkre, mind a címkézésre, a használati útmutató pontosságára kiterjedően. Ezen termékek élelmiszerekkel, ivóvízzel vagy gyógykészítményekkel való közvetlen, alkalomszerű érintkezése engedélyezett. Azok a termékek, amelyek H1-regisztrációval rendelkeznek, NSF-jelzéssel vannak ellátva, s az etikettjükön megtalálható a regisztrációs számuk.

Mely területeken nélkülözhetetlenek a H1-termékek?

A H1-termékek élelmiszerek, italok, élelmiszeripari csomagolóanyagok vagy gyógyszeripari termékek gyártásánál, illetve feldolgozásánál nélkülözhetetlenek.

Veszélyes anyagok szabályozása Magyarországon

Magyarországon a veszélyes anyagok alkalmazását rendelet szabályozza (5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről). A munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni, és a kockázatelemzést elvégezni. A munkáltató köteles a veszélyes anyaggal tevékenységet végző munkavállaló egészségének és testi épségének megóvása érdekében a rendeletben meghatározott megelőző intézkedéseket végrehajtani, beleértve a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok által okozott kockázatok megelőzését és megszüntetését is a munkáltatónak a munkavállaló egészségét és biztonságát nem veszélyes anyaggal vagy kevésbé veszélyeztető veszélyes anyaggal történő helyettesítéssel kell biztosítani. Ha a veszélyes anyag nem veszélyes anyaggal történő – a rendelet által meghatározott – helyettesítése kizárt, a munkáltató gondoskodik a kockázatelemzés elvégzéséről, és ezt dokumentálja. Ha nem lehetséges a veszélyes anyagok által okozott kockázatok megelőzése és megszüntetése, a munkáltató köteles a változó körülményeket is figyelembe véve az e rendeletben meghatározott intézkedések szerint a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok által okozott kockázatokat az egészséget nem károsító vagy a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni.

Jogi háttér: egyre több vállalat használja ezeket a „kevésbé veszélyes termékeket”, részben azért, mert a veszélyes anyagokról szóló rendelet ezt írja elő a munkavállalók védelme érdekében.

Az összes RECA NSF-tesztelt termék jóváhagyása megtalálható a <http://www.nsf.org> weboldalon.

Arecal MFO H1 Olajspray

Élelmiszeripari felhasználásra

- szintetikus, többfunkciós olaj
- adalékkombinációval, élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- nem veszélyes minősítésű anyag
- jó kúszási tulajdonságok
- jó oxidáció és öregedés elleni védelem
- színtelen, nem elszínező
- nem tartalmaz fémolajat / ásványolajat
- NSF – H1 minősítésű

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0896 216 400	400	6



Arecal Kenőspray Long Lub H1

Élelmiszeripari felhasználásra

- kiváló minőségű, hosszantartó karbantartó zsír,
- kiemelkedő tapadási tulajdonságokkal
- élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- fröccsenés- és sósvíz-álló filmréteget hoz létre
- a lepergést tixotróp tulajdonságok akadályozzák meg
- lecsökkenti a súrlódást és a kopást
- oldószermentes, emberi szervezetre ártalmatlan és nem mérgező
- NSF – H1 minősítésű

Cikkszám	Tartalom g	Csom. egység db
0896 215 400	400	6



Arecal Általános kenőzsír H1

Élelmiszeripari felhasználásra

- színtelen zsír többfunkciós adalékkombinációval
- élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- tartós, hengerlés- és oxidációálló
- támogatja a tömítést
- por- és víztaszító
- gyanta-, sav- és szilikonmentes
- NSF – H1 minősítésű

Cikkszám	Tartalom g	Csom. egység db
0896 800 400	400	1



Arecal Clean H1 Tisztítószer

Élelmiszeripari felhasználásra

- magas zsírtalanító és tisztító hatású
- élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- eltávolítja a gyantalerakódásokat, olajat és szilikonmaradványokat
- biztonságos munkavégzést biztosít
- aceton-, AOX- és szilikonmentes
- NSF – H1 minősítésű

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0895 015 500	500	6



Arecal Nemesacél-ápoló szer, Inox Finish H1

Élelmiszeripari felhasználásra

- eltávolítja az enyhe szennyeződések
- élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- a víztaszító védőfilm megakadályozza az utólagos elszenyeződést
- AOX- és szilikonmentes
- NSF – H1 minősítésű

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0895 115 400	400	6



Arecal Szilikonolajspray H1

Élelmiszeripari felhasználásra

- koncentrált, kiváló minőségű szilikonolajat tartalmaz
- élelmiszer-feldolgozó területen való felhasználásra
- kiemelkedően magas hőállóság -50 °C és +250 °C között
- színtelen, nem elszínező és jó anyagkompatibilitású
- kiváló minőségű, emberi szervezetre ártalmatlan
- síkosító- vagy elválasztóanyag
- világos felületeken alkalmazható
- NSF – H1 minősítésű

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0895 313 400	400	6



PIKTOGRAMOK ÁTTEKINTÉSE

Veszélyes anyagok esetében

Piktogram	Piktogram jelentése	Tulajdonságok	Biztonsági előírások
	Tűzveszélyes GHS02	Gyúlékonyak; a folyadékok levegővel robbanásveszélyes keverékeket alkotnak; vízzel gyúlékony gázokat termelnek vagy öngyulladást okoznak.	Tartsa távol nyílt lángtól és hőforrástól; a tartályokat szorosan zárja le; tűzbiztos helyen tárolja!
	Maró hatású GHS05	Roncsolja a fémeket és marja a testszöveteket; súlyos szemkárosodást okozhat.	Kerülje az érintkezést; viseljen védőszemüveget és kesztyűt! Érintkezés esetén a szemet és a bőrt vízzel öblítse!
	Veszély GHS07	Egészségkárosodást okozhat, irritálja a szemet, a bőrt és a légzőszerveket. Nagyobb mennyiségben halált okoz.	Bőrirritáció vagy szembe jutás esetén öblítse vízzel vagy megfelelő szerrel!
	Egészségügyi kockázat GHS08	Allergén, rákkeltő, mutagén, reprodukciót károsító, reprotoxikus és szervkárosító hatású.	Az ilyen anyagokkal való munkavégzés előtt alaposan tájékozódni kell; védőruházatot és védőkesztyűt, szem-, száj- és légzésvédelmet biztosítani kell.
	Környezeti veszély, vizi toxicitás GHS09	Vízi organizmusokra káros, mérgező vagy rendkívül mérgező, akut vagy hosszú távú hatásúak	Veszélyes hulladékként kezelendő és ártalmatlanítandó, soha ne engedje a környezetbe kerülni!

Arecal Ultra Multifunkciós spray



Előny:

- 4 különböző alkalmazás – 1 termék: tisztítóspray, rozsaeltávolító, kontaktspray, kenőspray

Tulajdonságok:

- tartós védelmet nyújt a korrózió ellen
- kiváló kenő- és rozsaoldó szer
- jól tisztít és ápol
- gyanta-, sav- és szilikonmentes
- nem támadja meg a gumit, a festéket és a műanyagokat

Alkalmazási területek:

- csapszegek, csavarok, rugók, csuklópántok, zárok, láncok stb. kenésére
- problémamentesen alkalmazható kontaktsprayként, mert vízkiszorító hatású
- tisztítja és ápolja a szennyezett szerszámokat és műanyag alkatrészeket
- kiváló a kátrány- és gyantafoltok eltávolításához

Hőállóság:

- –34°C – +210°C



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom. egység db
0896 115 400	Több célra felhasználható spray eldobható dobozban	0,4	12
0896 115 100	Egyszer használatos flakon multifunkciós spray-vel	0,1	12
0896 621 500	Fillup üres palack	500 ml	1
0896 620 10	Fillup kanna	10	1

Arecal NIX spray



Előny:

- 4 különböző alkalmazás – 1 termék: tisztítóspray, rozsaeltávolító, kontaktspray, kenőspray

Tulajdonságok:

- tartós védelmet nyújt a korrózió ellen
- kiváló kenő- és rozsaoldó szer
- jól tisztít és ápol

Alkalmazási területek:

- csapszegek, rugók, csuklópántok, zárok, láncok stb. kenésére alkalmas
- problémamentesen alkalmazható kontaktsprayként, mivel vízkiszorító hatású
- tisztítja és ápolja a szennyezett szerszámokat és műanyag felületeket
- még a kátrány- és gyantafoltokat is eltávolítja

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0896 113 400	400	12



Arecal PTFE teflon tartalmú száraz kenőspray

Alternatív kenőanyag, ha az olajok vagy zsírok beszennyezik a felhasználás helyét



Tulajdonságok:

- száraz filmképződés
- gyorsan száradó felületet képez
- nem tapadnak szennyeződéscsészék a lefűjt felületre

Alkalmazási területek:

- csúszósínek és vezetők, ajtópántok, bútorszánérok kenésére, fiókok, napfénytető sínek stb.
- magas, 25%-os PTFE-tartalma révén leválasztószerként is használható műanyag föccsöntő formákban

Műszaki információ:

- Száradási idő: kb. 5 perc
- Kötési idő: kb. 30 perc

Hőállóság:

- $-180\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+260\text{ }^{\circ}\text{C}$

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0896 711 400	400	12



Arecal Nagynyomású kenőspray

Rendkívül tartós kenést biztosít



Tulajdonságok:

- kitűnő tapadóképességgel rendelkezik
- ásványolaj-bázisú és oldószermentes
- műanyagok esetén is használható, vízkiszorító hatású
- közvetlenül a kifújás után a termék híg folyós és kitűnő kúszóképességgel bír
- a nehezen hozzáférhető részeket is eléri, és a kenés mellett járulékos korrózióvédelmet biztosít

Alkalmazási területek:

- minden fémfelületet tartósan ken
- golyós- és hengergörgős csapágyakat, fogaskerék- és csigakerék-hajtásokat, csuklók és alkatrészeket vékony, tartós kenőfilmmel von be
- láncok kenésére is alkalmazható
- nagyfokú tapadóképessége gépek mozgó alkatrészeinek kenését üzemközben is lehetővé teszi
- felületvédőszerként is kitűnően használható az útkarbantartó- és közterületfenntartó vállalatok téli munkagépeinél
- a nehezen járó csavarok könnyebb behajtását is segíti a kenőfilm

Hőállóság:

- $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $+200\text{ }^{\circ}\text{C}$

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0896 210 400	400	15



Arecal Hőálló kenőspray

Magas hőmérsékletnek ellenálló, kopásálló speciális alumínium-réz alapú kenőanyag

Tulajdonságok:

- nagyon jó és tartós korrózióvédelmet biztosít
- nyomástűrő
- tömítő és csillapító hatású
- ellenálló gyenge savakkal és lúgokkal, gázokkal, gőzökkel, olajokkal, benzinnel és sós vízzel szemben

Alkalmazási területek:

- alkalmas kenőanyagként fúróalapácsok tokmányához
- korrózióvédő anyagként használható motorok, hajtóművek, tengelyek és kipufogó-rendszerek esetén
- biztos védelmet nyújt kopás, berágódás és beégés ellen
- hatásos katódog és csikorgó zajok, valamint a csavaroknál és illesztéseknél fellépő rozsdásodás ellen

Hőállóság:

- $-180^{\circ}\text{C} - +1200^{\circ}\text{C}$

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0896 510 400	400	15



Arecal Rostshock rozsdoldó

Tulajdonságok:

- kettős hatásmechanizmussal működő csavarlazító
- kitűnő kúszóképességgel rendelkezik
- a hidegsugorodás és kémiai rozsdáátalakítás révén fejt ki a hatását

Alkalmazási területek:

- kiváló berágódott csapszegek, tolózárok, sasszegek, csuklópántok stb. kioldásához
- nem károsítja a kezelt anyagot, nem marja szét
- a kezelt anyagok védő olajfilm-bevonatot kapnak

Előny:

- „nehéz” szerszámok használata többé nem szükséges a csavarlazításhoz

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0896 311 400	400	12



Arecal Szuper rozstdaoldó spray

Ásványolaj alapú kiváló minőségű rozstdaeltávolító és ápoló termék

Tulajdonságok:

- extrém magas, 98%-os hatóanyag-tartalmú rozstdaoldó
- szilikonmentes, nem tartalmaz PCB-t, dioxint, kadmiumot vagy ólmot
- megelőzi a további rozsdásodást, vízkiszorító tulajdonságánál fogva elősegíti a megfelelő elektromos kontaktot

Alkalmazási területek:

- berágódott csavarkötések lazítása, karbantartása és védelme
- tartósan megszünteti a csikorgó zajokat
- speciális szelepének köszönhetően széleskörűen használható

Hőállóság:

- -20°C – +250°C

Cikkszám	Kivétel	Tartalom l	Csom. egység db
0896 010 300	Egyszer használatos flakon	0,3	24
0896 611 500	Fillup üres palack	0,5	1
0896 610 10	Fillup kanna	10	1



Arecal Drótkötél spray

Kenőanyag fémfelületek kenésére és konzerválására

Alkalmazási terület:

Száraz kenőzsír, amely keni és tartósítja például a drótköteleket, láncot a csörlőkön, a szállító- és emelőberendezéseken, valamint ápolja a tartó- és rögzítőköteleket.

Felhasználási területek:

- csörlőkhöz, szállító- és emelőberendezésekhez, tartó- és emelőkötelekhez és minden olyan esetben, amikor poros környezetben kell megoldani a fémfelületek kenését

Megjegyzés:

A zsírzásra váró alkatrészeket előzőleg alaposan tisztítsa meg (pl. Arecal Clean és/vagy Arecal Novaclean tisztítószerrel)! A flakont alaposan fel kell rázni annyira, hogy a keverőgolyók hallhatóan rázkódjanak, majd az alkatrészeket kb. 25 cm távolságból fújja be!

Előnyök:

- zajcsökkentő hatású
- megakadályozza a hirtelen, szaggatott elindulást
- véd a korrózió és a kopás ellen, konzerváló hatású
- hidegben megakadályozza a rideggé válást
- rugalmasan nyúló és vízálló
- csaknem száraz zsírzóréteg – nem köti meg a port

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0896 219 500	500	6



Arecal Lítiumos kenőzsír

A DIN 1284 szabvány előírásai szerinti kivitel, 400 ccm térfogatú zsírzópumpákhoz.

Cikkszám	Megnevezés	Tömeg g	Csom. egység db
0896 821 400	Arecal többcéllú lítiumos kenőzsír: gépek, eszközök és járművek általános kenésére, -30°C és +120°C között (max. 130°C) használható, vízálló	400	12
0896 822 400	Arecal többcéllú grafitos zsír: csúszó- és görgőcsapágyak kenésére nagy terhelés esetén, -30°C-tól +130°C-ig használható, (max. 150°C), vízálló	400	12
0896 825 400	Arecal többcéllú kenőzsír EP Lítium: kiváló minőségű zsír antioxidánsokkal, korróziógátlókkal, valamint EP/AW adalékokkal, hasonlóan az MAN 283 Li-P2 és Mercedes-Benz 267.0 specifikációkhoz, -30°C-tól +120°C-ig alkalmazható (max. 130°C-ig), vízálló	400	12

Kartusos kenőzsír kétkaros zsírzópréshez

Arecal többcéllú vízálló EP zsír 500g-os kartusban

Cikkszám	Megnevezés	Tömeg g	Csom. egység db
0896 825 500	Arecal többcéllú EP kenőzsír 500 g-os kartusban: kiváló minőségű zsír antioxidánsokkal, korróziógátlókkal, valamint EP/AW adalékokkal, a MAN 283 és a Mercedes-Benz 267.0 specifikációkhoz, használható: -30°C – +120°C (max. 130°C), vízálló	500	30

Arecal Vágó-és üregelő spray

BIO termék

Tulajdonságok:

- jelentősen meghosszabbítja a szerszámok élettartamát, hűtő- és kenőanyagként is hat
- megelőzi a forgácsoknak a szerszámra való felrakódását (élrátét képződés)
- a kezelt alkatrészeket tartósan védi a korróziótól
- ásványolaj-komponensektől mentes
- alkotóelemei biológiailag teljesen lebomlanak
- megújuló alapanyagból készül
- fő alkotóeleme az élelmiszer minőségű finomított repceolaj
- nem tartalmaz egészségre káros összetevőt

Alkalmazási területek:

- optimálisan használható minden acélfajta, nemes- és öntvényacél, titán és nemvas fémek fúrásához, esztergálásához, marásához, fűrészeléséhez, és ezekben az anyagokban való menetkészítésekhez

Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom. egység db
0896 410 400	Egyszer használatos flakon	0,4	15
0896 631 500	Fillup üres palack	0,5	1
0896 630 10	Fillup kanna	10	1



RECA kézi zsírzóprés
cikkszám: 2697 190



RECA kézi zsírzópr
és tartozékok
cikkszám: 2697 190 ...



Kétkezes zsírzóprés
cikkszám: 2697 190 00



BIO
TERMÉK

Arecal Fúró- és vágóhab

A RECA Arecal fúró- és vágóhab erősen aktivált, nagy teljesítményű vágóolaj a legnehezebb forgácsolási munkákhoz, amely a munkadarabra felhordva jól tapadó olajhabot képez.

Tulajdonságok:

- kén- és ásványolajtól mentes
- tiszta vízzel is könnyen lemosható, így nincs szükség költséges zsírtalanításra pl. szerves oldószerekkel
- a speciális összetételnek köszönhetően minden vízzel keverhető hűtő-kenőanyaggal kompatibilis

Felhasználási terület:

- menetvágás, menetfúrás, központosítás, üregelés, furatbővítés dörzsárral, fúróval, maróval

Alkalmazási terület:

- minden fém, pl. ötvözt és ötvöztelen acél, minden öntvényfajta, réz és ötvözei, sárgarézt öntvény, vörösréz öntvény, valamint minden króm-nikkel ötvözt

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0896 414 400	400	12



Arecal Vágó-üregelő olaj

Menetvágószer

Alkalmazási területek:

- menetvágószer, speciálisan az ivóvíz-hálózatnál alkalmazható
- élénkpiros színű
- a termék minden víz-, gáz- és fűtésszerelő nélkülözhetetlen segítőtársa

Műszaki információ:

- DVGW szerint bevizsgált (DIN-DVGW regisztrációs szám: DW-0201 AU 2306)

Hőállóság:

- -10 °C – +100 °C

Cikkszám	Kivétel	Tartalom l	Csom. egység db
0896 411 400	Egyszer használatos flakon	0,4	15
0896 411 10	Kanister	10	1



Hűtő-kenőanyag-koncentrátum

Vízzel hígítható hűtő-kenőanyag emulzió készítéséhez

Tulajdonságok:

- vízzel hígítható hűtő-kenőanyag emulzió készítéséhez
- a termék klór- és nitritmentes

Alkalmazási területek:

- fúró- és esztergálógépek, NC- és CNC-gépek, valamint kör-, szalag és kengyelfűrész esetén is alkalmazható

Használata:

- vízzel hígítható 1:20 arányban (= 5%), erősen ötvöztött acélok esetében 1:10 arányig (=10%)

Hőállóság:

- +5 °C – +100 °C

Cikkszám	Tartalom l	Csom. egység db
0896 600 5	5	1



RECA Hűtő-kenő rúd

Alkalmazási területek:

- menetvágáshoz és hűtéshez
- fém fűrészlapok kenésére
- gyémánt fúrószerszámok hűtéséhez (RECA diadrill) is használható

Hőállóság:

- +5 °C – +100 °C

Cikkszám	Tartalom g	Csom. egység db
0896 600 350	350	10



Vörösrézpaszta

Megakadályozza a kopást, ken és tömít, grafitmentes

Tulajdonságok:

- kemény vízzel, savakkal és lúgokkal szemben rozsdálló
- rendkívül nyomásálló
- ellenálló az illesztési rozsdával és a vibrációval szemben

Alkalmazási területek:

- a vörösrézpasztával kezelt csavarkötéseket hosszú idő után is könnyedén lehet oldani

Hőállóság:

- +1200 °C-ig (rövid ideig)

Cikkszám	Kivitel	Tartalom kg	Csom. egység db
0898 001	tubus	0,1	10
0898 001 000	doboz	1	1



Tunpas szerelőpaszta WP fehér

Jól tapadó, fehér szerelőpaszta kopás, öregedés és korrózió elleni adalékanyagok szinergikus kombinációjával

Tulajdonságok:

- kisebb súrlódás és kopás
- jól tapadó és vízzel szemben ellenálló
- megakadályozza a korróziót
- tiszta alkalmazás

Alkalmazási területek:

- minden olyan szerelés és zsírozás, ahol szennyeződést nem okozó pasztára van szükség

Műszaki információ:

- hőmérséklet-tartomány: -30°C – $+250^{\circ}\text{C}$ (vékony film), 1450°C -ig (száraz)
- fehér színű



Cikkszám	Kivitel	Tartalom kg	Csom. egység db
2697 192 004	tubus	0,1	24
2697 192 005	flakon	1	1



VESZÉLYESANYAG-TÁROLÓ AUTOMATA

Tárolja biztonságosan a vegyi termékeket!

A gyártási és karbantartási területeken különféle vegyi anyagokat, így például féktisztítót, kenőanyagot és számos egyéb terméket használnak. A vegyi anyagok beszerzése és tárolása, a jogszabályok betartása érdekében gyakran összetett folyamatokat igényel. A legtöbb esetben a központi tárolás a veszélyes anyag raktárban történik, melynek működtetése időigényes ugyanakkor a fenntartása is jelentős költséget von maga után. A RECA iSTORAGE veszélyesanyag-tároló automataiban munkatársai számára mindig közvetlenül a felhasználás helyén állnak rendelkezésre a szükséges vegyi anyagok. A veszélyes anyagok tárolása így egyszerű, biztonságos és mindenekelőtt megfelel a jogszabályoknak is.

Termékek:

- egyeztetett méretű termékek vagy csomagolási egység
- könnyű kezelhetőség

Adatok:

- rendelhető légszűrő egységgel/ anélkül
- 155 x 205 x 68 cm (SZxMaxMé)
- teljes magasság – légszűrőegységgel együtt – 239 cm
- súlya kb. 600 kg
- 4 polc
- 2014/34/EU irányelv szerint tanúsított automata, EU-típusvizsgálati tanúsítvány (PTZ 18 ATEX 0029 X)

Alkalmazás:

- sűrített gázpalackok vagy gyúlékony folyadékok tárolására

BŐVEBB INFORMÁCIÓK
AUTOMATA
RENDSZEREINKRŐL



Arecal Insider belsőterztisztító

Gépjárművek belterének tisztításához

Tulajdonságok:

- az antisztatikus adalékok révén a porlerakódással szemben ideiglenes védelmet nyújt

Alkalmazási területek:

- szerelvények
- ülések
- tetőburkolatok
- eltávolítja a nikotinszagot és kellemes barackillatot hagy maga után

Alkalmazás:

- Rázza fel a palackot használat előtt!
- Közelről egyenletesen permetezze a tisztítandó felületre!
- Érzékeny felületek esetén javasolt egy tiszta rongyra/kendőre fújni, és a felületet azzal áttörölni.
- Finoman dörzsölje el a habot a szöveten vagy textilen, és rövid idő után kefével tisztítsa le vagy porszívózza fel!
- Ne használja forró felületen vagy tűző napon! Először ellenőrizze az anyagok összeférhetőségét!
- A műanyag alkatrészek állapotának megőrzéséhez síkosító-, elválasztó- vagy kenőanyagként is használható.

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0895 216 400	400	6



Arecal Uniclean Plus tisztítóhab

Fokozott habzású tisztítóhab különféle felületről történő szennyeződés eltávolításához

Tulajdonságok:

- függőleges felületeken is jól tapad
- javított receptúra, hogy a termék hideg felületeken is használható legyen

Alkalmazási területek:

- szinte minden típusú felülethez használható (üveg, fém, műanyag stb.)
- rendkívül jó rovaroldó szer autókarosszériákhoz

Alkalmazás:

- Jól rázza fel a palackot használat előtt!
- Hagyja a terméket hatni, mielőtt letörli!
- Erős elszennyeződés esetén ismételje meg a tisztítási folyamatot!

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0895 214 400	400	15



POW AIR sűrített gázos spray

Tisztításhoz és portalanításhoz



Alkalmazási területek:

- minden tárgyról, szerszámról és készülékről gyorsan és megbízhatóan távolítja el a laza, lefújható lerakódásokat, például a port
- ideális olyan finommechanikai és optikai készülékekhez, mint a kamerák, fényképezőgép-lencsék, illetve billentyűzetek
- Ne fújja feszültség alatt lévő berendezésekbe!

Alkalmazás:

- A palackot permetezéskor mindig tartsa függőlegesen!
- Ne forgassa el 180°-kal, és ne használja fejjel lefelé, mivel ilyenkor eljegesedési hatás áll fenn, és az anyag -30 °C-ra hűl.
- Az optimális palacknyomás akkor biztosítható, ha a szórófejet rövid szakaszokban működtetik.

Megjegyzés:

- Használat előtt kapcsoljon le minden berendezést (ventilátor, klíma, világítás stb.) és készüléket, illetve minden automata kapcsolót és érzékelőt! Tegyen óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen!
- Használat után szellőztessen – addig ne használjon semmilyen elektromos kapcsolót!



Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0895 911 400	400	12

Arecal Top Clean citrusillatú tisztítóspray

Ipari és kereskedelmi tisztítószer



Tulajdonságok:

- pH-semleges
- citrusolajat tartalmaz, amely kellemes illatot biztosít a használatakor

Alkalmazás:

- optimális ragasztómaradványok, régi címkék és enyv maradványok eltávolításához
- feláztatja a ragasztómaradványokat, eltávolítja a szilikonmaradványokat
- kitűnően régi címkék maradványainak leoldására, anélkül, hogy a spray megtámadná az anyagot (pl. mosdókon, lakkozott alapokon, csempéken)

Műszaki információ:

- problémás alapanyagoknál, mint pl. szöveteknél és szőnyegeknel előpróbát javasolunk



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom. egység db
0895 412 500	Egyszer használatos flakon	0,5	15
0895 612 500	Fillup üres palack	0,5	1
0895 411 100	Fillup kanna	10	1

Arecal Nova Clean féktisztító

magas, 43%-os acetontartalom!

Tulajdonságok:

- maradvány nélkül hat, gyorsan párolog, nem korrodáló, minden fémét, üveget és kerámiát zsírtalanít
- magas acetontartalmának köszönhetően nagyon gyorsan hat

Alkalmazási területek:

- minden fém, üveg és kerámia anyag zsírtalanítására
- fémeken lévő szilikonmaradványok eltüntetésére is kiváló

Alkalmazás:

- Ne fújjuk forró alkatrészekre!
- A különböző anyagok és lakkozott felületek szintartóságát ellenőrizzük használat előtt!
- Az alkatrészeket fújjuk be, majd tiszta ronggyal töröljük le!
- Az univerzális tisztító rövid befújás esetén az oldószer gyors párolgása miatt sem a bőrt, sem a gumit nem támadja meg!
- Gumi- és műanyag alkatrészekben, valamint lakkozott felületeken történő használat esetén előpróba javasolt.

Cikkszám	Kivétel	Tartalom l	Csom. egység db
0895 013 500	Egyszer használatos flakon	0,5	15
0895 613 500	Fillup üres palack	0,5	1
0895 610 10	Fillup kanna	10	1



Arecal Clean féktisztító

Acetonmentes!

Alkalmazási területek:

- mindenfajta fémét tisztít
- gazdaságosabb felhasználást biztosít

Műszaki információ:

- benzinalapú (acetonmentes)

Felhasználási tudnivalók:

- Ne fújjuk forró alkatrészekre!
- Gumi- és műanyag alkatrészekben, valamint lakkozott felületeken történő használat esetén előpróba javasolt.

Cikkszám	Kivétel	Tartalom l	Csom. egység db
0895 014 500	Egyszer használatos flakon	0,5	24
0895 630 10	Fillup kanna	10	1

* Csak karton kiszerelésben kapható!

A Fillup üres flakon cikkszám: 0895 613 500



Arecal IPA Izopropanol tartalmú tisztítóspray

Tisztítóspray, amely érzékeny felületeken is használható



- sokoldalú felhasználhatóság, izopropil alkoholos tisztítószer érzékeny felületek kíméletes és hatékony tisztítására
- ideális műanyag felületekhez, elektronikai panelekhez
- érzékeny felületeken is használható

Alkalmazási terület:

- ideális a műanyag felületek tisztításához festés/alapozás vagy ragasztás előtt
- Nem érzékeny felületek esetén közvetlenül a tisztítandó területre permetezze, és gyorsan törölje le puha, tiszta és szőszmentes ronggyal!
- Érzékeny felületek esetén fújjon IPA tisztítószer egy szőszmentes ronggyal, és törölje át a felületet!

Alkalmazási területek:

- sokoldalúan használható elektronikához, precíziós mechanikához és optikához
- lencse-optikai tisztításhoz
- optikai eszközök, író- és olvasófejek, precíziós műszerek, áramköri lapok, tükrök és magassfényű fémfelületekhez

Megjegyzés:

Az érzékeny műanyagokat és felületeket használat előtt nem látható területen meg kell vizsgálni a kompatibilitás szempontjából.

Előnyök:

Rövid idő alatt maradék nélkül elpárolog és nem hagy foltot vagy csíkot a fém- vagy üvegfelületeken. Különösen hosszan tart hatása és kíméletes módon eltávolítja a zsíros és a vízben oldódó szennyeződések is.

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0895 012 400	400	12

Öko Clean felülettisztító folyadék

- kül- és beltéri használatra egyaránt
- könnyedén és gyorsan eltávolítja a szürke filmréteget a lakkozatlan fáról és a mély szennyeződéseket akár kő- és műanyag felületekről is
- kitűnően használható különböző belső helyiségekben (pl. fürdőszobák és szaniterek)
- minden fa-, műanyag- és köfelület revitalizálásához
- teraszok és homlokzatok, kerti bútorok, csempék, fa kerítések, kőportálok, zománcozott felületek, műanyag burkolatok stb. hatékony tisztítására

Előnyök:

- rendkívül hatékony, természetes alapösszetevőkből álló termék
- megakadályozza a penészedést
- biológiailag lebomló
- gyors és egyszerű használat
- környezetbarát polietilén csomagolás

Cikkszám	Tartalom l
0895 005 005	5



Pumpás szóróflakon
cikkszám: 0892 600 06

Állítható szórófej
cikkszám: 0897 441 2



VIDEÓ



Active Clean ablaktisztító

Folyékony tisztítószer, amely fellazítja és eltávolítja az olyan szennyeződések mint az olaj, zsír, rovarmaradványok, madárürülék és a gumi maradványok.

Alkalmazás:

Egyenletesen permetezze be a tisztítandó felületeket, hagyja rövid ideig hatni, majd törölje le tiszta ruhával vagy dörzsölje szárazra!

Megjegyzés:

Ne használja közvetlen napfényben vagy forró felületeken!

Nem használható polikarbonát üveghez. Szilikon- és AOX-mentes.

Cikkszám	Tartalom l
0895 214 500	5



Clean 72 Nedves törlőkendő

Tulajdonságok:

- 72 db 25 x 25 cm-es törlőkendő egy visszazárható adagolóvödörben
- kéz, szerszámok/gépek és akár nagyobb felületek tisztításához olajok, zsírok, ragasztók, festékek, valamint kátrány és zsír eltávolítására
- magas minőségű kendő egyéni használatra, mindkét oldalán puha és koptató hatású
- bőrbarát a kellemesen friss narancs illatú, a gyengéd tisztítóanyagoknak köszönhetően
- könnyű adagolás a letéphető perforációnak köszönhetően

Cikkszám	Csom. egység kendő/csomag
0892 300 03	72



Oil Clean műhelytisztító

Eltünteti az olajszenyezett foltokat például a gépek vagy a műhelypadló felületeiről.

Tulajdonságok:

- eltávolítja az olajat, zsírt, gyantát, stb.

Alkalmazás:

- nagynyomású tisztítógépekben 1:10 arányban vízzel hígítva alkalmazható
- Permetezze be a szennyezett helyeket, és ha kell, dörzsölje be kefével!
- nem érinti hátrányosan a víz és a beton fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait
- a RECA kézipumpás permetező flakon használatával könnyen adagolható

Cikkszám	Tartalom l
0893 5	5



Figyelem: ne használja alumíniumon!

Arecal Inox Cleaner spray

Tulajdonságok:

- eltávolítja a makacs szennyeződések és a zsíros vagy olajos lerakódásokat

Alkalmazási területek:

- rozsdamentes acél, anodizált és lakkozott fém, valamint könnyű- és színesfém felületek tisztítására

Alkalmazás:

- Permetezze rá a szennyeződött felületre, majd rövid ideig hagyja hatni!
- Alaposan dörzsölje át egy ronggyal!
- A tisztítást adott esetben egy szivaccsal vagy puha kefével segítheti elő.
- Végül a letisztított felületet kezelje rozsdamentes acélápoló szerrel!
(pl. cikkszám: 0895 115 400 vagy 0895 112 400)

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0895 112 500	500	15



INOX fényező

Alkalmazás:

- A fényezőt vékonyan vigyük fel a tisztítandó felületre és puha kendővel körkörös mozdulatokkal polírozzuk, amíg fekete színű maradvány nem keletkezik!
- Végül tiszta kendővel töröljük magassfényűre!

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0895 113 500	doboz	750	6
0895 113 075	tubus	75	12



Nemesacél-ápoló

Olajbázisú

Speciális, olajbázisú ápoló-és védőszer minden krómozott felülethez és nemesacél szerkezethez

Tulajdonságok:

- eltávolítja a port és a szennyeződések
- nem hagy maga után nyomokat
- ápolja és védi a nemesacél és krómozott felületeket
- használható króm-, sárgaréz-, alumínium-, eloxált fém- és zománc-felületeken, valamint vinyl falbevonatokon

Alkalmazás:

- Kizárólag száraz felületre fújja kb. 20 cm távolságból!
- Hagyja rövid ideig hatni, majd száraz, puha kendővel törölje le!

Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom. egység db
0895 631 500	Fillup üres palack	0,5	1
0895 110 10	Fillup kanna	10	1



Arecal Inox Finish

Nemesacél tisztító folyadék

Speciális ápoló-és védőszer minden krómozott felülethez és nemesacél szerkezetekhez

Tulajdonságok:

- eltávolítja a port és a szennyeződéseket
- nem hagy maga után nyomot

Alkalmazási területek:

- ápolja és védi a nemesacél és krómozott felületeket
- használható króm-, sárgaréz-, alumínium-, eloxált fém- és zománcfelületeken, valamint vinyl falbevonatokon

Alkalmazás:

1. Kizárólag száraz felületekre fújjuk kb. 20 cm távolságból!
2. Hagyjuk rövid ideig hatni, majd száraz, puha kendővel töröljük le!

Hőállóság:

- +200 °C-ig

Cikkszám	Tartalom l	Csom. egység db
0895 111 400	0,4	15



Arecal Fillup szilikon-olaj

A műanyag alkatrészek állapotának megőrzéséhez síkosító-, elválasztó vagy kenőanyagként is használható.

Tulajdonságok:

- véd, ápol, ken és szigetel
- impregnáló és antisztatikus hatású, tehát portaszító

Alkalmazási területek:

- védi, ápolja, keni és szigeteli a gumi-, műanyag- és fémalkatrészeket
- a műanyag felületeknek csillogó fényt kölcsönöz, miközben nem válnak merevvé (pl. lökhárítók, hűtőrácsok, spoilerok, védőlécek, műanyag tetőablakok stb.)
- ápolja a gumirészeket, mint pl. a hűtőrendszerek gumicsöveit, autó-abroncsokat és gumibakokat, így azok nem ridegednek, nem fagynak el
- használatával megszűnnek az eltérő anyagok érintkezésekor fellépő kattogó és nyikorgó hangok
- jó szolgálatot tesz tömlőösszekötéseknél
- formaleválasztóként is sokoldalúan használható

Megjegyzés:

- hideg időszakban különösen fontos használata, pl. ajtó- és ablaktömítésekénél

Hőállóság:

- -50 °C – +250 °C

Cikkszám	Kivétel	Tartalom l	Csom. egység db
0895 312 500	Egyszer használatos flakon	0,5	15
0895 621 500	Fillup üres palack	0,5	1
0895 620 10	Fillup kanna	10	1



Arecal Műszerfal-tisztító spray Fresh Air

Szilikonmentes tisztító spray gépjárművekhez, a járműbelső állapotának megőrzéséhez és felfrissítéséhez

Tulajdonságok:

- antistatikus hatású (portaszító), és felfrissíti a színeket
- citromillatú

Alkalmazás:

A RECA mikroszálas kendőt (szőszmentes, cikkszám: 0892 046 004) permetezze be, és dörzsölje bele a kezelendő felületbe!

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0895 011 400	400	15



Arecal Impregnáló spray, szilikonmentes

Szilikonmentes 400ml

- speciális impregnálás munkaruhák, cipők, dzsekik, kárpithuzatok, textilanyagok, bőr és mindenféle textil esetén
- segít megőrizni az anyagot, és hosszabb ideig védelmet nyújt a környezeti és időjárási hatásokkal szemben
- a szövetet védi a nedvesség, a szennyeződés, az olaj, a zsír és a foltok ellen
- Tekintettel arra, hogy a különféle textíliák színei nagyon eltérőek lehetnek, a terméket egy kevésbé szembetűnő helyen ellenőrizze a színekkel és anyagokkal való összeegyeztethetőség szempontjából!

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 511 400	400	12



Arecal ECO Hegesztéskönnyítő spray

Védelem a hegesztőfémcseppek ráégése ellen



Tulajdonságok:

- a hegesztéstechnika folyékony, szilikon- és oldószermentes leválasztóanyaga – BIO termék
- száraz filmképződéssel hat
- függőleges felületekről sem folyik le
- egészségre káros összetevőket nem tartalmaz
- oldószermentes, nem éghető és szagtalan

Alkalmazási területek:

- védi a különböző munkadarabokat, munkagépeket és robotokat a hegesztőfémcseppek ráégésétől az elektróda- és védőgázos hegesztésnél, kiváltképp a MIG/MAG-hegesztésnél

Alkalmazás:

- A tiszta szerszám felületére vagy a pisztoly nyílásába kell permetezni.
- A munkadarabok utókezelése (pl.: galvanizálás, tűzhorganyzás, lakkozás...) előtt végezzünk tesztet vagy esetleg tisztítsuk meg a felületet!
- Alapvetően csak hegesztés előtt és megfelelő szellőztetés mellett használjuk! A hegesztés alatt biztonsági okokból tilos a használata, a terméket pedig a munkaterülettől távol tároljuk!



Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 011 300	300	12

Arecal Hegesztéskönnyítő spray



Tulajdonságok:

- a hegesztéstechnika folyékony, szilikon- és oldószermentes leválasztóanyaga – BIO termék
- környezetbarát, nagy hatásfokú hegesztő- és leválasztó anyag
- a termék vízbázisú, ezért nem gyúlékony
- szagtalan és élettanilag teljesen ártalmatlan

Alkalmazási területek:

- elektróda- és védőgázos hegesztés leválasztó- és védőszere
- megakadályozza a freccsenő hegyanyag-cseppek ráégését a pisztolyvégre, munkadarabokra, valamint hegesztőrobotokra és hegesztőfűvőkákra

Alkalmazás:

- Alapvetően csak hegesztés előtt és megfelelő szellőztetés mellett használjuk! A hegesztés alatt biztonsági okokból tilos a használata, a terméket pedig a munkaterülettől távol tároljuk!



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom. egység db
0897 010 400	Egyszer használatos flakon	0,4	12
0897 611 500	Fillup üres palack	0,5	1
0897 610 10	Fillup kanna	10	1

Repedésérzékelő szer – 3-fázisú

- PT eljárás (rendszer vörös-fehér)
- a DIN 54152 DIN EN ISO 3452 szerint
- szabadalmaztatott festék behatoló módszer roncsolásmentes repedés-vizsgálathoz
- a teszt tisztítóból, penetránsból és előhívóból áll

Cikkszám	Tartalom ml
2697 000 500	500
2697 001 500	500
2697 002 500	500



Arecal Cinkspray prémium

Cink javítóspray

Tulajdonságok:

- DIN EN ISO 1461 szabvány szerint bevizsgált
- optikailag a friss tűzhorganynak megfelelő
- tökéletes korrózióvédelmet és tetszetős külsőt biztosít
- lakkozható

Alkalmazási területek:

- A terméket javító munkálatokhoz, mindenképp tűzhorganyzott szerkezetek hegesztése után ajánljuk elsősorban.

Hőállóság:

- +300 °C-ig

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 110 400	400	15



Arecal Cinkspray basic

Cink javítóspray

Tulajdonságok:

- korrózióvédő hatással
- fémtartalmú javítóspray-k költséghatékony változata
- lakkozható
- szín: világosezüst

Hőállóság:

- +300 °C-ig

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 115 400	400	24



Arecal Cinkspray szürke, kopásálló

Kopásálló cink javítóspray, a cinkspray sötétszürke, kopásálló változata

Alkalmazási területek:

- acél alkatrészek korrózióvédelmére
- hővezető munkadarabok felületkezelésére
- ponthegeztésnél vezető védőréteg képzésére
- agresszív anyagok elleni felületvédelemre
- optimális alapozást biztosít a további korrózióvédő eljárásokhoz

Hőállóság:

- +300 °C-ig

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 111 400	400	15



Arecal Aluspray

99,5%-os tisztaságú alumínium

Tulajdonságok:

- 99,5% tisztaságú alumíniumot tartalmaz
- extrém védelmet nyújt a nedvesség ellen
- számos savval és lúggal szemben ellenálló

Alkalmazási területek:

- autófelnik, kipufogórendszerek, alumínium alkatrészek galvanizált felületeinek, klíma-, hűtő- és szellőzőrendszerek, gépjármű-felépítmények, hőhatásnak kitett készülékek és gépházak, valamint cink-, illetve cinkpor-bevonatú felületek optikai feljavítására szolgál

Hőállóság:

- +800 °C-ig

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 120 400	400	15



Arecal Nemesacél spray Corro Inox

18% krómot, 8% nikkelt és 2% mangánt tartalmaz

- korrózióálló nemesacél réteget eredményez
- leggyakrabban fűtő- és levegőztető rendszerek építésénél, acélszerkezet- és gépgyártásban, valamint a szerszámkészítés területén alkalmazzák
- sérült helyek kijavítására és a hegesztés eredményeként létrejövő elszíneződések nyomainak eltüntetésére kiváló

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 132 400	400	15



Arecal Rozsdaátalakító

Rozsdagátló hatás



Tulajdonságok:

- semlegesíti a rozsdát, és oldhatatlan, kék-fekete, szerves fémvegyületté alakítja
- stabilizálja a felületi rozsdát
- javítja a felvitt festék tartósságát

Előny:

- a disperziós alapnak köszönhetően környezetbarát kivitelű

Műszaki információ:

- Szín: bézs – vasoxiddal reakcióba lépve kék-fekete
- bel- és kültéri használatnál min. 5 °C és max. 35 °C környezeti hőmérséklet mellett

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 500	500	6



Arecal alapozóspray, világosszürke

Alkalmazási területek:

- fémes felületek gyorsan száradó, korrózió elleni védőszere és alapozója
- Hőállóság: +80 °C-ig
- száradási idő kb. 20 perc

Figyelem!

Lakkozás után a flakont fordítsuk fejjel lefelé, és a szelepet fújjuk tisztára!

Alkalmazás:

- száradás után minden kereskedelmi forgalomban kapható fedőlakkal átlakkozható
- Szín: világosszürke

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 250 400	400	6



Arecal Lakkspray Roststop Primer

Tulajdonságok:

- időjárásálló nitro-kombi lakk
- magas kitöltési tulajdonság
- nagyon kifizetődő, gyorsan szárad, sima, zárt felületet hagy maga után
- porszárazzá kb. 7, köszörülhetővé kb. 45 perc után válik
- érinthető szárazságot kb. 30 perc alatt ér el, teljesen kb. 12 óra után szárad meg
- teljesen kb. 12 óra után szárad meg

Alkalmazási területek:

- alapozó fém, fa, kerámia, kő, agyag, üveg, papír anyagokhoz

Megjegyzés:

- minden Arecal szórható festék és alapozó nehézfém-, azaz ólom-, kadmium- és krómmentes
- Köttetőanyag: nitro-kombi gyanta
- Ne szórja műgyantás lakkozású felületre, mivel a lakk esetleg felpúposodhat!
- A lakkozás befejeztével fordítsa fel a palackot, és fújja tisztára a szelepet!

Cikkszám	Szín	RAL színkód	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 261 400	vörösesbarna	8012	400	6



Arecal 4in1 Lakkspray, RAL9005 matt fekete

Festékszóró spray aktív korrózióvédelemmel, hatékony vastagrétegű festékrendszerrel, selyem matt minőségben



Alkalmazási területek:

- hatékony alapozó
- aktív rozsdavédelem
- magas fedőfesték spray
- védő felülettömítő anyag a külső hatások ellen

Megjegyzés:

Előzetesen drótkefével távolítsa el a könnyebb szennyeződéseket, pl. a laza rozsdafoltokat!

Ha szükséges, előzetesen csiszolja le egy kicsit a sima felületeket!

Rázza a dobozt kb. 3 percig!

Vigyen fel több vékony réteget!

Optimális permetezési távolság kb. 25 cm.

A felületeknek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. Ezek az információk csupán a tapasztalatainkra alapozott ajánlások. A felhasználó által végzett előteszt mindig szükséges.

Előnyök:

- változtatható széles fúvókával felszerelve vízszintes vagy függőleges festéshez
- tiszta szórás kép
- gyors száradás
- UV-álló, nem sárguló, időjárásálló és vízálló
- az 500 órás sóspray tesztet sikeresen teljesítette
- több termék (alapozó, festék, rozsdavédő, felülettömítő anyag) használatát spórolja meg



Cikkszám	Szín	RAL színkód	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 291 400	matt fekete	9005	400	6

Arecal Lakkspray

Tulajdonságok:

- időjárásálló, kombinált nitrolakk nagy kitöltő képességgel
- minden Arecal lakkspray és alapozó spray nehézfémektől mentes
- műgyanta-lakkozással bevont felületeken ne használjuk, mert a lakk összehúzódhat
- Lakkozás után a flakont fordítsuk fejjel lefelé és a szelepet fújjuk tisztára!

Alkalmazási területek:

- száradási idő kb. 20 perc
- fém, fa, kerámia, kő, agyag, üveg, papír, valamint különböző műanyagokhoz is használható

Cikkszám	Szín	RAL színkód	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 210 400	matt fekete	9005	400	6
0897 220 400	fényes fekete	9005	400	6
0897 230 400	matt fehér	9010	400	6
0897 271 400	fényes narancs	2011	400	6



Arecal Lakkspray matt átlátszó



Tulajdonságok:

- időjárásálló, kombinált nitrolakk nagy kitöltő képességgel
- minden Arecal lakkspray és alapozó spray nehézfémektől mentes
- Műgyanta-lakkozással bevont felületeken ne használjuk, mert a lakk összehúzódhat!
- Lakkozás után a flakont fordítsuk fejjel lefelé és a szelepet fújjuk tisztára!

Alkalmazási területek:

- száradási idő kb. 20 perc
- fém, fa, kerámia, kő, agyag, üveg, papír, valamint különböző műanyagokhoz is használható

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 281 400	átlátszó	400	6



Arecal Lakkspray ezüst metál



Tulajdonságok:

- időjárásálló nitro kombi festék
- kiemelkedő töltési teljesítmény
- Száradási idő: kb. 15 perc
- Érinthető száradás: kb. 1,5 óra múlva
- Beépítésre kész: kb. 4 óra múlva

Alkalmazási területek:

- fémek, fa és különféle műanyagok
- a felénk védelmére a kőrepedésektől, útsótól és hasonló hatásoktól

Megjegyzés:

- A festési folyamat befejezése után fordítsa meg a dobozt, és fújja ki a szelepet!
- Érzékeny felületek esetén, mint pl. az alumínium vagy horganyzott felületek, megfelelő alapozó használatával előkezelés szükséges!

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 240 400	fémcs szürke	400	15



PRISMA TECH Lakkspray fehér

- gyorsan száradó, fehér lakkspray szigetelésre és falazatok, fa anyagokon található foltok lefedésére
- filc-, ceruzafoltok, ill. zsír-, nikotin-, víz-, kátrány-, rozsdafoltok esetén hasznos igazán, ahol a foltok átütnek a festékrétegen

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
6028 911 58	fehér	400	6



Csavarbiztosító lakk, több színben

Tulajdonságok:

- egyszerű, általánosan és közvetlenül használható: a kívánt helyre csak rá kell nyomni
- víz-, olaj-, és benzinálló, valamint savaknak és lúgoknak is ellenáll nehezen hozzáférhető helyeken is tisztán és folyamatosan dolgozhatunk vele

Alkalmazási területek:

- csavarok rögzítésének nélkülözhetetlen eszköze a gépgyártás, a finom-mechanika, az autóipar és az elektronikai ipar területén egyaránt
- véd a csavarozások, rögzítések indokolatlan kioldása ellen
- lakkpecséttel dokumentál, azaz segítséget ad a minőségbiztosítás, a gyártásellenőrzés és a termékvizsgálat számára egyaránt

Cikkszám	Szín	Tartalom g	Csom. egység db
2697 192 901	sárga	20	1
2697 192 902	vörös	20	1
2697 192 903	kék	20	1
2697 192 904	zöld	20	1
2697 192 905	fehér	20	1



Corro Wax korrózióvédő viasz

Átlátszó, jól tapadó, konzerváló és vízkiszorító hatású korróziógátló viasz, gépek és gépalkatrészek korrózió elleni védelmére, valamint hajtások, rések, belső részek, üregek stb. korrózióvédelmére

Hőmérsékletálló:

- +160°C-ig

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 510 400	átlátszó	400	6



Arecal Jelölőspray USD

Innovatív biztonsági védőkupakkal

Tulajdonságok:

- UpSideDown – a klasszikus építőipari jelölőspray
- használat közben a palackot szórófejjel lefelé kell tartani
- nagyon jól tapad pl. aszfalton, betonon, ill. kő-, föld- és fa felületen is

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 353 500	fehér	500	12
0897 363 500	sárga	500	12
0897 373 500	pink	500	12
0897 383 500	kék	500	12
0897 393 500	zöld	500	12
0897 396 500	narancs	500	12
0897 395 500	vörös	500	12



Útburkolatfestő rúd és jelölőpisztoly

UpSideDown jelölősprayhez való

Tulajdonságok:

- stabil, szinte teljesen törésbiztos műanyagból
- nagyon könnyű és ergonomikus, kényelmesen használható
- állítható, illetve eltolható palackfoglalat
- felfogató horony a palack biztonságos megtartásához

Cikkszám	Megnevezés
0897 399 1	Útburkolatfestő rúd
0897 399 2	Jelölőpisztoly



Univerzális jelölőspray

- a flakonokból minden helyzetben lehet permetezni (speciális 360°-os golyós szórófej)
- a speciális író-szórófejjel vékony vonalakat is lehet rajzolni
- alkalmazható többek között az útépitésnél, erdő- és mezőgazdaságban, valamint a belsőépítészetben

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0897 312 500	sárga	500	12
0897 322 500	pink	500	12
0897 332 500	kék	500	12
0897 342 500	fehér	500	12
0897 352 500	vörös	500	12
0897 362 500	zöld	500	12



Arecal Starter indítóspray

Indításegítő spray két-és négyütemű motorokhoz



Alkalmazási területek:

- javítja a 2 ütemű és 4 ütemű benzin- és dízelmotorok indítási viselkedését, különösen nedves és hideg körülmények között
- Fújja a terméket közvetlenül a légszűrőbe vagy a szívónyílásba, és indítsa be a motort!

Alkalmazási területek:

- ideális berántással induló motorokhoz, mint például hajómotorok, motoros szivattyúk, vészhelyzeti áramfejlesztők, építőipari gépek...

Megjegyzés:

Több sikertelen motorindítási kísérlet után ellenőrizze a hiba egyéb okait, mielőtt újra használná az indítósprayt!

Ne tárolja a terméket a járműben lévő fűtési szellőzőnyílások vagy más hőforrások közelében!



Cikkszám	Tartalom ml
0894 020 300	300

Arecal Szivárgáskereső spray

Szivárgásvizsgáló spray minden típusú sűrített gáz-, fűtőgáz- és sűrített levegő-rendszerhez



Tulajdonságok:

- korrózióvédő adalékot tartalmaz
- hajtógázzal működik
- nem gyúlékony
- vízbázisú, így könnyen lemosható fagyveszélyes

Alkalmazási területek:

- univerzálisan alkalmazható a legkisebb szivárgások gyors megtalálására
- hegesztett kötések, csavarkötések, szelepek vagy csúszó elemek a nyomás alatt álló csöveken, szivárgások a gázmelegítőben, gázvezetéseken, vezérlőórákban, gumiabroncsokon és szelepeken

Műszaki információ:

- a felület lepermetezése után a szivárgást a habbuborékok képződése jelzi
- DVGW tesztelt

Hőállóság:

- 0 °C – +50 °C



Cikkszám	Kivitel	Tartalom l	Csom. egység db
0894 010 400	eldobható palack	400 ml	15
0894 611 500	Fillup üres palack	500 ml	1
0894 610 10	Fillup kanna	10	1

Arecal Multiglue ragasztósray

Speciális szórófejjel a precíz használat érdekében

Tulajdonságok:

- nem tartalmaz klórtartalmú oldószereket

Alkalmazási területek:

- tartósan és gyorsan ragasztja a legtöbb műanyagot, habosított műanyagot, styroport, szövetet, filcet, parafát, fóliát, papírt, üveget és fémeket egymáshoz ill. saját magukhoz
- Előzetes összeférhetőségi vizsgálatok után styropor anyagok ragasztására is alkalmas – amennyiben 60 perc eltelte után nem lépnek fel változások a kezelt anyagon, a spray alkalmazható.

Alkalmazás:

- A flakont használat előtt jól rázzuk fel, használat után pedig fejeállítva addig fújuk, amíg már csak hajtógáz jön!
- az optimális fújási távolság 30 cm
- A befújt részeket illesszük és nyomjuk össze!
- utólagos javítás nem lehetséges
- száradási idő az anyagoktól függően kb. 5–10 perc
- teljes megkötés kb. 24 óra elteltével

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0894 042 500	500	15

Arecal szilikon simító

A terméket a tömítőanyag felhordása után kell felpermetezni, majd fugasimító, pl. RECA fugaprofil alkalmazásával le kell húzni.

Az üvegtábláról távolítsa el a felesleges anyagot! A felhordáshoz nagyon jól használható az RECA Arecal permetezőpalack.

Felhasználási területek:

- tömítőanyag-fugák tiszta, egyenletes lehúzásához

Megjegyzés:

- Acél alkatrészek fugázása esetén korrózió léphet fel. Nedvszívó alapfelületeken színváltozás jelentkezhet. Vízre érzékeny, ill. duzzadákony felületre nem szabad felhordani!

Cikkszám	Tartalom l
0894 510 400	0,4
0894 510 500	5

Arecal Air Refresh légfrissítő

Hatékony szagtalanítás valamennyi belső térben

Az Arecal Air Refresh légfrissítő semlegesíti a kellemetlen szagokat, és hosszan tartó friss illatot biztosít.

Jármű belső terében történő használat esetén kapcsolja ki a motort!

Egy rövid permetet (1 másodperc) juttasson a nyitott ajtón keresztül az utastérbe! Ezután csukja be az ajtót, és hagyja hatni a légfrissítőt 5-10 percig, végül jól szellőztesse ki a járművet! Ha bármely más helyiségben használja, egyszerűen fújjon röviden a helyiség légterébe!

Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0894 030 600	600	12

Soha ne permetezze közvetlenül emberekre és állatokra!



Desztillált víz

Tulajdonságok:

- UV álló
- folyékony
- színtelen
- szagtalan
- pH-érték 20 °C-on

Hőállóság:

- Olvadáspont/Fagyáspont: 0 °C forrás kezdete és forrási tartomány: 100 °C

Cikkszám	Tartalom
2697 903 025	25



Arecal Fa kenőanyag, szilikonmentes

Felhasználási terület:

- szilikonmentes leválasztó- és kenőanyag, filmréteget képez a kezelt felületen
- megakadályozza a munka közben keletkező faforgács és fűrészporban lévő gyanta össze(le)tapadását és elkenődését
- tisztító és nedvesség kiszorító hatása van
- karbantartja és védi a szerszámokat és gépeket, megakadályozza a korróziót

Alkalmazási területek:

- minden fagegmunkáló gépen használható
- a gépsztalok felületvédelmére is használható

Tippek:

- a kenőanyag szilikon- és viaszmentes
- színtelen, jellegzetes szagú
- Permetezzen rá aeroszolos vagy sűrített levegős permetező berendezéssel, és szükség esetén ronggyal törölje át!
- Ne hordja fel közvetlenül a munkadarab felületére!
- a festett részeknél előzetes teszt szükséges
- Tartson 20 cm-es szórási távolságot!

Cikkszám	Tartalom
0894 400 005	5



Ulith Töltő

Tágulási tartályok ellenőrzéséhez

Felhasználási terület:

- Ulith tartályfeltöltő spray speciális termék fűtés- és olajtöltő-berendezések membrános tágulási tartályaiban található légpárna ellenőrzésre és annak funkcionális kiegészítésére.
- A termék korrózióvédő tulajdonságokkal rendelkezik, nem tartalmaz nitrogént.

Cikkszám	Beschreibung	Tartalom ml	Csom. egység db
2697 890 20	nem éghető	400	12
2697 890 21	éghető	400	12
2697 890 22	zárható átalakító	-	1



Fillup tartozékok

Az Arecal Fillup rendszerrel megoldódik az üres flakonok problémája: nincs többé félig teli, hibás flakon!

Tulajdonságok:

- robbanásvizsgált, újratölthető, robusztus és jól kezelhető flakonrendszer 12 bar működési nyomással és 50 bar repesztőnyomáson tesztelve
- tiszta levegő kifújásával a Föld ózonrétege nem károsodik

Tartozék készlet: pumpa, 2 szórófej, 2 szórófej hosszabbítóval

- Kiöntőcsap 0892 600 007 10 literes kannához: 0894 610 10, 0896 610 10, 0896 620 10
- Kiöntőcsap 0892 600 008 10 literes kannához: 0895 110 10, 0895 410 10, 0896 630 10, 0897 610 10

Cikkszám	Kivitel	Ábra
0892 700 001	Air átalakító	1
0892 700 002	Levegő dokkoló	2
0892 600 007	Kiöntőcsap műanyag kannához	3
0892 600 008	Kiöntőcsap 51 mm-es műanyag kannához	3
0892 700 003	Kiegészítő-készlet	5
2697 900 052	Leeresztő csap 25 literes aceton kannához	—



Műanyag porlasztófejes flakon

Tulajdonságok:

- Acetontartalmú folyadékokhoz nem használható!
- jól zár – szállítás közben vagy felborulásnál sem folyik ki

Alkalmazás:

- az erős szórástól a finom permetezésig állítható!

Cikkszám	Kivitel	Tartalom l
0897 441 2	zöld-fehér színű permetezőfej	0,5
2697 128 740	Kék permetezőfej	0,75
2697 166 34	Piros szórófej	0,6

Areca Pump up pumpás szóróflakon

Alkalmazás

1. Töltse fel a tartályt 3/4-ig folyadékkal, majd zárja le! 8 × – 10 × pumpálja fel, utána használja!
2. Az egyenletes, állandó porlasztáshoz egyetlen gombnyomás is elegendő.
3. A permetsugár finomsága a fúvókaanya forgatásával szabályozható.

Acetontartalmú folyadékokkal nem alkalmazható!

Cikkszám	Tartalom l
0892 600 06	1



RECA Fugázókészlet

Fugázzon mint egy profi!

A RECA fugázó készlet 3 speciális szerszámot tartalmaz különböző fugázásokhoz.

- saválló, kopásálló és rendkívül rugalmas
- éles sarkainak köszönhetően szilikonmaradványok és szennyeződések kiválóan eltávolíthatók a felületről
- használat után a fugázót csupán le kell törölni
- a szilikon nem tapad a szerszámmal

Cikkszám	Megnevezés
0891 703	Profi fugázó készlet, 3 db-os

RECA zárókupak- és gömbcsukló-készlet szilikonkartusokhoz

- Az adapter a fugázási és ragasztási munkálatoknál nyújt segítséget a nehezen elérhető helyeken.
- A zárókupak a már megkezdett kartusok lezárására szolgál, véd a termék kiszáradásától.
- minden 310 ml-es kartushoz használható

Cikkszám	Megnevezés	Kivitel	Csom. egység db
0891 730	20 db zárókupak és 10 db 45°-os csatlakozódarab	Standard patronokhoz 310 ml-ig	20
0891 731	1 db kinyomósár	Standard patronokhoz 310 ml-ig	1
0891 732	Kupakos patronfúvóka	Standard patronokhoz 310 ml-ig	1
0891 730 001	Adagoló fóliakartushoz	a 400 vagy 600ml-es kiszorításához	1

Kerek tömítőzsinór

Zárt cellás tömítő anyag

Tulajdonságok:

- kör keresztmetszetű, a tágulási/dilatációs hézagok, egyéb csatlakozás hézagok, ajtó/ablak keretek tömítéséhez, a hézag mélységének méretezése és a háromoldalú tapadás elkerülése érdekében
- lágyító-mentes
- nincs vízfelvétele; lágyító-mentes; korlátlan ideig tárolható

Cikkszám	Ø mm	Csom. egység m/csomag
0898 999 106	6	1500
0898 999 010	10	5
0898 999 110	10	600
0898 999 115	15	250
0898 999 020	20	5
0898 999 120	20	150
0898 999 125	25	100
0898 999 130	30	80



RECA kartusos tömítő- és ragasztó anyagok

	RECA S 10 Akril tömítőanyag beltéri használatra	RECA S 11 Tömítőanyag	RECA S 20 Maleracryl	RECA S 16 Tetőszigetelő	RECA S 17 Szilikon acetát	RECA S 18 Szilikon semleges
Nyersanyagbázis	Akrilát-diszperzió	Poliakrilát	Akrilát-diszperzió	Szintetikus gumi	Szilikon tömítőanyag ecetsavas	Polysiloxan
Tágulás	kb. 7,5 %	13 %	max. 20 %	max. 25 %	25 %	25 %
Bőrösödési idő **	kb. 5 perc	kb. 10 – 20 perc	kb. 10 perc	kb. 5 perc	kb. 13 perc	10 – 15 perc
Keményedési sebesség **	kb. 1 mm / 24 óra	1 – 2 mm / 24 óra	1-2 mm / 24 óra	1-2 mm / 24 óra	kb. 2 mm / 24 óra	1 mm/24 óra
Hőálló képesség	-20 °C-tól +80 °C-ig	-20 °C-tól +80 °C-ig	-25 °C-tól + 80 °C-ig	-25 °C-tól +80 °C-ig	-30 °C-tól +150 °C-ig	-50 °C-tól +150 °C-ig
Bedolgozási hőmérséklet	+5 °C-tól +40 °C-ig	+5 °C-tól +45 °C-ig	+5 °C-tól + 40 °C-ig	+5 °C-tól +40°C-ig	+5 °C-tól +40 °C-ig	+5 °C-tól +45 °C-ig
Átkenhetőség *	igen	igen	igen	nem	nem	nem
Festéktűrő képesség *	igen	igen	igen	igen	nem	igen
Gombaölő képesség	nem	nem	nem	nem	igen	igen
Shore A keménység	kb. 20 egység	kb. 35 +/- 5	14 +/- 5	kb. 25 +/-5	kb. 20 egység	18 +/- 3
Sűrűség	1,68 g/cm ³	1,63 g/cm ³	1,54 g/cm ³	0,95g/cm ³ (színes), 0,93 g/cm ³ (átlátszó)	0,99 g/cm ³	1,02 g/cm ³
Eltarthatóság	12 hónap +5 °C és 25 °C között	12 hónap	24 hónap	24 hónap	12 hónap +5 és +25 °C között	12 hónap
Szakítószilárdság				-	1,2 ÷ 1,5 N/mm ² DIN 53504	1,0 ÷ 1,4 N/mm ² DIN 53504

* hozzá alkalmas festékekkel

** 23 °C / 55 F hőmérsékleten

Általános felhasználási irányelvek

A következő „arany szabályokat” a RECA S-vegyi anyagok felhasználásánál feltétlenül figyelembe kell venni!

A felület állapota

A felület legyen tiszta, száraz, por- és bitumenmentes (kivéve a speciális tömítőanyagoknál). Olaj-, zsír-, rozsda- vagy víz maradványokat a tömítőanyag használata előtt el kell távolítani.

Háromoldali tapadás

A tömítőanyagokat csak úgy szabad felhasználni, hogy azok csak két oldalon tapadhatnak a felületeken. Ha a tömítőanyag három vagy több ponton is odatapadt egy fix felülethez, akkor a tömítés nagy valószínűséggel valahol el fog válni, s így elveszti tömítő-képességét. A háromoldali tapadás elkerülése érdekében helyezzünk a fugába hézagkitöltő anyagot.

A fuga méretezése

Az optimális fuga szélessége a mélységének közel kétszerese.

Figyelembe kell venni a következőket is

– Minimális fugaszélesség:

A minimális fugaszélességet úgy számítjuk ki, hogy az a tömítőanyag tágulási mértékét ne lépje túl.

Példa: a fuga méretének hőhatásra bekövetkező változása = 1 mm, a tömítőanyag tágulása = 10%; így a minimális fugaszélesség 10 mm. 6 mm alatti fugaszélességnél tömítőanyaggal nem lehet dolgozni. (Kivétel: üvegszigetelés.)

– Maximális fugaszélesség:

A maximális fugaszélesség azt mutatja meg, milyen a tömítőanyag tágulási képessége. A tágulási képesség a tömítőanyag azon tulajdonsága, hogy az anyag a fugában maradjon anélkül, hogy kifolyna vagy kidomborodna. A tágulási képességet szabvány segítségével lehet megállapítani. A tömítőanyagok tágulási képessége a magasépítészetben általában max. 30 mm fugaszélességnek felel meg.

A maximális fugaszélesség a táblázatban 35 mm.

RECA S 300 Hőálló szilikon	RECA S 77 Clearfix	RECA S 78 MS Polymer	RECA S 79 Sealfix	RECA S 80 Fix-it Ultra ragasztó	RECA S 99 Power Fix	RECA S 21 1 K PU Montázsragasztó	RECA S 15 Fóliaragasztó Párazáró réteg
Szilikon tömítőanyag ecetsavas	Hibrid-polimer	Hibrid-polimer (MS)	Szilikontömítő	MS Polimer	MS Polimer	Poliuretán	Speciális ragasztó
25 %	max. 20 %	25 %	max. 25 %	max. 25 %	max. 25 %		-
kb. 6 perc	kb. 10 perc	kb. 10 perc	kb. 5 perc	kb. 10 – 15 perc	5 perc	nyílt idő (száraz felületeknél): 5 perc	-
kb. 2 mm/24 óra	kb. 2 mm/24 óra	kb. 2 mm / 24 óra	2-3 mm / 24 óra	kb. 2 mm / 24 óra	2 mm / 24 óra	kb. 2,5 mm / 24 óra	-
-60°C-tól +260 °C-ig (+300 °C rövidtávon)	-40 °C-tól + 100 °C-ig	-40 °C-tól +90 °C-ig	-40 °C-tól +180 °C-ig	-40 °C-tól +100 °C-ig	-40 °C-tól +90 °C-ig	-30 °C-tól +110 °C-ig	-40 °C-tól +80°C-ig
+5°C-tól +40 °C-ig	+5 °C-tól +40 °C-ig	+5 °C-tól +40 °C-ig	+5 °C-tól +40 °C-ig	+5 °C-tól +40 °C-ig	+5 °C-tól +40 °C-ig	+7 °C-tól +25 °C-ig	+5 °C-tól +40°C-ig
nem	igen; kivéve akrilgyanta lakkok	igen; kivéve akrilgyanta lakkok	nem			igen	-
nem	igen; kivéve akrilgyanta lakkok	igen; kivéve akrilgyanta lakkok				igen	-
nem	igen	nem					-
kb. 25 egység	kb. 22 egység	kb. 60 egység	18 egység	55 egység	76 egység		-
1,06 g/cm ³	1,03 g/ml	kb. 1,55 g/cm ³	1,00 g/cm ³	1,57 g/ml	1,56 g/ml	1,52 g/cm ³	1,15 g/cm ³
12 hónap +5 és +25 °C között	9 hónap	12 hónap +5 °C-tól +25 °C-ig	12 hónap	12 hónap	12 hónap +5 °C-tól +25 °C-ig	12 hónap +7 °C-tól +25 °C-ig	18 hónap
1,7 N/mm ² DIN 53504		1,7 N/mm ² DIN 53504	1,3 N/mm ² DIN 53504	2,2 N/mm ² DIN 53504	3,6 N/mm ² DIN 53504 S2	10,5 N/mm ² DIN EN 204-D1 7,6 N/mm ² (WATT 91)	-

Festéktűrő képesség

Azok a tömítőanyagok festéktűrőek, amelyek festékek/mázzal bevont felületen is megtapadnak, illetve a peremrészen arra alkalmas festékekkel átfesthetők.

Átkenhetőség

Azok a tömítőanyagok átkenhetőek, amelyeket utólag át lehet kenni vagy lakkozni. Mivel a piacon sokféle lakk és festék található, minden esetben előpróba javasolt. Táguló fugákat nem szabad alapvetően átkenni, mert a felületén repedések keletkezhetnek, ami tömítetlenséghez vezethet.

Minden adat laborérték, az eredmények a gyakorlatban eltérőek lehetnek. A kombinációs lehetőségek sokszínűségét jelen keretek között nem tárgyaljuk. A felhasználó feladata a megfelelő információk összegyűjtése.

Bizonyos eredményeket az eltérő felhasználási körülmények következtében nem lehet garantálni. A kívánt cél elérése érdekében előpróba mindenképp javasolt.

S10 Acryl fehér 310 ml

Elsősorban beltéri fugázásra alkalmas.

Tulajdonságok:

- beltéri használatra
- festhető

Alkalmazási területek:

- tapad fára, betonra, gázbetonra, vakolatra és azbeszt cementre

Alkalmazás:

- a fugáknak zsír-, por-, fagymentesnek és száraznak kell lenniük
- erősen szívó alapfelület (pl. gázbeton) esetén a fugát vízzel hígított akril tömítőanyaggal elő kell kenni és min. 30 percig száradni hagyni

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 110	fehér	310	25
0898 112	szürke	310	25



RECA S 11 strukturált akril fehér 310 ml

Vakolathoz hasonló felületet képez


Tulajdonságok:

- ellenáll az időjárás viszontagságainak, természetes színhatást ad
- festéktűrő, szagtalan
- oldószermentes
- egykomponensű, akrilgyanta alapú tömítőanyag strukturált, nyers és vakolathoz hasonló felületet eredményez

Alkalmazási területek:

- bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmas

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 011	fehér	310	20



RECA Prémium festő-akril S20 fehér

Prémium minőség

Tulajdonságok:

- gyorsan kikeményedő, esőálló 1K akril tömítőanyag bel- és kültérre
- max. mozgáscsillapítás akár 20%

Alkalmazási területek:

- mérsékelt húzó igénybevételű és állandó nedvességterhelésű csatlakozások és fugák tömítéséhez (pl. beton, falazat, vakolt felületek, szálerősítésű cement, gipszkarton, fa, gyanta, PVC stb. között)
- Szaniterhelyiségekben, terméskövön, bitumenes felületeken és fugákon nedvességgel tartósan érintkezve nem használható!
- Vegye figyelembe a műszaki adatlapot!

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 120	fehér	310	25
0898 122	szürke	310	25



RECA S17 szilikon-acetát

Egykomponensű tömítőanyag



Tulajdonságok:

- hosszú ideig elasztikus, ellenáll az időjárás viszontagságainak
- gombaölő tartalmú
- UV-álló és ecetsavas

Alkalmazási területek:

- egykomponensű tömítőanyag kül- és beltéri táguló- és tömítőfugákhoz
- sokrétű alkalmazásra ajánljuk a kis- és nagyipar területére és a háztartások számára egyaránt
- csatlakozófugák tömítésére alkalmas szaniter szereléseknél, ablakoknál, ajtóknál

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 311 4	átlátszó	310	25
0898 311 5	fehér	310	25
0898 311 6	szürke	310	25
0898 311 7	fekete	310	25
0898 311 9	világosszürke	310	25



S18 MEKO-mentes, neutrális szilikon

Semlegesén térhálósodó, alacsony emissziójú szilikon tömítőanyag a külső falazat kötéseinek tömítésére



Használat:

- tágulási és csatlakozási hézagok rugalmas tömítéséhez az építőiparban, egészségügyi létesítményekben, valamint az üveges ablakgyártásban

Jegyzet:

Nem alkalmas úszómedencékhez, víz alatti és akvárium tömítéshez!

Előnyök:

- MEKO-mentes
- EC 1PLUS teszt = nagyon alacsony károsanyag-kibocsátás, csökkent oximyszag
- semleges térhálósodás, sav- és lúgmentes, ezért alkalmas lúgos és fémes szubsztrátokhoz is (minimalizált korrózió a fémeken) színtartó, időjárásálló és UV-álló
- fungicid és baktericid hatóanyagokat tartalmaz a penész és az algák fertőzése elleni hosszú távú védelem érdekében
- sokféle felületre tapad még alapozó nélkül is, például kerámia csempe, zománc, rozsdamentes acél, alumínium, réz, ónlemez, üveg és lakkozott fa

Cikkszám	Szín	Tartalom	Csom. egység db
0898 314 1	átlátszó	310	25
0898 314 2	fehér	310	25
0898 314 4	barna	310	25
0898 314 5	világosszürke	310	25
0898 314 6	fekete	310	25
0898 314 7	anthracit	310	25



Szilikonbázisú tömítőanyag – üveg és kő

Természetes kő, üveghomlokzatok, üveg szigetelések tömítőanyaga

- kiváló márvány-, gránit- és természetes kőből készült fugák esetén, mert lágyítószer nélkül készül
- nagy tapadóereje következtében homlokzatépítésekénél, valamint uszodák, uszodatetők és -medencék tömítéseihez kiválóan használható

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 910 001	átlátszó	300	12
0898 910 002			
0898 910 003			



Légcsatorna tömítő S12



Tulajdonságok:

- poliakrilát bázisú, felhasználásra kész, egykomponensű tömítőanyag
- megfelel a 1998 júliusi VDI 6022/1 irányvonalnak (Belső helyiségekben működő berendezések higiéniai követelményei)
- gombaölő, antibakteriális és szilikonmentes
- nedves felületeken is felhasználható
- használata nem terheli meg a légutakat

Alkalmazási területek:

- levegő-, szellőző-, és klímarendszerek, valamint fűtés- és hűtésrendszerek tömítéséhez
- speciálisan lemezkapcsolatok hangszigetelésére is használható
- tekintettel arra, hogy a légcsatorna tömítőanyag képlékeny, dilatációs fugák esetében nem használható.

Felhasználás:

- + 5 °C alatti hőmérsékleten ne használjuk!
- teljes megszilárdulás után a legtöbb kereskedelemben kapható festékkel átfesthető
- A szilárdulási folyamat közben visszamaradt víz a vas és bronzlemezekon korróziót okozhat!

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 012	szürke	310	12



Szilikon élelmiszeripari felhasználásra GS202

Egykomponensű szilikon tömítőanyag

Tulajdonságok:

- rugalmas, egykomponensű szilikon tömítőanyag
- megkötéskor ecetsav szabadul fel

Alkalmazási területek:

- speciálisan élelmiszeripari használatra, illetve ivóvízhálózatok, úszó- és fürdőmendezék tömítéseikhez ajánljuk

Előnyei:

- tartósan ellenáll a nedvességnek
- algicid és fungicid anyagokat nem tartalmaz
- ivóvízhálózatoknál, ill. élelmiszeripari elasztikus fugatömítésekhez ajánljuk elsősorban
- a DIN 32 622 szabvány szerinti üveg akvári umok ragasztásához is kiváló

Használata:

- A ragasztandó felületeknek tisztának, azaz por- és zsírmentesnek kell lenniük
- Hőállóság: -40°C – +160°C
- Feldolgozási hőmérséklet: +5°C – +40°C

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 910 010	alumíniumszürke	310	12
0898 910 011	fekete	310	12
0898 910 012	átlátszó	310	12



Hőálló szilikon S300

Egykomponensű, acetátos térhálósodás jellemzi

Tulajdonságok:

- Hőállóság: +260°C-ig (rövid ideig +300°C-ig is)
- ellenáll az öregedésnek és az időjárás viszontagságainak
- jó UV-álló tulajdonsággal rendelkezik
- üvegre és zománczott felületekre kiválóan tapad
- hosszú ideig elasztikus, piros masszává vulkanizálódik

Alkalmazási területek:

- ipari és építőipari területen fugák és zárófugák tömítésére használható minden esetben, ha a magas hőállóság követelmény
- kiválóan használható a fűtés- és szaniteripari területén füstcsövek tömítésére (a gittet helyettesíti)

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 313	vörös	310	12



Ergo RTV szilikon 3110

Semlegesen keményedő, egykomponensű RTV szilikon

Az ergo RTV szilikont ragasztó- és tömítőanyagként elsősorban ott használják, ahol hőt sugárzó eszközöket vagy hűtőberendezéseket kell ragasztani, ill. tömíteni, vagy ahol az alkatrészeket külső befolyástól kell védeni (pl. vibráció, ütés, víz, vegyi anyagok).

Tipikus felhasználási területei:

- háztartási gépek ragasztásánál és tömítésénél (pl. kályhák, kerámia főzőlapok), elektronikai eszközök (pl. akkumulátorok) tömítéseinél, autómotoripari tömítéseknél (pl.: befecskendező rendszerek, olajszivattyú, olajkád, vezérműtengely fedél, hajtómű-fedél, motorfedél)

Előnyei:

- szinte szagtalan
- 260 °C-ig hőálló
- nem rozsdásodó
- erősen hőálló
- vegyi anyagoknak erősen ellenáll
- hajtógázzal működik, ezért rendkívül felhasználóbarát

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0987 311 061	fekete	200	12



S78 egykomponensű ragasztó és tömítőanyag

Univerzális – szagtalan – szilikonmentes

Tulajdonságok:

- UV-álló, semleges
- lakkozható (nem akrilgyanta lakkal!)

Alkalmazási területek:

- jól tapad pl. üveg, üvegezett anyagokon, zománc, epoxid, poliészter, kemény PVC, nemesfém és lakkozott fa felületeken
- belső- és külső felhasználásra egyaránt ajánljuk
- használható ragasztási és tömítési munkálatokhoz a fém- és faiparban, építkezéseknél, valamint a belsőépítészetben
- kiváló építőpanelek, falécek, ablakpárkányok, küszöbök ragasztására
- szerkezeti anyagként használható a karosszériaipar területén és fémkapcsolatoknál
- a hajóiparban tömítéshez és ragasztáshoz is ideális
- mint simítómassza repedések és egyenetlen felületek javításához is kiváló

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 511 1	fehér	290	12
0898 511 2	szürke	290	12
0898 511 3	fekete	290	12
0898 511 16	testa di moro	290	12



Ragasztó és tömítő S77 Clearfix

1K ragasztó- és tömítőanyag



Tulajdonságok:

- hibrid alapú 1K ragasztó- és tömítőanyag minden rögzítési alkalmazáshoz
- szinte minden anyaghoz, csak beltéri alkalmazásra
- kristálytiszt, nem feltűnő ragasztásokhoz ideális
- megkeményedés után rugalmas marad
- magas mechanikai szilárdságú, és erős terhelésű ragasztásokhoz tesztelt
- rugalmas ragasztások erős terhelésekhez, magas szakítószilárdság, rezgésálló, zajszigetelő, maradandóan rugalmas, kenhető
- nem UV-álló

Alkalmazási területek:

- a legtöbb építő- és ipari anyagra kitűnően tapad – így fára, üvegre, fémre, alumíniumra, anodizált alumíniumra, sárgarézre, rézre, kemény PVC-re

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 511 9	átlátszó	300	12



S79 SealFix áttetsző ragasztó és tömítőanyag

1K ragasztó- és tömítőanyag



Tulajdonságok:

- semlegesen térhálósodó 1K szilikon ragasztó- és tömítőanyag
- üvegbeépítéshez ideális
- nagyon jó időjárás-, öregedési és UV-ellenállás
- nagyon jó tapadás számos felületen, részben az alapozóval kapcsolódva
- nem korrozív

Alkalmazási területek:

- magasépítési csatlakozó- és dilatációs fugák szigetelése
- vízhatlan szigetelés (water sealing) üveghomlokzatokon, ferde üvegezésen, fa-üveg összekötő elemeken, tetőüvegen és télikertekben
- fugázások üvegelemeken

Alkalmazás:

- Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C – +40 °C
- Hőállóság –40 °C és +180 °C között

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 513 1	átlátszó	310	20



S15 párazáró fóliaragasztó

Kiváló minőségű, légmentes zárást biztosító ragasztó nagy teljesítményű (film)ragasztó a légmentes csatlakozáshoz

Alkalmazási területek:

- páragátlók valamint tömítőfóliák tartós légmentes ragasztásához falazaton és téglán, betonon, fán, vakolaton, fémen

Előnyök:

- a GEV-EMICODE, EC1plus szerint vizsgált alacsony károsanyagkibocsátás
- tartós öntapadás
- rugalmas
- nem öregedő
- rendszerpróbával

Megjegyzés:

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie! A kész ragasztások nem lehetnek állóvízben és nem lehetnek állandó mechanikai terhelés alatt!

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 715 000	kék	310	12



S80 Fix-it ultra ragasztó

Univerzális – szagtalan – szilikonmentes
1-komponensű erős ragasztó nagyon nagy kezdeti tapadással

Tulajdonságok:

- rendkívül nagy kezdeti ragasztási erő, nem duzzad fel
- tartósan rugalmas marad
- a gyors munkavégzéshez
- időjárásálló, de nem UV-álló
- szagtalan

Alkalmazási területek:

kiválóan tapad sokféle aljzaton, pl. üvegen, üveges felületeken, zománcon, porcelánon, epoxin, poliészteren, kemény PVC-n, PU-n, rozsdamentes acélon, anodizált alumíniumon, rézen, horganyon, lakkozott fán, HPL-paneleken, faléceken, ablakpárkányokon, terméskőn, márványon, tükrön, stb.

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 480	fehér	290	12



Power Fix erős ragasztó S99

Rendkívül gyorsan kikeményedő erős hibrid ragasztó



Felhasználási terület:

A RECA S99 Power Fixet kifejezetten gyorsan kötő, nagy szilárdságú erős ragasztóként fejlesztették ki építőanyagok széles körének ragasztására, beleértve nehéz tárgyak, például téglák, kő és kerámialapok függőleges ragasztását.

Alkalmazási területek:

Az S99 kiválóan tapad a legtöbb építőanyaghoz, mint például PVC, fém, fa, poliuretán, acél, alumínium, kő, üveg és beton. A RECA S99 beltéren és kültéren egyaránt használható. Vigyen fel ragasztót függőleges csíkokban az egyik anyagra, majd igazítsa és nyomja össze az anyagokat! A használat során általában elegendő a Ø2-5mm-es ragasztógyöngyök használata. Párazáró anyagok ragasztásánál a ragasztót meg kell nedvesíteni. A kötési idő nedvesség hozzáadásával és magasabb hőmérséklettel lerövidíthető.

Előnyök:

- gyors kötés
- nagy mechanikai szilárdság
- nagyon vékony rétegben elegendő kikenni a felületre, ezért gazdaságos a használata
- izocianáttól, oldószerektől és szilikonoktól mentes
- semleges, szinte szagtalan térhálósodás jellemzi
- nagyon jó tapadás különféle építőanyagokhoz

Megjegyzés:

Ezek az információk tapasztalataink alapján megfogalmazott ajánlások. Mindig szükség van a felhasználó előzetes tesztelésére. A biztonsági adatlap a <https://ehs.reca.com/ehs4customers/> címen érhető el. Nem alkalmas többek között PE, PP, PC, PMMA, PTFE, lágy műanyagok, neoprén és bitumenes felületek ragasztására. Nem alkalmas vízzel való tartós érintkezésre és dilatációs hézagok kitöltésére. Nem használható klórt tartalmazó környezetben (pl. medencékben). Kérjük, mindig vegye figyelembe a műszaki adatlapon szereplő információkat is!

Alkalmazási hőmérséklet:

+ 5 °C és + 40 °C között (környezet és felület)



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 499 000	fehér	290	12

RECA vízálló faragasztó D3 PVAc 500 gr

- nyílászárók készítéséhez is használható (EN204 D3)
- használatra kész, gyorsan száradó, PVA alapú díszperezíós ragasztó
- kiváló vízállósággal

Tulajdonságok:

- könnyen használható
- száradás után átlátszó
- nagy végső szilárdság
- rövid száradási idő
- ellenáll a magas hőmérsékletnek
- száraz és hűvös körülmények között bontatlanul, 24 hónapig tárolható

Alkalmazási területek:

- fedett vagy kondenzált víznek kitett beltéri területek
- magas relatív páratartalomnak kitett beltéri területek
- kültéri területek, amelyek nincsenek kitéve közvetlenül az időjárási elemeknek
- ajtó- és ablakkeretek gyártása az EN204 szerinti D3 osztály szerint
- építőipari fa, bútorkészítéshez

Megjegyzés:

A ragasztandó anyagoknak síknak és jól illeszkedőeknek, tisztáknak, szárazaknak, por- és zsírminteseknek kell lenniük. A tapadási szilárdság javítható a sima, nem porózus felületek felcsiszolásával. Használat előtt ajánlott az összes ragasztandó felületen tapadási tesztet végezni.

Cikkszám	Szín	Tartalom g	Csom. egység db
0898 736 500	fehér	500	12



S21 Montage ragasztó 1 K PU

Egykomponensű, hézagkitöltő

Tulajdonságok:

- egykomponensű, hézagkitöltő
- magas kezdő tapadással bír, nagyon gyors kikeményedés jellemzi
- magas szilárdságú, szagtalan
- hézagkitöltő
- rugalmas, nyúlós ragasztó- és fugatömítő anyag
- csiszolható és lakkozható
- ellenáll az időjárás viszontagságainak

Alkalmazási területek:

- jól tapad különféle anyagokon
- egyszerűen kezelhető
- duroplasztikus ragasztó és fugatömítő
- terméskő ragasztására is alkalmas

Alkalmazás:

- habosodik a kötési folyamat közben
- Hőállóság: +110°C

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 421	bézs	310	12



Kétkomponensű folyékony dübel



Ergo keverőszár
2 komponensű ragasztóhoz
4472046
cikkszám: 0983 740 000

Kétkomponensű ragasztó/folyékony dübel, amely kitűnően használható felújításokhoz, sokféle anyag javításához, kitöltéséhez és ragasztásához, úgy mint alumínium (eloxált és csiszolt), sárgaréz, rozsdamentes acél, vas, réz, acél (elektrolitikusan horganyzott, tűzi horganyzott, horganyzott, foszfátzott, valamint homokfúvott), krómozott fém alkatrészek, ABS, PA, PC, PMMA (akrilüveg), poliészter, PS (polisztirol), PUR, PVC, GRP, karbon, EPDM, szilícium-karbid, beton, bazalt, gránit, fa, kerámia, természetes kő vagy márvány.

Előnyök:


- nagy szilárdságú, tartósan rugalmas és alacsony zsugorodású csatlakozásokat hoz létre
- utófeldolgozás, mint köszörülés, fúrás és menetvágás 15-30 perc után
- könnyű, tiszta kezelés, cseppmentes, formázható
- rendkívül gyors, ellenőrzött térhálósodás (belülről kifelé), független a környezeti hőmérséklettől, páratartalomtól és rétegvastagságtól
- kb. 60 perc múlva átfesthető
- időjárás- és öregedésálló
- oldószermentes
- ellenáll víznek, olajnak, üzemanyagnak, oldószereknek, savaknak és lúgoknak

Feldolgozási utasítások:

A ragasztó patron kinyitása után helyezze az adagoló-keverőszárat a helyére! Győződjön meg arról, hogy mindkét patron nyílása szabadon van! Alkalmazás előtt kis mennyiségben – az alapos összekeveredés érdekében – nyomjon ki a ragasztóból (kb. 5 cm) és dobja ki! Ezt követően a keverési arány garantált és a termék használatra kész. A felületek alapos tisztítása mindig szükséges. A termék egyedi felhasználásáért és a mindenkor használati körülményekből (pl. feldolgozási paraméterek, anyagtulajdonságok, rendszerstruktúra stb.) eredő előzetes tesztelésért a felhasználó saját maga felelős.



Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db	A készlet tartalma
0894 803 025	színtelen	25	3	3 kartus, 6 keverőszár, 6 szitahüvely, 6 hosszabbító



Cosmo szerelőragasztó PU

Cosmo PU

Tulajdonságok:

- szálerősítésű
- félkemény ragasztóanyag
- oldószermentes tixotróp, nem csepeg le a felületről
- a szerkezeti pigmenteknek köszönhetően nem „vág” bele a farostokba a megkötés folyamata alatt habosodik
- jó adhéziós tulajdonsággal rendelkezik különböző fa- és építőipari anyagokhoz, kerámiához, fémekhez, duro- és termoplaszt anyagokhoz, a felület megfelelő előkezelése után
- magas kötőszilárdság faillesztések ragasztásakor is jó hőállóság jellemzi

Alkalmazási területek:

- alumínium ablak- és ajtószervekhez, a sarokösszekötők ragasztásához
- lécek rögzítéséhez ablakoknál, ajtóknál,
- felvonókhoz
- sokféle szerelési ragasztáshoz
- egyéb ipari felhasználásra

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 911 001	átlátszatlan	310	12



RECA S16 tetőtömítő anyag, áttetsző

Szintetikus kaucsuk alapú, kiváló minőségű tömítőanyag a tető területére

Tulajdonságok:

- kompatibilis a bitumennel
- nedves felületre is tapad (sima felület esetén)
- jó rugalmasság

Alkalmazási területek:

- lapos- és nyeregtetők területén végzett munkákhoz
- hézagok tömítéséhez és javítási munkákhoz

Megjegyzés:

Ha a fugák hosszú ideig érintkeznek vízzel, akkor kissé megsárgulhatnak, ez azonban nincs hatással az anyag minőségére.

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 414 000	átlátszó	310	12
0898 415 000	fehér	310	12
0898 416 000	szürke	310	12
0898 417 000	fekete	310	12



Kartuskinyomó pisztolyok

		RECA PISZTOLY FOGAZOTT KINYOMÓRÚDDAL 310 ML	RECA KARTUSKINYOMÓ NYITOTT, 310 ML	RECA TÖLTETKINYOMÓ, ZÁRT KIVITEL, 310 ML	RECA PROFI –VÁLASZTHATÓ ÁTTÉTELŰ – KINYOMÓPISZTOLY 310ML	RECA ECONOMAX TÖLTETKINYOMÓ	HANDYMAX KINYOMÓPISZTOLY VM-HULITHOZ	MILWAKKUS KARTUSKINYOMÓ C18PCG 310C-201B
								
		Cikkszám: 0891 0 standard, nagy erő kifejtés	Cikkszám: 0891 00 standard, stabil, oldalról betűzhető	Cikkszám: 0891 02 zárt kartuscső	Cikkszám: 0891 001 profi kinyomópisztoly, rugalmas áttételezés	Cikkszám: 0891 021 912 profi, univerzális használat	Cikkszám: 0891 022 912 profi, nagy áttételezés, finoman adagolható	Cikkszám: 4698 441 310 Akkus kartuskinyomó
S10 Acryl	0898 11.							
S11 Strukturált Acryl	0898 011							
S12 Légszatoma-tömítő anyag	0898 012							
S15 Párazáró fóliaragasztó	0898 715							
S16 Tetőtömítő anyag	0898 41.							
S17 Szilikon-acetát	0898 311.							
S18 Neutrális szilikon	0898 314.							
S20 Festő-akril	0898 12.							
S21 Montage ragasztó	0898 421							
PU-Szerelőragasztó	0898 911 001							
S77 Clearfix	0898 511 9							
S78 egykomponensű ragasztó és tömítőanyag	0898 511.							
S79 Sealfix	0898 513 1							
S80 Fix-it Ultra	0898 480							
S99 Power Fix	0898 499							
S300 Hőálló szilikon	0898 313							
VM-EA Vegyi díbel	0911 005 300							

tökéletesen alkalmas

feltélesen alkalmas

nem alkalmas

Fagyálló gyorscement 15 kg

Ulith-Fix 5

- gyorsan kötő szerelőhabarcs beltérre és kültérre
- alkalmazható többek között szaniter és elektromos telepítéseknél rögzítésre, horgonyzásra, tatarozásra, javításra, beeresztésre és tömítésre
- feldolgozási idő kb. 5 – 7 perc, kb. 15 perc után terhelhető
- feldolgozási hőmérséklet +5 °C levegő- és objektum-hőmérséklet felett 1 kg Ulith-Fix kb. 1,1 l nedves habarcsot ad
- időjárás- és fagyálló, vízálló, de a vízpárát átengedi

Cikkszám	Tartalom kg	Csom. egység db
0898 515 15	15	1 / 44



Fagyálló gyorscement 15 kg

Ulith-Fix 2

- gyorsan kötő szerelőhabarcs beltérre és kültérre
- alkalmazható többek között szaniter és elektromos telepítéseknél rögzítésre, horgonyzásra, tatarozásra, javításra, beeresztésre és tömítésre
- feldolgozási idő kb. 2–4 perc, kb. 10 perc után terhelhető
- feldolgozási hőmérséklet +5 °C levegő- és objektum-hőmérséklet felett 1 kg Ulith-Fix kb. 1,2 l nedves habarcsot ad
- időjárás- és fagyálló, vízálló, de a vízpárát átengedi

Cikkszám	Tartalom kg	Csom. egység db
0898 515 12	15	1 / 44



Letisztult design és egyszerűbb navigáció:

Itt az új eSHOP!

Folyamatos eszközellátásra vágyik? Szeret minőségi eszközökkel dolgozni?

Online áruházunk közel 120 000 termékből álló kínálattal és ajándékokkal várja!

Új, praktikus funkciók:

- Saját megrendelésszám feltüntetése
- Rendelési előzmények - korábbi 12 hónap
- Megrendelés-visszaigazolás
- Kedvencek lista



**Élvezze a minőségi
RECA termékek előnyeit!
Regisztráljon az új eSHOP-ra most!**

www.reca.hu

S23 Izocianát mentes ökohab

S23 1K szerelőhab izocianát-mentes

- egykomponensű, önterjeszkedő, azonnal felhasználható és 100%-ban izocianátmentes hab
- nagyfokú méretstabilitás
- nagy töltési kapacitás
- jó tapadás minden szubsztráton (kivéve PE, PP és PTFE)
- magas szigetelési érték (hő- és hangszigetelés)
- nagyon jó tapadási tulajdonságok
- freonmentes (ártalmatlan az ózonrétegre)

Cikkszám	Szín	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 223 500	opálfehér	500	12



RECA 2K PUR-hab hajtógáz nélkül 210 ml

Alkalmazási területek:

- ideális ajtókeretek szereléséhez

Alkalmazás:

- a mennyiség pontosan egy kerethez elegendő, így nem kell eldobni a félig teli patront
- A szerelőhabbal teli patront V-alakban hajlítsuk be, s az élével felfelé helyezzük be a kinyomópisztolyba! A keverőszár tartójának felső részét vágjuk le a kartuson, s helyezzük fel a keverőszárat! Mély, illetve keskeny fugákhoz használjuk a hosszabbító csövet!
- A hab kikeményedése után a felesleges részeket vágjuk le!
- DIN 4102 B2 szabvány szerint készül
- UV-álló

Cikkszám	Megnevezés	Csom. egység db
0898 228 1	Ajtószerelő hab, 210 ml	16
0891 153	Kartuskinyomó pisztoly	1



Hézagkitöltő hab SPRINT S28

Kétkomponensű PU-hab



Tulajdonságok:

- Gyorsabb reakcióidővel és nagyobb terhelhetőséggel!
- nem UV-álló

Alkalmazási területek:

- ajtókeretek és ablakpárkányok szereléséhez
- falrepedések és üregek kihabosítására
- a környezet nedvességtartalmától független, extrém gyors kikeményedés
- minden építkezésen szokásos felületre tapad, kivéve polietilén, szilikon, elválasztó szerek, stb.
- kiváló töltő- és szigetelő tulajdonsággal rendelkezik

Alkalmazás:

- nem szükséges előnedvesítés
- nem szükséges utánnyomni
- nem zsugorodik.

Cikkszám	Szín	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 228 2	zöld	csővel	400	12



RECA PU szerelőhabok 750ml

1K univerzális építő- és töltő habok



Tulajdonságok:

- nedvességre keményedő egykomponensű PU-hab a pisztollyal történő feldolgozáshoz
- nem tartalmaz (H)FKW gázt (nem üvegházhatású)

Alkalmazási területek:

- csatlakozó fugák kitöltésére ablakoknál és redőnytokoknál, valamint faláttörése és más üregek habbal történő kitöltésére

Műszaki információ:

- megfelel a DIN-EN13501-1 szerinti F osztálynak
- építőanyag-osztály B3 a DIN 4102-1. rész szerint

Cikkszám	Szín	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 227 001	bézs	S 27 csővel	750	12
0898 229 001	bézs	RECA S 29 pisztolyhabhoz	750	12
0898 994	szürke	pisztolyhabhoz	750	12



Profi pisztolyhab, 1K PU, nyári/téli

Nyári/téli 1K pisztolyhab

Tulajdonságok:

- egész évben használható 1 komponensű pisztolyhab
- kiváló minőségű termék, alacsony hőmérsékleten történő használathoz is
- hangszigetelő habként is használható, tesztelte az ift Rosenheim;
- Hangszigetelés: 63 dB (10 és 20 mm-es csatlakozásokhoz)
- évszaktól független használata során ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a normál "1 évszakos" pisztolyhabok
- normál esetben gyúlékony az EN 13501-1 szerint
- Bőrszódási idő: kb. 6-8 perc
- kb. 20-30 perc múlva vágható
- klímabarát hajtóanyagok (CFC, HCFC és HFC mentes)
- Szín: sárga
- Térfogat: 750 ml-es / 44 liter kikeményedett hab



Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 992 000	csak adagolópisztollyal történő használatra	750	12

RECA S 30 1K szigetelőanyag-ragasztó

Isofix 800 ml

1K poliuretán ragasztó



Tulajdonságok:

- egykomponensű, kikeményedés során nem táguló poliuretán ragasztó
- hőszigetelő lemezek, ablakpárkányok és szárazépítészeti elemek gazdaságos, tiszta, takarékos és tartós biztonsági ragasztásához

Alkalmazási területek:

- hőszigetelő lemezek gazdaságos, tiszta, takarékos és tartós biztonsági ragasztása
- polisztirol (EPS + XPS), poliuretán (PUR/PIR) és fenolgyanta keményhab alapú szigetelőlemez ragasztására alkalmas a lapostető, homlokzatok, szigetelő-/víztelenítő elemek, pincefödémek, belső szigetelés, stb. területén
- szárazépítészeti gipszkarton/gipszrost lemezek ragasztása
- sík blokkokból (pórusbeton, mészhomok téglák, gipsz stb.) álló, nem teherviselő belső falak, pl. válaszfalak, belátás ellen védő falak, pincebár, pult, köpcok, stb. ragasztása
- az egyes hőszigetelő elemek közötti üregek kitöltése
- ablakpárkányok ragasztása



Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 230	kinyomópisztolyhoz	800	12

S24 1K aknagyűrű kombi szerelőhab

Egykomponensű poliuretán-hab



Tulajdonságok:

- 1K – egykomponensű poliuretán-hab
- nagy ragasztóerővel bír
- vízálló

Alkalmazási területek:

- kiválóan tapad betonra, vakolatra, falazatra, fára és sokféle műanyagra
- kútgyűrűk és beton csőelemek összeszereléséhez is kiváló
- agyag- és kerámia csövek összekötéséhez is ajánljuk

Cikkszám	Szín	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 224 000	bézs	Kombi	750	12



RECA PURFLEX pisztolyhab

A RECA Purflex egy újonnan kifejlesztett, egykomponensű, nagyon rugalmas, és egy külső intézmény (MPA Bau Hannover) által ellenőrzött pisztolyhab az ablakcsatlakozó-fugák RAL-nak megfelelő kitöltéséhez, csillapításához és szigeteléséhez, valamint az ajtókeretek csatlakozófugáinak kitöltéséhez.

- 30%-ot meghaladó nagyfokú rugalmassága révén a hab az épületek mozgásait jobban fel tudja venni
- kiválóan tapad betonon, falazaton, kövön, vakolaton, fán, szálerősítésű cementen és számos műanyagon (polisztirol, PU keményhab, poliészter, kemény PVC)

Az aljzatoknak száraznak, tisztának, por-, zsír- és elválasztószermentesnek kell lenniük. A száraz aljzatokat nedvesítse (permetezze) be vízzel!

Ideális felhasználás +20 °C-on.

Vegye figyelembe a pisztoly biztonsági tudnivalóit!

A palack szerelőpisztolyra csavarozása előtt, valamint a munka megszakításai után legalább 30-szor rázza fel és nedvesítse át!

A pisztolyra csavarásakor ügyeljen arra, hogy ne tartsa ferdén és ne húzza túl!

A friss habfoltokat távolítsa el azonnal RECA S25 PU általános tisztítóval (0898 225 2)!

A kikeményedett hab csak mechanikusan távolítható el!

Tulajdonságok:

- külsőleg ellenőrzött, 30% feletti rugalmasság
- gyors vághatóság
- jó méretstabilitás
- ellenálló a rothadással, hővel és vízzel szemben
- nem UV-álló

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0800 898 000	kinyomópisztolyhoz	750	12



Tűzálló pisztolyszerelőhab SVG 750 ml B1

Egykomponensű poliuretánhab

Tulajdonságok:

- olyan épületelemekhez ajánljuk, ahol magasak a tűzvédelmi követelmények, elsősorban max. 70 mm-es vastagságú és 20 mm szélességű, ásványi kötőanyagú vakolattal bevont EPS hőszigetelő táblákhoz (EPS = hőszigetelő lapok expandált polisztirolból)
- masszív ásványi vagy fémes építőanyagok között csupán rendkívül csekély mértékben gyúlékony
- max. fugamélység és -szélesség: 40 mm
- B1 osztály
- nem UV-álló

Alkalmazási területek:

- elektromos szerelésekhez
- tűzvédelmi ajtók szereléséhez

Műszaki információk:

- Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C – +35 °C
- az MPA Bau Hannover ABP-Nr. P-NDS04-349 által ellenőrizve
- tűzállósági osztály: EI 180-V-X-F-W 10-5
- az M.fPA Leipzig GmbH által bevizsgálva

Cikkszám	Szín	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 995	vörös	kinyomó-pisztolyhoz	750	12



Waterfix tömítőhab 400 ml

Tulajdonságok:

- víz-, gáz-, olajzáró 1 bar nyomásig
- egyszerűen, gyorsan feldolgozható
- ellenáll az öregedésnek és a rothadásnak
- alaktartó, zárt cellájú anyagot képez
- nagyon jó tapadással bír
- a hab kb. 5 perc után ragadványoktól mentes, kb. 10 perc után vágható és kb. 20 perc után keményedik ki
- Hőállóság: -30 °C – +80 °C

Alkalmazási területek:

- a WATERFIX® tömítőhab a magas- és mélyépítés számára a tartós, megbízható és egyszerű tömítés céljából került kifejlesztésre
- kiválthatjuk vele a hagyományos tömítőeszközöket
- a WATERFIX® tömítőhab mindenféle fal, homlokzati és tetőrögzítéshez kiválóan használható
- ablak- és ajtóelemeket is víz- és gázzáró módon építhetünk be segítségével
- E speciális hab előnyeit ott élvezhetjük leginkább, ahol a hagyományos tömítőanyagok alakjuk, méretük vagy egyéb tulajdonságaik miatt nem alkalmazhatók kompromisszumok nélkül.

Cikkszám	Szín	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 999 200	kék	csővel	400	15



Alapozó P40

Waterfix tömítőhabhoz 250 ml

Felhasználási terület:

nem szívó felületek, mint pl. polietilén, polipropilén műanyagcsövek, valamint gumi anyagok (EPDM) WATERFIX habbal történő megmunkálásához

Használata:

A megmunkálandó felületeknek száraznak, por- és zsírmentesnek kell lenniük. Az alapozót vékonyan vigyük fel a felületre, majd a környezet hőmérsékletétől függően min. 10 – 60 percig hagyjuk száradni!

Legkésőbb egy órával az alapozó kiszáradása után kezdhetjük a WATERFIX® tömítőhab felvitelét az anyagra.



Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 999 201	250	1

PU-hab adagoló csövek

Cserélhető habadagoló csövek

- adagolócsövek PU habhoz
- műanyag
- Külső átmérő: 5 mm

Cikkszám	Ø mm	Hossz mm	Csom. egység db/csomag
0898 999 001	5	180	5



RECA S25 PU-hab és univerzális tisztítószer

Tulajdonságok:

- minden szabványos adagolópisztolyhoz
- a mellékelt szórófejjel hagyományos spray-ként is használható
- gyorsan és megbízhatóan távolítja el a folyékony (még nem kikeményedett!) PU-maradványokat

Alkalmazás:

- Egyszerűen tekerje fel a menetes részt az adagolópisztolyra, és permetezzen!

Műszaki információ:

- A pisztolyt minden használat után tisztítsuk meg!
- Soha ne tisztítsuk vízzel!

Cikkszám	Kivitel	Tartalom ml	Csom. egység db
0898 225	Kinyomópisztolyhoz	500	12



Fém kinyomópisztoly PU-habokhoz

Kinyomópisztolyok PU-habokhoz

Professzionális kinyomópisztoly PU habokhoz

Előnyök:

- két, nylonból készült nyélrekeszének köszönhetően extrém könnyű termék
- tömítései egyesével bevizsgálva

Alkalmazás:

- A pisztolyt rendszeres időközönként tisztítani kell (RECA univerzális tisztítóval, cikkszáma: 0898 225)!
- A PU palackot teljesen bele kell csavarni a pisztoly fogadórészébe!

Cikkszám	Kivitel	Csom. egység db
0891 151	fém	1



ECO műanyag adagolópisztoly PU habokhoz

Előnyök:

- a pisztoly háza, a markolatrészek és állítókerék is magasértékű műanyagból készül
- az adagolószár rozsdamentes célból készül
- nikkelbevonatú vörösréz fúvókával
- levegőnyomás-szabályozóval

Cikkszám	Kivitel	Csom. egység db
0891 157 000	Műanyag	1



PU-kinyomópisztoly SCURO Evo 6

- kiváló minőségű, robusztus fém kinyomópisztoly
- megerősített adapter-forma
- teljes tapadásmentes bevonat
- 4-szeres, hosszú élettartamú tömítés
- nagy adagolótűvel ellátott beállító csavar
- beépített gyorskioldó biztonsági berendezés
- ergonomikus fogantyú és kioldó
- sárgarézt hegy 5 cm-es menettel
- kiegészítő tartozék a rendkívül finom hézagkitöltéshez

Cikkszám	Kivitel	Csom. egység db
0891 158 000	fém	1



PU-kinyomópisztoly METALL LITE-PLUS

- kúpos adagoló cső a nagyobb stabilitás érdekében
- tapadásmentes bevonatú tű és adapter
- beépített gyorskioldó biztonsági rendszer

Cikkszám	Kivitel	Csom. egység db
0891 159 000	fém	1



RECA Cleanhand Natúr folyékony kéztisztító



- folyékony szappan
- mikroműanyag mentes
- hozzáadott hidratáló hatóanyagokat tartalmaz
- biológiailag lebomló, természetes dörzsanyagot tartalmaz – dióhéjport
- közepesen sűrű kéztisztítószer közepes és erős szennyeződésekhez
- erős tisztítóerő ipari szennyeződésekhez, például olajokhoz, zsírokhoz, grafitához stb.
- optimális tisztítóerőt biztosít a bőr és a kéz számára
- alacsony allergén hatás, enyhe tartósítószer tartalom
- pH bőrsemleges
- bőrbarát parfümöt tartalmaz

Cikkszám	Kivitel	Csom. egység db
0892 101 111	250 ml	20
0892 101 112	2500 ml	1
0892 101 113	Kezdőkészlet: 2500 ml, fali tartó, pumpa	1
0892 101 102	Pumpa a 2500 ml-es palackhoz	1
0892 101 103	Fali tartó	1
0892 101 114	Kanna 10 l	1
0892 101 105	Pumpa a 10 l-es kannához	1



RECA Kézmósópaszta

Optimális tisztítóerő, magas szárazanyag tartalom, 80%

- bőrgyógyászatiilag tesztelt, az augsburgi bőrklinika ajánlásával
- még érzékeny bőr tisztítására is alkalmas, nem allergizál, lúgmentes
- mikroműanyag mentes, a felületaktív anyagok erejét a hozzáadott fűrészporszerű dörzsereje növeli meg
- homokmentes, használata során nincs lefolyó eltömődés

Cikkszám	Tartalom l	Csom. egység db
0892 100	1	1
0892 101	10	1
0892 101 106	10	1



RECA Kézmósópaszta-adagoló

Karbantartást nem igénylő adagoló a RECA kézmósópasztához

- robosztus kivitelű, jól látszó tartály
- a krémet így higiénikusan tudjuk tárolni, egyszerűen kezelhető és takarékos
- falra szerelhető

Cikkszám	Tartalom ml	Tömeg g	Csom. egység db
0892 000	2500	500	1



Dermatop kézvédő hab



Tulajdonságok:

- víz- és szappanálló
- megelőzi a bőrirritációt
- hagyja a bőrt lélegezni (nem "láthatatlan kesztyű")
- meggátolja a bőr kiszáradását, bőrpoló hatású
- nagyon kiadós kiszerezés

Alkalmazás:

- Munkavégzés előtt egy diónyi mennyiséggel kenje be a kézfejét!
- a szennyeződés sokkal könnyebben lesz lemosható a kézről
- mindennapi használatra



Cikkszám	Tartalom ml	Csom. egység db
0895 912 400	400	12

Tork törlőkendőtekercs, kék

Erős és hatékony törlőkendő, kis- és nagyipari műhelyek, csarnokok ideális segédeszköze

- gyorsan eltávolítja a zsír- és olajfoltokat is
- rendkívül kézkímélő, puha és hatékony kendő



Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Csom. egység tekercs
2697 850 503	3-rétegű	369	340	750	1

Papírtörlőkendő, 2-rétegű, M2 belső adagolás

- A 2 rétegű Tork Strong többcélú papírtörlő ideális folyadékok felszívására és kéztörlésre.
- A kéztörlő kompatibilis a Tork® belső adagolóval.
- kézre és egyéb felületekre
- Élelmiszerrel való érintkezés megengedett.
- környezetvédelmi tanúsítvány
- 6 tekercs, 160 méter csomagonként



Cikkszám	Kivitel	Lapok száma	Szélesség mm	Hossz mm	Csom. egység tekercs
2697 850 506	2-rétegű	457	215	350	6

Fali tartó papírtekercshez

- max. 40 cm széles papírtekercsekhez
- Méret: 500 x 312 x 230 mm



Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Magasság mm	Mélység mm
0892 310 001	Fali tartó	500	312	230

Papír törőlkendő, 2 rétegű, natúr, 36x38cm

A törőlpapír a két réteg felületi kötésének köszönhetően erős és kiváló nedvszívó képességgel és szakadásállósággal rendelkezik

- A törőlpapír kiváló tisztításra és a kosz, olaj és zsír felitatására
- natúr színű, gazdaságos tisztító papírkendő
- a gyengén szőszölődő papírkendőt műhelyekben és termelési létesítményekben, akár menzákonyhákban is használhatják
- ételmszerrel való érintkezésre alkalmas
- EU ökcímével és PEFC tanúsítvány rendelkezik

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Csom. egység tekercs/ csomag
2697 851 002	2-rétegű	360	380	1000	2



Papír törőlkendő, 3 rétegű, kék, 22x36 cm

„Erős” papírtörő

- a felületragasztásnak köszönhetően törőlőlapjai erős szerkezetűek, nem tépődnek
- motor, szerszámok, illetve kéztisztításra egyaránt kiváló
- kék színű
- újrahassznosítható anyagból készűl

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Csom. egység tekercs/ csomag
2697 851 000	3-rétegű	220	360	1000	2
2697 851 001	2-rétegű	360	360	1000	2
2697 851 004	2-rétegű	220	360	1000	2



Papírtörő, 2 rétegű, 24x34 cm

Tekercsben

- kiváló minőségű cellulőzból készűlt tisztítókendő
- erős minőség
- nagyon kiadós
- ételmszerrel is érintkezhet
- sokoldalú felhasználás
- fényes fehér

Cikkszám	Kivitel	Szélesség mm	Hossz mm	Lapok száma	Csom. egység/ tekercs
2697 850 10	2-rétegű	240	340	750	2
2697 851 010	3-rétegű	260	380	750	2
2697 851 011	3-rétegű	260	380	1000	2
2697 851 005	3-rétegű	250	250	800	2



Mikroszálás kendő

- rendkívül hatékony mechanikai tisztítóerő
- saját súlyának ötszörösét szívja fel
- nagyon gyorsan szárad
- UV-álló
- légáteresztő
- rendkívül szakadásálló
- 60°C-ig mosható
- szárítógépben való szárításra alkalmas
- szőszmentes
- rendkívül puha
- nem kopik
- bármilyen felületre alkalmas
- négyszer jobban tisztít, mint az átlagos mikroszálás törölkendők

Alkalmazás:

- Kiváló tisztítás szappan és vegyszerek nélkül.
- Ne használjon öblítőt mosásakor!

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csom. egység db/csomag
2697 850 804	300	320	4



Viszkóz alapú fehér törölkendő,

28x36 cm, 30 db/cs

Fényes fehér

- nagy nedvszívó-teljesítménnyel bíró textilkendő, amellyel gyorsan itathatunk fel különböző folyadékokat
- 100% viszkóz természetes rost gyapjú
- nagyon puha

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csom. egység db/csomag
2697 851 003	360	280	30



Tisztítókendő, 100% pamut,

300x250 mm, 200g/m²

- 100% gyűrűsfonású pamut
- jobbra keresztezett kötés
- nyers fehér árnyalat

Cikkszám	Hossz mm	Szélesség mm	Csom. egység db/csomag
2697 850 801	250	300	10





RECA Kft.

Hengermalom út 49-51.
H-1117 Budapest
Tel.: 0036/ 1/ 433 0380
recakft@reca.hu
www.reca.hu

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságú ábrák találhatóak a könyvben. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnymása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

