

RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.



RECA VÉDŐSZEMÜVEG

Hatékony munkavédelem.

www.reca.hu

RECA EX 101

- nagyon könnyű szemüvegkeret, kényelmes viselet
- karcálló bevonat
- párasodástgátló bevonat
- áttetsző lencse jelölése: : 2C-1,2 RECA 1FT CE
- sötétszürke lencse jelölése: 5-3,1 RECA 1FT CE
- súly: 23g
- csom.egység: 10 db



Cikkszám: 0687 225 010, áttetsző || Cikkszám: 0687 225 020, szürke

RECA EX 102

- nagyon könnyű szemüvegkeret, kényelmes viselet
- puha orrpárnák
- puha párnák a halántékvégeken
- karcálló és párasodástgátló bevonat
- áttetsző lencse jelölése: CE 2C-1,2 RECA 1F
- sötétszürke, tükröződő lencse jelölése: CE 5-3,1 RECA 1F
- Súly: 21g
- Csom.egység: 10 db



Cikkszám: 0687 226 010, áttetsző || Cikkszám: 0687 226 020 | szürke, tükröződő

RECA RX 202

- zárt védőszemüveg kivehető habszivacsos műanyag arcpárnával
- karcálló bevonat
- párasodástgátló bevonat
- Jelölés: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Súly: 29g
- Csom.egység: 10 db



Cikkszám: 0687 221 010 | áttetsző | EN 166, EN 10

RECA RX 203

- védőszemüvegek állítható dőlésszögű szárral
- puha orrpárnák
- csúszásgátló halántékvégek
- karcálló bevonat
- párasodástgátló bevonat
- áttetsző lencse jelölése: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- szürke lencse jelölése: 5-2,5 RECA 1FT CE
- Súly: 25g
- Csom.egység: 10 db



Cikkszám: 0687 222 010, áttetsző || Cikkszám: 0687 222 020, szürke

RECA keményhéjú szemüvegtok

Cikkszám: 0687 210 003



RECA RX 204

- nagyon könnyű szemüvegkeret, kényelmes viselet
- karcálló bevonat
- párasodásgátló bevonat
- áttetsző lencse jelölése: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- szürke lencse jelölése: 5-2,5 RECA 1FT CE
- Súly: 21g
- Csom.egység: 10 db



Cikkszám: 0687 223 010, áttetsző || Cikkszám: 0687 223 020, szürke

RECA RX 205

- védőszemüveg állítható dőlésszögű száakkal
- kényelmes viselet a puha halántékvégeknek köszönhetően
- karcálló bevonat
- párasodásgátló bevonat
- áttetsző lencse jelölése: 2C-1,2 RECA 1FT CE
- Súly: 32g
- Csom.egység: 10 db



Cikkszám: 0687 224 010 | áttetsző

RECA RX 206

- kék tükrölencsés szemüveg
- puha orrpárna
- csúszásgátló szemüvegszár-végek
- karcálló bevonat
- párasodásgátló bevonat
- kék lencse, címkézés: 5-3.1 RECA 1FT CE (UV napvédő szűrő)
- Súly: 28 g
- Csom.egység: 10 db



Cikkszám: 0687 215 070 | kék, tükröződésmentes

RECA RX 207

- kellemes viselet az új keretnek köszönhetően
- nagyon jó illeszkedés
- puha orrpárnák
- csúszásgátló szemüvegszár-végek
- karcálló bevonat
- párasodásgátló bevonat
- víztiszta lencse, címkézés: 2C-1.2 RECA 1FT CE
- szürke lencse jelölés: 5-3.1 RECA 1FT CE (UV napvédő szűrő)
- Súly: 21g
- Csom.egység: 10 db



Cikkszám: 0687 216 010, áttetsző || Cikkszám: 0687 216 020, szürke

RECA textil szemüvegtok

Cikkszám: 0687 210 004 | méret: 20 x 10 cm | Csom.egység: 5 db
Cikkszám: 0687 210 005 | méret: 24 x 16 cm | Csom.egység: 5 db



RECA RX 208

- szemüveg keskeny arcformákhoz
- puha orrpárnák
- csúszásgátló szemüvegszár-végek
- karcálló bevonat
- párasodásgátló bevonat
- Víztiszta lencse, jelölés: 2C-1.2 RECA 1FT CE
- Szürke lencse jelölés: 5-2.5 RECA 1FT CE (UV napvédő szűrő)
- Súly: 21 g
- Csom.egység: 10 db



Cikkszám: 0687 218 010, áttetsző || Cikkszám: 0687 218 020, szürke

RECA UX 301

- kicsi és nagyon könnyű, teljesen zárt védőszemüveg kiemelkedő védő tulajdonságokkal
- karcálló bevonat
- párasodásgátló bevonat
- állítható fejpánt
- jól kombinálható más egyéni védőeszközökkel
- nagyon jó viselési kényelem
- Jelölés: CE 2C-1.2 RECA 1F N
- Súly: 40g



Cikkszám: 0687 227 010 | áttetsző

RECA UX 302

- kicsi és nagyon könnyű, teljesen zárt védőszemüveg kiemelkedő védő tulajdonságokkal
- karcálló bevonat
- párasodásgátló bevonat
- állítható fejpánt kiegészítő műanyagcsattal a gyors fel/levételhez
- jól kombinálható más egyéni védőeszközökkel
- nagyon kényelmes
- Jelölés: CE 2C-1.2 RECA 1B KN
- Súly: 87g



Cikkszám: 0687 228 010 | áttetsző

RECA UX 303

- A kialakítás lehetővé teszi, hogy viselhető legyen különböző szemüvegekkel.
- a polikarbonát lencsék jó ütészállóságot biztosítanak
- 4 fokozatban állítható halántékossz
- állítható dőlésszögű lencse
- karcálló bevonat
- ütészállóságot biztosító bevonat
- UV védelem
- Jó láthatóságot biztosító lencse, jelölés: 2C-1,2 RECA 1 FT KN CE
- Súly: 39g



Cikkszám: 0687 217 010 | áttetsző

RECA szemüvegszíj, poliészter

Cikkszám: 2694600009000 1 | méret: 13 x 900mm





VÉDŐSZEMÜVEGEK JELÖLŐ SZÁMAI



További védelmi fokozatok

- 8 elektromos ívfény elleni védelem
- 9 olvadt fém vagy forró szemcse elleni védelem
- K karcállóság
- N párasodás elleni védelem
- R fokozott infravörös tükröződés elleni védelem

Mechanikai védelmi jelölések

NINCS: minimális szilárdság
S megnövelt szilárdság (12 m/s)
F alacsony energiájú ütés (45 m/s)
B közepes energiájú ütés (120 m/s)
A nagy energiájú ütés (190 m/s)
T extrém hőmérsékleti hatás elleni védelem -5°C(+2°C) és 55°C(+2°C) közötti hőmérséklet esetén

A gyártó megjelölése

Vonatkozó szabvány

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- 3 folyadékok
- 4 porszemcsék
- 5 gáz- és finom porrészecskék
- 8 rövidzárlat miatti elektromos ív
- 9 forró szilárd anyagok, olvadt fémek

SZABVÁNYOK

EN 166 Egyéni szemvédő eszközök (A szabvány a következőket vizsgálja: ütés elleni védelem, vegyi védelem, optikai osztály)

EN 169 Szűrők hegesztő munkához (Szűrők hegesztéséhez és rokon eljárásokhoz. Fényáteresztési követelmények és ajánlott felhasználás)

EN 170 Ultraibolya (UV) szűrők (Meghatározza az UV szűrőkre vonatkozó teljesítményelvárásokat.)

EN 171 Infravörös (IR) szűrők

EN 172 Napfényszűrők ipari használatra (Meghatározza az ipari védőszemüvegek napfényszűrő képességeire vonatkozó követelményeket és tesztelési módszereket.)

Kódszám (lencse típusa)

- 2 C UV szűrő (jó színfelismerés)
- 4 IR szűrő
- 5 vagy 6 fényvédő szűrő (IR-védelemmel vagy anélkül)

Védelmi szint

- hegesztésvédelem (EN 169)

A lencsék színe és az UV szűrők alkalmazási területe:

- 1,2 víztiszta vagy sárga
- 1,7 I/O - beltér/kültér
- 2,5 szürke
- 3,1 sötétszürke vagy kék tükröződő

Optikai osztályozás

- 1 nincs optikai torzítás

A gyártó megjelölése

Mechanikai védelmi jelölések*

NINCS: minimális szilárdság
S megnövelt szilárdság (12 m/s)
F alacsony energiájú ütés (45 m/s)
B közepes energiájú ütés (120 m/s)
A nagy energiájú ütés (190 m/s)
T extrém hőmérsékleti hatás elleni védelem -5 °C(+2°C) és +55°C(+2°C) közötti hőmérséklet esetén

*A tesztet minden esetben 6 mm átmérőjű, 0,86 g súlyú acélgolyóval végzik.

RECA Kft.

Hengermalom út 49-51.
 H-1117 Budapest
 Tel. +36 1 433 0380

A prospektusban szereplő valamennyi adatra érvényes, hogy azokból következően a Reca Kft.-nek nem keletkezik kötelezettsége. Minden információt a legjobb tudásunk szerint tüntettünk fel a katalógusban. A termékekről a kivitelüket, minőségüket, valamint felhasználási területüket illető részletes leírások, továbbá valóságú ábrák találhatók a kiadványban. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy előzetes tájékoztatás nélkül változtatásokat hajtsunk végre a katalógusban szereplő adatokra vonatkozóan – pl. termékfejlesztések következtében, vagy csupán azért, hogy kijavítsuk a pontatlanságokat. Az esetleges nyomtatási hibákból és a termékek hibás felhasználásából adódó következményekért nem vállalunk felelősséget. A katalógus a Reca Kft. tulajdona marad. Utánnyomása, valamint részleteiben való kiadása kizárólag a Reca Kft. írásbeli engedélyével lehetséges!

